

EK 120 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 10 - 400 mm²



BILDER 26

VIDEOS 2



EK 120 UNV Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 10 - 400 mm²

ROZDĚLIT

- Hlava pro lisování, řezání a děrování - nástroj pro všechny příležitosti
- Ideální pro montážní prostor, protože veškerou běžnou práci lze provádět pouze jedním nástrojem
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®

K13
SERIE

IEC

c **UL** US

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita

- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Univerzální hlavice sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace (lisování nebo řezání)
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

108 kN

Rozbočovač

42 mm

Lisovací plocha

10 - 400 mm²

Doba lisování

V závislosti na typu kabelu

Řezný rozsah

max. Ø 40 mm

Počet kusů

V závislosti na typu kabelu

Děrovací výkon

až do Ø 144 mm kulaté; až 138 x 138 mm čtverec

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost

6,5 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

108 kN

Rozbočovač

42 mm

Lisovací plocha

10 - 400 mm²

Doba lisování

v závislosti na typu kabelu

Řezný rozsah

max. Ø 40 mm

Počet kusů

v závislosti na typu kabelu

Děrovací výkon

až do Ø 144 mm kulaté; až 138 x 138 mm čtverec

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost

6,5 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[EK120UNVCFB Návod k obsluze](#) (8.23 MB)

[EK120UNVCFM Návod k obsluze](#) (9.11 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

EK120UNVCFM Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 10 - 400 mm² s baterií Makita

EK120UNVCFB Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 10 - 400 mm² s akumulátorem Bosch

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

UA12TKL Adaptér pro lisovací vložky řady 13

KK120UNVNG Plastové pouzdro

ADAPTÉR

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

UA12TKL Adaptér pro lisovací vložky řady 13

UCACSR Řezné břitové destičky pro Al/Cu vodiče do max. Ø 40 mm

ART.-Č.	POPIS
UC26	Řezné břitové destičky do max. 26 mm Ø pro řezání vícevláknových vodičů Cu a Al bez výztuže
UC40	Řezné břitové destičky do max. 40 mm Ø
UCM5	Řezná břitová destička pro závitové tyče M5 metrická
UCM6	Řezná břitová destička pro závitové tyče M6 metrická
UCM8	Řezná břitová destička pro závitové tyče M8 metrická
UCM10	Řezná břitová destička pro závitové tyče M10 metrická
UCM12	Řezná břitová destička pro závitové tyče M12 metrická
UCUNC14	Řezná břitová destička pro závitové tyče 1/4"
UCUNC38	Řezná břitová destička pro závitové tyče 3/8"
UCUNC12	Řezná břitová destička pro závitové tyče 1/2"
UCD3515	Řezná vložka pro profilové lišty 35 x 15
UCD3215	Řezná vložka pro profilové lišty 32 x 15 x 9
UCD3575	Řezná vložka pro profilové lišty 35 x 7,5
UCN2980	Řezná vložka pro profilovou lištu 2980
UCAC107	Řezná vložka 107 mm ² typ AC pro trolejové dráty v železničních stavbách
UCBC85	Řezná vložka 85 mm ² typ BC pro trolejové dráty v železničních stavbách
UCBC110	Řezná vložka 110 mm ² typ BC pro trolejové dráty v železničních stavbách
UCBC120	Řezná vložka 120 mm ² typ BC pro trolejové dráty v železničních stavbách

ART.-Č. **POPIS**

UCBC150 Řezná vložka 150 mm² typ BC pro trolejové dráty v železničních stavbách

UA12P Děrovací adaptéry do Ø 144 mm, 138 x 138 mm a 68 x 138 mm
