

EKM 60 ID Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10 - 240 mm²



BILDER 14

VIDEOS 3



EKM 60 ID Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm²

ROZDĚLIT

- Mimořádně velká lisovací plocha díky inovativnímu 2stupňovému teleskopickému válci
- Lisování trnu - není třeba měnit vložky lisu
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

- S inovativním 2stupňovým teleskopickým válcem
- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Velmi vhodné pro zhutněné vodiče
- Speciálně pro vodiče s jemnými vlákny podle DIN EN 60228

Informace

- Certifikováno od 16 mm²

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software_pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

30 - 60 kN

Záběr / šířka otevření

40,5 mm

Lisovací oblast Cu

10 - 240 mm²

Lisovací plocha Al

50 - 240 mm²

Doba lisování

2 s (pro ARS) až 7 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,5 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

30 - 60 kN

Záběr / šířka otevření

40,5 mm

Lisovací oblast Cu

10 - 240 mm²

Lisovací plocha Al

50 - 240 mm²

Doba lisování

2 s (pro ARS) až 7 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 100 - 300

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,5 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití





[EKM60IDCFB Návod k obsluze](#) (5.1 MB)

[EKM60IDCFM Návod k použití](#) (5.94 MB)


[ProcessingManual_DNV_TAE00004DV](#) (1.4 MB)

Kompatibilita



TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	Označovat
			FORMA
Trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		10 - 240	
Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče		10 - 240	

PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	Označovat
			FORMA
Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu		10 - 240	

LISOVACÍ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - AL

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	Označovat
			FORMA
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		50 - 240	

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA
Lisovací konektory pro tahové spoje lan Aldrey podle DIN EN 50182		50 - 185	
Lisovací konektory dle DIN 48085, část 3 pro hliníková ocelová lana podle DIN EN 50182		50 - 240	

SVORKY A KONEKTORY - Al/Cu

Označovat

VHODNÉ PRO **PŘÍCHYTKY** **LISOVACÍ PLOCHA MM²** **FORMA**

Svorky a konektory - Al/Cu		50 - 240	
----------------------------	---	----------	--

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

EKM60IDCFB Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm² s akumulátorem Bosch

EKM60IDCFM Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm² s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

ART.-Č. POPIS

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK50NG Plastové pouzdro

VARIANTY**ART.-Č. POPIS**

LBOXXEKM60IDCFB L-BOXX s hydraulickým lisem EKM60IDCFB, 10 - 240 mm²

LBOXXEKM60IDCFM L-BOXX s akumulátorovým hydraulickým lisem EKM60IDCFM, 10 - 240 mm²

PŘÍSLUŠENSTVÍ**ART.-Č. POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
