


**PLIO-SUPER J/V**

<b>Materiál:</b>	PVC kvalita 9923
<b>Barvy:</b>	žluto/zelená
<b>Provozní teploty:</b>	-20 až +90°C
<b>Tvrdość A:</b>	90 ±5
<b>Maximální pevnost:</b>	>20 MPa
<b>Maximální roztážení:</b>	>300 %
<b>Izolační pevnost:</b>	>20 kV/mm
<b>Vnitřní odpor:</b>	$3 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$
<b>Požární odolnost:</b>	V2 UL94 (vnitřní test)



• **PLIO-SUPER izolační hadičky bicolor žlutá/zelená**

typ	oznaení	vnitřní Ø mm	vnější Ø mm	stěna mm	 m
PLIO-SUPER J/V 2x2,8	0837 0001 060	2	2,8	0,4	50
PLIO-SUPER J/V 4x5,0	0837 0002 060	4	5	0,5	50
PLIO-SUPER J/V 6x7,1	0837 0003 060	6	7,1	0,55	25
PLIO-SUPER J/V 8x9,2	0837 0004 060	8	9,2	0,62	25
PLIO-SUPER J/V 10x11,4	0837 0005 060	10	11,4	0,7	25
PLIO-SUPER J/V 12x13,5	0837 0006 060	12	13,5	0,75	25
PLIO-SUPER J/V 14x15,6	0837 0007 060	14	15,6	0,8	25
PLIO-SUPER J/V 16x17,6	0837 0008 060	16	17,6	0,8	25
PLIO-SUPER J/V 20x21,6	0837 0010 060	20	21,6	0,8	25

• **Speciální hadičky a PLIO-SUPER zeleno/žlutá izolační hadičky**

**Speciální barvy:**

Dvojbarevné PLIO-SUPER izolační hadice lze speciálně vyrobit i v jiných barvách. Ceny, dodací lhůty a minimální množství na vyžádání.

**Hadičky a hadicové přířezy:**

Ceny a dodací lhůty hadiček a přířezů podle množství, celikosti a délky.

Celkově se vyplatí podobná zvláštní provedení při následujících minimálních množstvích:

velikost	min. množství	
Ø 2 mm až Ø 4 mm	50 m	množství = 1 cívka standardních izolačních hadiček
Ø 6 mm až Ø 20 mm	25 m	množství = 1 cívka standardních izolačních hadiček