

EK 120 ID Akkuhydraulisches Presswerkzeug 35 - 500 mm²



BILDER 10



VIDEOS 1



EK 120 ID Akumulátorový hydraulický lisovací stroj 35 - 500 mm²

ROZDĚLIT

- Pro ultrajemné vodiče do 500 mm²
- Lisování trének, nejsou potřeba žádné lisovací vložky
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Uzavřená hlava, sklopná, otočná

- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Automatické zastavení návratu (ARS) pro řízení polohy v případě vícenásobného stisknutí
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

108 kN

Záběr / šířka otevření

52 mm

Lisovací plocha

35 - 500 mm²

Doba lisování

10 s až 11 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

7,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

108 kN

Záběr / šířka otevření

52 mm

Lisovací plocha

35 - 500 mm²

Doba lisování

10 s až 11 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 115 při 150 mm² Cu DIN

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

7,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[EK120IDCFB Návod k obsluze](#) (5.89 MB)

[EK120IDCFM Návod k obsluze](#) (6.15 MB)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

Označovat


VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ PLOCHA MM²

FORMA


Trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů



70 - 185



Trubková kabelová oka pro tenkosplétané vodiče



70 - 240



PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

Označovat

VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ PLOCHA MM²

FORMA

Nepájené svorky (DIN 46234) a pinové svorky (DIN 46230) dle DIN - Cu, krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu



95 - 500



Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

EK120IDCFB Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 35 - 500 mm² s akumulátorem Bosch

EK120IDCFM Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 35 - 500 mm² s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č. POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK120NG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č. POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
