

EK 50 ML / EK WF 50 ML Elektromechanische Crimpzangen



BILDER 13

VIDEOS 2



EK 50 ML / EK WF 50 ML Elektromechanické krimpovací kleště

ROZDĚLIT 

- Klauke micro s intuitivní funkcí PowerSense kombinuje výhody ručních krimpovacích kleští s pohodlím hydraulických lisovacích nástrojů napájených bateriemi
- Vynikající výsledky krimpování s minimálním úsilím
- EK50ML: Pro izolovaný materiál
- EKWF50ML: Aplikace pro koncovky a dvojité koncovky



POŽÁDAT O UKÁZKU >

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

ŽÁDOST O INFORMACE >

Charakteristiky

- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Elektronické ovládání se zámek monitoruje úplné uzavření vložek
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Ochrana zámku motoru
- Ergonomické pouzdro 2K v provedení Klauke "in-line design"
- Upevňovací očko pro použití s balancerem nebo jako ochrana proti pádu při venkovním použití
- Velmi nízká hmotnost a vysoká rychlost pro maximální účinnost
- Vysoce výkonná technologie pohonu pro práci bez únavy
- Výkonný 10,8 V Li-Ion akumulátor - s indikátorem úrovně nabití
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Indikátor údržby pomocí LED

Vhodné pro

- Výměnné lisovací vložky řady 50

Specifikace

Lisovací síla

max. 15 kN

Krimpovací plocha

0,14 - 50 mm²

Doba lisování

< 1,5 s (v závislosti na spojovacím materiálu)

Počet výlisků

400 při 10 mm²

Napětí baterie

10,8 V

Baterie

2,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

cca 45 min.

Hmotnost s baterií

0,96 kg

Teplotě

-10 °C až + 40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[↓ Návod k obsluze EK50ML \(8.73 MB\)](#)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU



Označovat ▼

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení		0,75 - 10		Lisovací vložky R 50, lisování trnu
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení		6 - 25		Vložky pro lisování R 50, šestihránný tlak
Trubková kabelová oka a konektory pro pevné vodiče - Cu		1,5 - 10		Instituční vložky pro lisování M 50



LISOVANÉ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - CU

Označovat ▼

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu		6 - 25		Tiskové operace D 50





PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

Označovat ▼

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu		0,5 - 10		Tiskové operace Q 50

KONCOVKY





Označovat ▼

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Koncovky		0,5 - 50		Tiskové zprávy AE 50Z
Dvojité koncovky		2 x 6 - 2 x 16		Tiskové operace ZAE 50Z

KABELOVÉ SPOJKY, IZOLOVANÉ I NEIZOLOVANÉ

Označovat ▼

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Izolované kabelové spoje, jednolísné		0,5 - 16		Lisovací vložky IS 50, jedno stisknutí

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Izolované kabelové spoje, dvojité stisknutí		0,5 - 6		Lisovací vložky IS 50, dvojité lisování
Neizolované ploché konektory		0,25 - 6		Vložky pro lisy CR 50
Pro kolíková a stínící pouzdra, BNC konektor pro koaxiální kabely RG 58, 59, 62 a 71	-	-	-	Lisovací operace BNC 50
Kroucené kulaté zástrčky, zásuvky	-	0,1 - 4		Tiskové úkoly SB 50

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat ▼

ART.-Č.

POPIS

EK50ML Elektromechanický krimpovací nástroj 0,14 - 50 mm²

EKWF50ML Elektromechanický krimpovací nástroj 0,5 - 50 mm² pro dutinky

VARIANTY

Označovat ▼

ART.-Č.

POPIS

LBOXXEK50ML L-BOXX s elektromechanickým krimpovacím nástrojem EK 50 ML 0,14 - 50 mm² a rozsáhlým doplňkovým vybavením

ART.-Č.	POPIS
EK50ML-L	Elektromechanický krimpovací nástroj 0,14 - 50 mm ² s baterií RAML1225, bez vložky lisu, pouzdra

ROZSAH DODÁVKY EK50ML

Označovat ▼

ART.-Č.	POPIS
IS5071	Stiskněte vložku pro izol. Konektor 0,5 - 6 mm ²
KKEK50ML	Plastové pouzdro
LGML1	Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V
RAML1225	Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

ROZSAH DODÁVKY: EKWF50ML

Označovat ▼

ART.-Č.	POPIS
A5071	Vložky pro lisování koncovek, 0,5 - 6 mm ²
A5072	Vložky pro objímky, 10 - 25 mm ²
A5073	Vložky pro objímky, 35 - 50 mm ²
KKEK50ML	Plastové pouzdro
LGML1	Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V
RAML1225	Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

