




	SM6	SM66+	SM12
Materiál:	Polyamid 6	Polyamid 6.6 přeměněn	Polyamid 12
Barva:	černá	černá	černá
Teplotní rozsah použití:	-20 až +70°C +120°C krátkodobě	-40 až +70°C +120°C krátkodobě	-40 až +60°C +120°C krátkodobě
Vlastnosti:	dobrá stálost proti UV záření V2 UL94	ochrana proti HB UL94	UV záření splňuje normu NFC20540 HB UL94
Použití:	vnitřní použití	vnitřní a vnější použití	vnitřní a vnější použití

typ	obj.č.	rozměry délka x šířka mm	max. svazek - D mm	minimální trhací síla daN	
instalační stahovací pásek SM6					
SM6-183/60 BK-C*	0189 0050 010	183 x 6	43	30	100
SM6-183/90 BK-C*	0189 0060 010	183 x 9	41	40	100
SM6-265/90 BK-C	0189 0070 010	265 x 9	63	51	100
SM6-355/90 BK-C	0189 0080 010	355 x 9	90	51	100
instalační stahovací pásek SM66+					
SM66+ 183/90 BK-C*	0189 0201 010	183 x 9	41	40	100
SM66+ 265/90 BK-C	0189 0202 010	265 x 9	63	51	100
SM66+ 355/90 BK-C	0189 0203 010	355 x 9	90	51	100
instalační stahovací pásek					
SM12-183/60 BK-C*	0189 0105 010	183 x 6	43	30	100
SM12-130/90 BK-C*	0189 0165 010	130 x 9	25	40	100
SM12-183/90 BK-C*	0189 0115 010	183 x 9	41	40	100
SM12-265/90 BK-C	0189 0125 010	265 x 9	63	51	100
SM12-355/90 BK-C	0189 0135 010	355 x 9	90	51	100
SM12-550/90 BK-C	0189 0145 010	550 x 9	150	55	100
SM12-780/90 BK-C	0189 0155 010	780 x 9	225	55	100

