

# SILAVIA silikonové hadičky

pro vysoké teploty



SILAVIA



## SILAVIA

<b>Materiál:</b>	silikonová guma
<b>Provozní teploty:</b>	-80 až +200°C(+250°C krátkodobě)
<b>Tvrdość A:</b>	40 ±5
<b>Maximální pevnost:</b>	>7 MPa
<b>Maximální roztážení:</b>	>600 %
<b>Odolnost roztržení:</b>	>20 kN/m
<b>Izolační pevnost:</b>	>18 kV/mm
<b>Vnitřní odpor:</b>	10 <sup>15</sup> Ω.cm
<b>Specifikace:</b>	mechanická ochrana a izolační pevnost pro vysoké teploty.
<b>Maziva:</b>	až do A4



Standardní barvy:

018 natural

011 transparentní

001 bílá 002 modrá 003 zelená 004 žlutá 006 hnědá 007 červená 010 černá 013 šedá

Příklad pro objednání:

kód skupiny	detail výrobku	kód barvy
0211	0xxx	xxx

typ	oznaení			rozm ry (mm)			m
	natural 018	transparentní 011	barevná xxx	pro kabel Ø	vnit . Ø	tlou ka st ny	
SILAVIA A0	0211 0001 018	0211 0021 011	0211 0051 ***	1,3 - 1,8	1,25	0,5	100
SILAVIA A1	0211 0002 018	0211 0022 011	0211 0052 ***	1,9 - 2,5	1,75	0,5	100
SILAVIA A1bis	0211 0003 018	0211 0023 011	0211 0053 ***	2,4 - 3	2,4	0,6	100
SILAVIA A1K*	0211 0013 018	0211 0031 011	0211 0061 ***	2,5 - 4	2,5	0,9	100
SILAVIA A2	0211 0004 018	0211 0024 011	0211 0054 ***	3 - 4	3	0,6	100
SILAVIA A2K*	0211 0014 018	0211 0032 011	0211 0062 ***	4 - 6	4	1,2	100
SILAVIA A3	0211 0005 018	0211 0025 011	0211 0055 ***	5 - 7	5	0,7	100
SILAVIA A4	0211 0006 018	0211 0026 011	0211 0056 ***	7,5 - 9	7,5	0,8	70
SILAVIA A5	0211 0009 018	0211 0027 011	0211 0057 ***	10 - 13	10	1	40
SILAVIA A8	0211 0010 018	0211 0028 011	0211 0058 ***	13 - 16	12	1,2	35
SILAVIA A9	0211 0011 018	0211 0029 011	0211 0059 ***	15 - 19	14	1,3	30
SILAVIA A10	0211 0012 018	0211 0030 011	0211 0060 ***	18 - 25	17	1,3	30

\* Silnostěnné hadičky