

EK 135 FT Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10 - 630 mm²



BILDER 13

VIDEOS 2



EK 135 FT Akumulátorový hydraulický lis 10 - 630 mm²

ROZDĚLIT

- Velmi velký lisovací rozsah až 630 mm²
- Velmi silný s lisovací silou 13,5 t
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

- Uzavřená hlava, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Automatické zastavení návratu (ARS) pro řízení polohy v případě vícenásobného stisknutí
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Výměnné lisovací vložky řady 13, široké lisování
- Výměnné lisovací vložky řady 15, široké lisování

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

135 kN

Záběr / šířka otevření

50,8 mm

Lisovací plocha

10 - 630 mm²

Doba lisování

cca 10 s až 11 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

10,2 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

135 kN

Záběr / šířka otevření

50,8 mm

Lisovací plocha

10 - 630 mm²

Doba lisování

cca 9 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 85 při 1 x 240 mm² NYY-O rm

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

10,2 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty











Návod k použití

[EK135FTCFB Návod k obsluze](#) (8.86 MB)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		16 - 400		Tiskové úkoly HR 13
Tupý konektor, standardní provedení		16 - 185		-
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		500 - 630		-
Izolované trubkové svorky a konektory, pinové svorky		10 - 150		Tiskové úkoly HIS 13
Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče		10 - 150		Lisovací operace HF 13

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - NI, VA

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - VA		10 - 50		Lisovací vložky HN 13, dvojité lisování trnu
Trubková kabelová oka a konektory - VA		70 - 95		Lisovací vložky HN 13, lisování trnu

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		10 - 50		-
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		70 - 95		-

LISOVANÉ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu		10 - 300		Označovat Vložky pro lisy HD 13
Tupý konektor, standardní provedení		10 - 150		-
Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu		400 - 625		Vložky pro lisy HD 15
Dvojitě krimpovací svorky		2 x 50 - 2 x 120		Tiskové operace HDP 13

PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU








VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu		10 - 150		Označovat Tiskové operace HQ 13

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Izolované krimpovací svorky a kolíkové svorky		10 - 95		Tiskové operace HISQ 13

POUZDRA PRO ZHUTNĚNÉ A SEKTOROVÉ VODIČE - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Kruhové tlakové vložky pro vodiče sektoru Al a Cu, 3žilové a 4žilové sektorové kabely		10 nm - 300 SE / 300 nm		Tiskové úkoly HRU 13

LISOVACÍ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - AL

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		10 - 300 ot./sm, 16 - 400 re/se		Lisovací operace HA 13
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		400 - 500		Lisovací operace HA 15
Lisovací konektory pro tahové spoje lan Aldrey podle DIN EN 50182, Al vodič DIN EN 50182, 120 - 185 mm ²		25 - 185		-
Lisovací konektory dle DIN 48085, část 3 pro hliníková ocelová lana podle DIN EN 50182, injektáž hliníku		25/4 - 120/20		-

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Lisovací konektory dle DIN 48085, část 3 pro hliníková ocelová lana podle DIN EN 50182, ocelová injektáž		25/4 - 120/20		-

SVORKY A KONEKTORY - Al/Cu

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA
Svorky a konektory - Al/Cu		10 - 300 ot./sm, 16 - 400 re/se	
Svorky a konektory - Al/Cu		400 - 500	

SVĚRKA


Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Větvkové terminály ve tvaru C		10 - 70		Vložky pro lisy HC 13 / HMC 13
Odbočné terminály tvaru H		70 - 120		Tiskové úkoly HAH 13


KONCOVKY

Označovat

Koncovky



25 - 240



[Lisovací operace HAES 13](#)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

EK135FTCFB Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 10 - 630 mm² s akumulátorem Bosch

EK135FTCFM Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 10 - 630 mm² s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

UA15T Adaptér pro lisovací vložky řady 13

KK135FTNG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č. POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

