

# Stahovací pásek SES-QUICK SL-V0 (AF) nehořlavý bezhalogenový, bez červeného fosforu



SES-QUICK



## SES-QUICK SL-V0 (AF)

**Materiál:** polyamid 6  
nehořlavý, bezhalogenový

**Barvy:** bílá - černá

**Ozubení:** vnitřní

**Provozní teploty:** -40 to +100°C

**Bod tání:** +220°C












**Odolnost vůči ohni:** V0 UL94

**Specifikace:** EN 45545

**Použití:** stahovací pásy přizpůsobené pro upevnění nosníků a ohebných kabelů.

Doporučeno v místech vyžadujících vysokou požární odolnost a samozhášecí materiály (např. letectví, železnice, tunel, ...). Systém bez halogenů a červeného fosforu snižuje toxické plyny při požáru.



typ	obj. kód bílá	obj. kód černá	rozmery délka x šířka mm	max. svazek Ø mm	pevnost daN		
100/25 SL V0-C (AF)	0186 0342 001	0186 0342 010	100 x 2,5	20	8	100	
150/26 SL V0-C (AF)	0186 0025 001	0186 0025 010	150 x 2,6	40	8	100	
200/26 SL V0-C (AF)	0186 0612 001	0186 0612 010	200 x 2,6	50	8	100	
145/34 SL V0-C (AF)	0186 0032 001	0186 0032 010	145 x 3,4	35	13	100	
210/34 SL V0-C (AF)	0186 0625 001	0186 0625 010	210 x 3,4	55	13	100	
185/46 SL V0-C (AF)	0186 0339 001	0186 0339 010	185 x 4,6	47	22	100	
300/46 SL V0-C (AF)	0186 0637 001	0186 0637 010	300 x 4,6	76	22	100	
380/47 SL V0-C (AF)	0186 0341 001	0186 0341 010	380 x 4,7	109	22	100	
365/76 SL V0-C (AF)	0186 0065 001	0186 0065 010	365 x 7,6	100	53	100	

 Balení je opatřeno otvorem na držák.

 C16/1-01



# Stahovací pásek SES-QUICK SE-V0 (AF) nehořlavý bezhalogenový, bez červeného fosforu



SES-QUICK



## SES-QUICK SE-V0 (AF)

<b>Materiál:</b>	polyamid 6 nehořlavý, bezhalogenový
<b>Barvy:</b>	bílá - černá
<b>Ozubení:</b>	vnější
<b>Provozní teploty:</b>	-40 do +100°C
<b>Bod tání:</b>	+220°C
<b>Odolnost vůči ohni:</b>	V0 UL94
<b>Specifikace:</b>	EN 45545

**Použití:** stahovací pásy používané v prostředích s vysokými vibracemi, aniž by došlo k poškození kabelů.

Doporučeno v místech vyžadujících vysokou požární odolnost a samozhášecí materiály (např. letectví, železnice, tunel, ...). Systém bez halogenů a červeného fosforu snižuje toxické plyny při požáru.



typ	obj. kód bílá	obj. kód černá	rozmery délka x šířka mm	max. svazek Ø mm	pevnost daN		
110/26 SE-V0-C	0186 2001 001	0186 2001 010	110 x 2,6	24	8	100	
125/47 SE-V0-C	0186 2002 001	0186 2002 010	125 x 4,7	26	22	100	
160/47 SE-V0-C	0186 2003 001	0186 2003 010	160 x 4,7	38	22	100	
185/47 SE-V0-C	0186 2004 001	0186 2004 010	185 x 4,7	47	22	100	
300/47 SE-V0-C	0186 2005 001	0186 2005 010	300 x 4,7	80	22	100	
370/47 SE-V0-C	0186 2006 001	0186 2006 010	370 x 4,7	105	22	100	
210/76 SE-V0-C	0186 2007 001	0186 2007 010	210 x 7,6	52	53	100	
300/76 SE-V0-C	0186 2008 001	0186 2008 010	300 x 7,6	80	53	100	
370/76 SE-V0-C	0186 2009 001	0186 2009 010	370 x 7,6	103	53	100	
175/90 SE-V0-C	0186 2010 001	0186 2010 010	175 x 9	42	79	100	
260/90 SE-V0-C	0186 2011 001	0186 2011 010	260 x 9	69	79	100	
360/90 SE-V0-C	0186 2012 001	0186 2012 010	360 x 9	102	79	100	

Balení je opatřeno otvorem na držák.

C16/1-01

