

ESG 55 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 55 mm



BILDER 12

VIDEOS 1



ESG 55 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 55 mm

ROZDĚLIT

- Vysoká řezná síla pro řezání měděných a hliníkových kabelů pancéřováním a Al/St lan (ACSR)
- Vhodné také pro kulatý materiál vyrobený z Al, Cu a oceli
- Řezná síla 120 kN pro maximální výkon
- Úspora času při vícenásobných řezech díky inovativnímu otevíracímu mechanismu
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita

- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Uzavřená hlava se zámkem šroubu, sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- pancéřované Cu a Al kabely, Al/St lana

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 55 mm

Řezná síla

120 kN

Doba řezání

10 s až 19 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

8,2 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 55 mm

Řezná síla

120 kN

Doba řezání

10 s až 19 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

8,2 kg

Teplotě

-12 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ESG55CFB Návod k obsluze](#) (6,62 MB)

[ESG55CFM Návod k obsluze](#) (6,83 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ESG55CFB	Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 55 mm s akumulátorem Bosch
----------	---

ESG55CFM	Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 55 mm s baterií Makita
----------	--

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

RAL40	Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
-------	--------------------------------------

LGLB1EU	Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory
---------	---

LGL1	Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie
------	---

KK120NG	Plastové pouzdro
---------	------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ESG55EF	Vnější fixní nůž
---------	------------------

ESG55ES	Vnitřní, pohyblivý nůž
---------	------------------------

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

ART.-Č. **POPIS**

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
