

Pružná vlnitá hadice z polyamidu 6 bez fosforu a síry



PLIOWELL PWAL
PLIOWELL PWAS



PWAL


lehká

Materiál: PA 6
Barva: černá
Typ: lehká
Provozní teplota: -40 bis +120°C
Pevnost v tahu: 60 kg/100mm
Hořlavost: samozhášivá
Specifikace: bezhalogenová, bez fosforu a síry
UV-odolná (BK)

Použití: vzhodná hadice, která nabízí dobrou pružnost a odolnost vůči změně tvaru (obráběcí stroje, průmyslová zařízení).



typ	obj. kód	Ø prumer mm	C *	Ø A mm	Ø B mm	ohyb mm	m
PWAL 10	0630 0130 010	10	F	6,5	10	15	50
PWAL 11	0630 0138 010	11	F	8,5	11,5	20	50
PWAL 13	0630 0131 010	13	F	10	13	25	50
PWAL 16	0630 0132 010	16	F	12	15,8	35	50
PWAL 18	0630 0139 010	18	F	14,2	18,5	40	50
PWAL 21	0630 0133 010	21	F	16,9	21,2	40	50
PWAL 28	0630 0134 010	28	F	23	28,5	45	50
PWAL 34	0630 0135 010	34	L	28,3	34,5	55	50
PWAL 42	0630 0136 010	42	L	35,7	42,5	65	25
PWAL 54	0630 0137 010	54	L	47,4	54,5	80	25
PWAL 67	0630 0140 010	67	L	56,8	67,2	115	10



* Vlákno: F = úzký - L = velký

PWAS


standardní

Materiál: PA 6
Barva: černá
Provozní teplota: -40 bis +120°C
Pevnost v tahu: 75 kg/100mm
Hořlavost: samozhášivá
Specifikace: V2 dle UL94-LFH normy
bezhalogenová, bez fosforu a síry
UV-odolná (BK)

Použití: pro různé stroje a elektrická zařízení (kabelové svazování, obráběcí stroje).



typ	obj. kód	Ø prumer mm	C *	Ø A mm	Ø B mm	ohyb mm	m
PWAS 10	0630 0110 010	10	F	6,3	10	15	50
PWAS 13	0630 0111 010	13	F	9,8	13	25	50
PWAS 16	0630 0112 010	16	F	11,8	15,8	40	50
PWAS 18	0630 0118 010	18	F	14	18,5	40	50
PWAS 21	0630 0113 010	21	F	16,7	21,2	45	50
PWAS 28	0630 0114 010	28	F	22,8	28,5	50	50
PWAS 34	0630 0115 010	34	L	28,1	34,5	60	50
PWAS 42	0630 0116 010	42	L	35,5	42,5	70	25
PWAS 54	0630 0117 010	54	L	47,2	54,5	80	25
PWAS 67	0630 0119 010	67	L	56,5	67,2	130	10



* Vlákno: F = úzký - L = velký

