

# EK 60 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm<sup>2</sup>



BILDER 30

VIDEOS 3



## EK 60 UNV Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 6 - 300 mm<sup>2</sup>

ROZDĚLIT 

- Hlava pro lisování, řezání a děrování - nástroj pro všechny příležitosti
- Ideální pro montážní prostor, protože veškerou běžnou práci lze provádět pouze jedním nástrojem
- Rychlá práce díky 2stupňové hydraulice
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Univerzální hlavice sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace (lisování nebo řezání)
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®




---

## Specifikace

### AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

60 kN

Rozbočovač

42 mm

Lisovací plocha

6 - 300 mm<sup>2</sup>

Doba lisování

3 s až 5 s (v závislosti na průřezu lisu)

Řezný rozsah

max. Ø 40 mm

Děrovací výkon

až do Ø 64 mm kulaté; až 92 x 92 mm čtverec

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost

4,8 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

#### MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

60 kN

Rozbočovač

42 mm

Lisovací plocha

6 - 300 mm<sup>2</sup>

Doba lisování

3 s až 5 s (v závislosti na průřezu lisu)

Řezný rozsah

max. Ø 40 mm

Děrovací výkon

až do Ø 64 mm kulaté; až 92 x 92 mm čtverec

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost

4,8 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

\*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

## Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[EK60UNVCFB Návod k obsluze](#) (9.17 MB)

[EK60UNVCFM Návod k použití](#) (9.4 MB)

## Informace o objednávání

### INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

EK60UNVCFM	Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 6 - 300 mm <sup>2</sup> s baterií Makita
------------	---

EK60UNVCFB	Akumulátorové hydraulické univerzální nářadí 6 - 300 mm <sup>2</sup> s akumulátorem Bosch
------------	---

### ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

RAL40	Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
-------	--------------------------------------

LGLB1EU	Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory
---------	---

LGL1	Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie
------	---

UA22	Adaptér pro lisovací vložky řady 22
------	-------------------------------------

KK120UNVNG	Plastové pouzdro
------------	------------------

### ADAPTÉR

Označovat

**ART.-Č.**    **POPIS**

---

UA22        Adaptér pro lisovací vložky řady 22

---

UCACSR    Řezné břitové destičky pro Al/Cu vodiče do max. Ø 40 mm

---

<b>ART.-Č.</b>	<b>POPIS</b>
UC26	Řezné břitové destičky do max. 26 mm Ø pro řezání vícevláknových vodičů Cu a Al bez výztuže
UC40	Řezné břitové destičky do max. 40 mm Ø
UCM5	Řezná břitová destička pro závitové tyče M5 metrická
UCM6	Řezná břitová destička pro závitové tyče M6 metrická
UCM8	Řezná břitová destička pro závitové tyče M8 metrická
UCM10	Řezná břitová destička pro závitové tyče M10 metrická
UCM12	Řezná břitová destička pro závitové tyče M12 metrická
UCUNC14	Řezná břitová destička pro závitové tyče 1/4"
UCUNC38	Řezná břitová destička pro závitové tyče 3/8"
UCUNC12	Řezná břitová destička pro závitové tyče 1/2"
UCD3515	Řezná vložka pro profilové lišty 35 x 15
UCD3215	Řezná vložka pro profilové lišty 32 x 15 x 9
UCD3575	Schneideinsatz für Profilschienen 35 x 7.5
UCN2980	Schneideinsatz für Profilschiene 2980
UCF	Schneideinsatz für laminierte Cu-Schienen, max. Breite 37,5 mm
UCAC107	Schneideinsatz 107 mm <sup>2</sup> Typ AC für Fahrdrähte im Eisenbahnbau
UCBC85	Schneideinsatz 85 mm <sup>2</sup> Typ BC für Fahrdrähte im Eisenbahnbau
UCBC110	Schneideinsatz 110 mm <sup>2</sup> Typ BC für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

**ART.-Č.      POPIS**

---

UCBC120    Schneideinsatz 120 mm<sup>2</sup> Typ BC für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

---

UCBC150    Řezná vložka 150 mm<sup>2</sup> typ BC pro trolejové dráty v železničních stavbách

---

UA6P        Děrovací adaptéry do Ø 64 mm, 92 x 92 mm a 46 x 92 mm

---

UPD6        vložka otvoru pro profilové lišty 35x15; 32x15x9; 35x7,5

---