

ESG 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm



BILDER 12

VIDEOS 1



ESG 25 akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm

ROZDĚLIT ↗

- Pro řezání Al/St lan (ACSR), kruhových materiálů (Cu, Al, St) i pancéřovaných kabelů, masivní konstrukční oceli a měděných kabelů s jemným lankem
- Vynikající řezné vlastnosti pro vysoce flexibilní kabely a ocelová lana
- Extrémně robustní konstrukce s nízkou vlastní hmotností
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita

- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Al/St lana (ACSR) Cu, Al, St a pancéřová lana, konstrukční ocel

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 25 mm

Řezná síla

60 kN

Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 25 mm

Řezná síla

60 kN

Doba řezání

v závislosti na materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,2 kg

Teplotě

-10 °C až + 40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ESG25CFB Návod k obsluze](#) (6.07 MB)

[ESG25CFM Návod k obsluze](#) (7.4 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ESG25CFB	Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm s akumulátorem Bosch
----------	---

ESG25CFM	Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm s baterií Makita
----------	--

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RALB1EU	Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion
---------	--

LGLB1EU	Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory
---------	---

RAL1	Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion
------	--------------------------------------

LGL1	Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie
------	---

KK50NG	Plastové pouzdro
--------	------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RAL2	Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
------	--

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

ESG252ES	Vnitřní pohyblivý nůž
----------	-----------------------

ART.-Č. **POPIS**

ESG252EF Vnější fixní nůž

