

# Horkovzdušný zdroj jednoduchý přístroj



SES

## HL 1620 S



**vlastnosti:** - kryt z umělé hmoty  
- nastavení teploty manuálním spínačem  
- 2 topné stupně

**teplota:** 300°C ( stálá hodnota)  
500°C (stálá hodnota)

**proud vzduchu:** 240 l/min (stálá hodnota )  
450 l/min (stálá hodnota)

**napětí:** 230 V - 50 Hz

**výkon:** 1600 W

**rozměry:** 252 x 85,5 x 200 mm

**hmotnost:** 700 g

**použití:** k bodovému smršťení všechsmršťujících se výrobků



Typ	obj. č.	
HL 1620 S bez nástavce	0533 0100 000	1

## HG 2320 E



**vlastnosti :** kryt z umělé hmoty  
elektronicky regulovaná teplota  
LCD obrazový kryt

**teplota :** 80°C až 650°C ( postupně po 10°C)

**obsah vzduchu :** 150 až 500 l/min

**napětí :** 230 V - 50/60 Hz

**výkon :** 2300 W

**rozměry :** 253 x 86,5 x 200 mm

**hmotnost :** 755 g

**použití :** zařízení určené pro odběr prací vyžadujících přesnou regulaci teploty. Je vybaven 3m kabelem a umožňuje velmi snadný pohyb.



typ	obj. č.	
HG 2320 E bez nástavce	0533 0115 000	1

### Deflektor pro horkovzdušné pistole HL 1620 S a HG 2320 E.

typ	obj. č.	
70519	0533 0202 000	1 Deflektor pro menší teplem smršťitelné návleky
70410	0533 0201 000	1 75 mm deflektor pro sušení



70519



70410