

PLIO-SPEED

Materiál: PA
O-kroužek: polychloropren
Barva: Světle šedá (RAL 7035)
Stupeň krytí: IP 68
Teplota použití: -20 až +100°C
Vlastnosti: Pro rychle upnutí svazku kabelů

Výhody:

- Namontováno během 3 vteřin = 85% úspora času ve srovnání s běžným PE.
- Montáž zepředu na vyvrtaný plech = bez nutnosti závitování a přístupu k vnitřku skříně.
- Odolné upevnění i při vibracích (nehrozí rozšroubování nebo ztráta upevňovacího prvku) bez rizika uvolnění nebo ztráty pojistné matice).
- Nářadí pro rychlou a pohodlnou instalaci = malá námaha.- Pro stěny 1 - 2,5 mm (šedý límeček) nebo 2,5 - 4 mm (zelený límeček).

Ostatní barvy, tloušťky na objednání.



typ	obj.c.	kabel Ø mm	díra Ø mm	síla stěny mm	barva č		základna (nutno objednat zvlášť)
Kabelová průchodka							
PLIO-SPEED M12/2,5	0636 1001 025	4 - 6,5	12,4	1 - 2,5	●	50	0636 1102 000
PLIO-SPEED M12/4	0636 1002 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M16/2,5	0636 1003 025	6 - 9,5	16,4	1 - 2,5	●	50	0636 1103 000
PLIO-SPEED M16/4	0636 1004 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M20/2,5	0636 1005 025	7 - 12	20,4	1 - 2,5	●	50	0636 1104 000
PLIO-SPEED M20/4	0636 1006 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M25/2,5	0636 1007 025	11 - 16	25,4	1 - 2,5	●	25	0636 1105 000
PLIO-SPEED M25/4	0636 1008 025			2,5 - 4	●	25	

• Montážní nástroje

PLIO-SPEED tool	0636 1101 000		1
PLIO-SPEED Elec	0636 1200 000	odává se v pevném pouzdře se 2 Li-ion akumulátory 12 V - 3,0 Ah.	1

• Vnitřek

PLIO-SPEED M12	0636 1102 000	1
PLIO-SPEED M16	0636 1103 000	1
PLIO-SPEED M20	0636 1104 000	1
PLIO-SPEED M25	0636 1105 000	1



Návod k obsluze

VLOŽTE PLIO-SPEED na nářadí až na doraz na kovovém kuželu.

PLIO-SPEED namontovaný na nástroji v otvoru.

PROVOZNÍ ODSTRANĚNÍ
Stiskněte rukojeti kleští a uvolněte je. Vyjměte nástroj.



Návod k obsluze ve videu