

EK 35/4 ML Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 150 mm²



OBRÁZKY 6



VIDEA 1

EK 35/4 ML Akumulátorový hydraulický lisovací stroj 6 - 150 mm²

ROZDĚLIT 

- Velký rozsah průřezu až 150 mm²
- Štíhlá lisovací hlava - ideální pro kritické prostorové podmínky
- Výkonná technologie 10,8 V Li-Ion akumulátoru s indikátorem úrovně nabití



POŽÁDAT O UKÁZKU

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

ŽÁDOST O INFORMACE

Charakteristiky

- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-komponentnímu plastovému pouzdrů s měkkou vložkou
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti
- Automatický návrat po dokončení operace
- Indikátor údržby pomocí LED

Vhodné pro

- Vyměnitelné lisovací břitové destičky série 4, úzké lisování
-

Specifikace

Lisovací síla

35 kN

Záběr / šířka otevření

9 mm

Lisovací plocha

6 - 150 mm²

Doba lisování

3 s až 4 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 200 při 120 mm² Cu

Napětí baterie

10,8 V

Baterie

2,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

cca 45 min.

Hmotnost s baterií

1,6 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.







Podpůrné dokumenty

Návod k použití





[Návod k obsluze EK35/4ML](#) (6.2 MB)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU


VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	Označovat
				DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		6 - 150		Tiskové úkoly HR 4
Izolovaná trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, izolované čepové svorky		10 - 70		Tiskové operace HIS 4
Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče		10 - 50		Tiskové úkoly HF 4

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - NI, VA

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	Označovat
				DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - VA		1,5 - 2,5		Lisovací vložky HN 4, lisování trnu
Trubková kabelová oka a konektory - VA		4 - 16		Lisovací vložky HN 4, dvojité lisování trnu

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		1,5 - 2,5		-
Trubkové terminály a konektory - Ni		4 - 16		-

LISOVANÉ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu		6 - 120		Označovat Tiskové úkoly HD 4

PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu		10 - 35		Označovat Tiskové operace HQ 4
Izolované krimpovací svorky a kolíkové svorky		10 - 16		Tiskové operace HISQ 4

POUZDRA PRO ZHUTNĚNÉ A SEKTOROVÉ VODIČE

[Označovat](#)



VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Kruhové tlakové vložky pro vodiče sektoru Al a Cu, 3žilové a 4žilové sektorové kabely		10 nm - 150 JV / 120 nm		Tiskové úkoly_HRU 4

LISOVACÍ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - AL

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		16 - 70 ot/m/sm, 16 - 95 re/se		Lisovací operace HA 4



Označovat

SVORKY A KONEKTORY - Al/Cu

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Svorky a konektory - Al/Cu		16 - 70 ot/m/sm, 16 - 95 re/se		

Označovat

SVĚRKA


VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Větvkové terminály ve tvaru C		16 - 35		Vložky pro lisy HC 4 / HMC 4

Označovat


KONCOVKY

Označovat

Koncovky



10 - 50



[Lisovací operace HAES 4](#)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

EK354ML Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 6 - 150 mm²

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

RAML1225 Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

LGML1 Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V

KKML Plastové pouzdro

VARIANTY

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

EK354MLSETHR EK 35/4 ML s lisovací vložkou HR 4 od 6 - 150 mm²

ART.-Č.

POPIS

EK354MLSETHD EK 35/4 ML se sadou vložek HD 4 od 6 - 120 mm²

