

EK 60/22 Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 300 mm²



BILDER 12

VIDEOS 2



EK 60/22 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 300 mm²

ROZDĚLIT

- Velký lisovací rozsah až 300 mm²
- Rychlé lisovací cykly díky automatickému zastavení zpětného chodu (ARS)
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®

K22
SERIE

IEC

cUL US

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Automatické zastavení návratu (ARS) pro řízení polohy v případě vícenásobného stisknutí
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Výměnné lisovací vložky řady 22, úzké lisování

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

60 kN

Rozbočovač

17 mm

Lisovací plocha

6 - 300 mm²

Doba lisování

3 s až 5 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

4,4 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

60 kN

Rozbočovač

17 mm

Lisovací plocha

6 - 300 mm²

Doba lisování

3 s až 5 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 300 při 150 mm² Cu DIN

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

4,2 kg

Teplotě

-10 °C až + 40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití











[EK6022CFB Návod k obsluze](#) (6.32 MB)

[EK6022CFM Návod k obsluze](#) (6.56 MB)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory modré připojení® pro zhutněné vodiče podle DIN EN 60228		6 - 300		Lisovací operace modré připojení® B 22
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		6 - 300		Tiskové úkoly R 22
Izolované trubkové svorky a konektory, izolované kolíkové svorky		10 - 150		Tiskové operace IS 22
Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče		10 - 70		Tiskové operace F 22
Trubková kabelová oka a konektory pro pevné vodiče		1,5 - 16		Tiskové operace M 22

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - NI, VA

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - VA		10 - 50		Tiskové operace N 22
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		10 - 50		-

LISOVANÉ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - CU

Označovat

VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²

FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu



6 - 300



[Tiskové operace D 22](#)

Dvojitě krimpovací svorky



2 x 70



[Tiskové operace DP 22](#)

PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

Označovat

VHODNÉ PRO


PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²

FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu



10 - 70



[Tiskové úkoly Otázka 22](#)

Izolované krimpovací svorky a kolíkové svorky



10 - 70



[Tiskové úkoly ISQ 22](#)

POUZDRA PRO ZHUTNĚNÉ A SEKTOROVÉ VODIČE - CU

Označovat

VHODNÉ PRO


PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²

FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Kruhové tlakové vložky pro vodiče sektoru Al a Cu, 3žilové a 4žilové sektorové kabely











10 nm - 300 SE /
300 nm





[Tiskové operace RU 22](#)

LISOVACÍ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - AL





Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		10 - 300 ot./sm, 16 - 300 re/se		Tiskové úkoly A 22
Lisovací konektory pro tahové spoje lan Aldrey podle DIN EN 50182, Al vodič DIN EN 50182, 120 - 185 mm ²		25 - 185		Tiskové úkoly AD 22
Lisovací konektory dle DIN 48085, část 3 pro hliníková ocelová lana podle DIN EN 50182, injektáž hliníku		25/4 - 120/20		Tiskové úkoly AST 22
Lisovací konektory dle DIN 48085, část 3 pro hliníková ocelová lana podle DIN EN 50182, ocelová injektáž		25/4 - 120/20		Lisovací operace ST 22

SVORKY A KONEKTORY - AL/CU

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	Označovat
Hliníková strana: vložky A22, měděná strana: lisovací vložky D22		10 - 300 ot./sm, 16 - 300 re/se		

SVĚRKA

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY	Označovat
Větvkové terminály ve tvaru C		16 - 70		Vložky pro lisy C 22 / MC 22	
Odbočné terminály tvaru H		70		Tiskové úkoly H 22	

KONCOVKY

Označovat

VHODNÉ PRO


PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ PLOCHA MM²


FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY

Koncovky, speciální lichoběžníkový tvar pro ztenčené, jemně splétané vodiče



10 - 240



[Tiskové zprávy](#)
[AES 22](#)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

EK6022CFB Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 300 mm² s akumulátorem Bosch

EK6022CFM Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 6 - 300 mm² s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK120NG Plastové pouzdro

VARIANTY

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

EK6022CFMSETD EK 60/22 s baterií Makita a sadou vložek pro lisy D 22 od 16 do 240 mm²

EK6022CFMSETR EK 60/22 s baterií Makita a sadou vložek pro lisování R 22 od 16 do 240 mm²



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

