

# SES odizolovací nástroje pro speciální kabely



## SES-COAXI N° 1 pro koaxiální kabely

**Nože:** ocel ošetřená nitridem titanu  
**Tělo:** polyamid (PA)  
**Odizol. průměr:** Ø 4,8 až 7,5 mm, RG58 a RG59  
**Váha:** 22 g  
**Délka:** 100 mm  
**Použití:**

Odizolování ve dvou rychlých a snadných krocích:  
 1) opláštění vnější izolace (strana 1.) a ochranného štítu,  
 2) odizolování vnitřní izolace (strana 2.).



typ	obj. kód	Odizlování Ø mm	
SES-COAXI n° 1	0534 0040 000	4,8 → 7,5	1

## SES-JOKARI N° 14 for flat cables

**Nože:** speciálně upravená oce  
**Tělo:** polyamid (PA)  
**Odláštění:** ploché kabely max. šířky 12 mm  
**Odizol. průměr:** 0,8, 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Váha:** 48,5 g  
**Délka:** 124 mm  
**Použití:**  
 Příčný a podélný řez.



typ	obj. kód	max. odizlování (mm)	
SES-JOKARI n° 14	0534 0010 000	12	1

## SES-JOKARI CAT 1 pro datové kabely

**Nože:** ocel ošetřená nitridem titanu  
**Tělo:** polyamid (PA)  
**Odizol. průměr:** kabely Ø 4,5 to 10 mm  
**Váha:** 22 g  
**Délka:** 100 mm  
**Použití:** pro datový kabel s PVC izolací a fóliovým stíněním.  
**Příčný řez.**  
 Odizolování ve dvou krocích: 1) vnější izolace. 2) fólie.



typ	obj. kód	odizlování Ø mm	
SES-JOKARI CAT 1	0534 0041 000	4,5 → 10	1

## SES-JOKARI FIBRE STRIP LC pro optické kabely

**Nože:** upravená ocel  
**Tělo:** polyamid (PA)  
**Odizol. průměr:** kabely Ø 8,2 mm  
**Váha:** 43 g  
**Délka:** 125 mm  
**Použití:** kabel z optických vláken (24x žil). Dvoustranný podélný řez.



typ	obj. kód	Odizlování Ø mm	
SES-JOKARI FIBRE STRIP LC	0534 0042 000	8,2	1