


**Top Coax**

Odizolovací nářadí pro všechny běžné koaxiální kabely, např. TV koaxiály, Ø 4,8 - 7,5 mm, RG 58U / RG 59U, PVC-Flex 3x0,75 mm². Integrovaná stupnice délky odizolování 5-20 mm, pracovní rozsah: Ø 4,8 až 7,5 mm, **nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30100**

**No. 12, Univerzální odplášťovač**

Univerzální odplášťovač k odstranění pláště všech běžných kulatých kabelů od Ø 8-13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x 2,5mm². Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Pracovní rozsah: kabely od Ø 8 až 13 mm, **nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30120**


**PC - Strip**

Speciální odplášťovací a odizolovací nářadí pro datová komunikační vedení a řídicí vedení s PVC izolací (např. pro Typ1, Typ2, CAT-kabely, síťové kabely, atd.) Pracovní rozsah: kulaté kabely od Ø 5 do 15 mm, **nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30160**


No. 15, Super odplášťovač
Super odplášťovač k rychlému a preciznímu odpláštění všech běžných kulatých kabelů od Ø 8 až 13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x2,5mm². Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Včetně čepele na podélný řez a servisního nože. Pracovní rozsah: kabely od Ø 8 až 13 mm a vodiče od 0,2 do 4,0 mm², **nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30150**

**No. 14, Odplášťovač plochých kabelů**

Odizolovací nářadí pro všechny PVC izolované ploché kabely až do šířky 12 mm. Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Nůž bez TIN povlaku. Pracovní rozsah: ploché kabely až do šířky 12 mm, **čís. výr. 30140**

**AS-Interface Strip**

k odizolování kabelů AS-Interface s pogumovanou vnější izolací, včetně postranně umístěné samostatné čepele k odizolování vnitřních vodičů. Nůž bez TIN povlaku, **čís. výr. 30300**

**SE-Strip**

Rychlé a precizní odizolování všech běžných silových a bezpečnostních kabelů, např. nehořlavých, bezhalogenových vedení odolných proti zkratu a zemnímu zkratu od 1,5 do 16 mm² (např. NSGAFOU, VER H07RN-F), včetně integrovaného délkového dorazu 8-10-12 mm, **nůž bez TIN povlaku, pracovní rozsah:**

- 1,5mm² čís. výr. 30180
- 2,5 bis 6mm² čís. výr. 30190
- 10/16mm² čís. výr. 30200

JOKARI
THE ORIGINAL



Tento výrobek je k obdržení také v prodejním displeji

UNI-PLUS

Odizolovač kabelů do vlhkého prostředí od Ø 8-13 mm, včetně odizolovacího přípravku a délkového dorazu pro vnitřní vodiče 1,5 a 2,5 mm², pracovní rozsah: kulaté kabely Ø 8 až 13 mm, **nůž bez TIN povlaku, čís. výr. 30400**

PROFESIONÁLNÍ ODIZOLOVÁNÍ S PRECIZNÍM NÁŘADÍM FIRMY

JOKARI

THE ORIGINAL
Made in Germany

**Titan-nitridový povlak**

- vyšší řezná rychlost
- menší opotřebení
- větší životnost

POUZE U JOKARI – VŠECHNY NOŽE* MAJÍ TITAN-NITRIDOVÝ (TIN) POVLAKE



* kromě čís. výr. 30140, 30300, 30400 a SE-Strip

NOVINKA



Protiskluzový elastomer

Odizolovací kleště Soft Griff
Ergonomické, automatické odizolovací kleště pro masivní a ohebné vodiče a lanka od 0,2 - 6 mm² se stranovými štípačkami pro vodiče do 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz od 6 - 18 mm, rukojeť kleští s protiskluzovým elastomerem. Není nutné žádné nastavení na odpovídající průřez kabelu. čís. výr. 20100
Sada náhradních nožů čís. výr. 29100



Kleště Special
Ergonomické, automatické odizolovací kleště od 0,5 do 6 mm² se stranovými štípačkami na Cu dráty do Ø 2 mm. Nastavitelný délkový doraz do 18 mm, čís. výr. 20060

**Multitalent QUADRO**

Příkladná integrace čtyř funkcí: odstrizení - odizolování - zkroucení - nalisování. Rychlé dodatečné plnění páskovaného zboží, provedené v několika sekundách jednoduchou výměnou zásobníku, zaručuje racionální práci. Pracovní rozsah: 0,5 až 2,5 mm². Kleště v kufříku včet. 3 zásobníků, čís. výr. 60000



No. 6 - 16²
Automatické odizolovací kleště pro vodiče s průřezem od 6 do 16 mm². Také vhodné k odpláštění PVC-Flex 3 x 0,75 mm². Není nutné žádné nastavení na odpovídající průřezy, čís. výr. 20090

**Kleště na ploché kabely**

Automatické odizolovací kleště pro ploché kabely s PVC izolací do max. šířky 12 mm a průřezu 0,75 až 2,5 mm². Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Není nutné žádné nastavení kleští, čís. výr. 20030

NOVÝ DESIGN

Super 4 plus

Ergonomické, automatické odizolovací kleště od 0,2 do 6 mm². Se stranovými štípačkami pro vodiče do 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz od 6-15 mm. Rukojeť kleští s uchycením, čís. výr. 20050

**AS-Interface Special**

Automatické odizolovací kleště pro kabely AS-Interface s vnější izolací PUR nebo TPE. Není možné žádné poškození vnitřních vodičů, čís. výr. 20070

Kabelový nůž
SECURA TITAN-NITRID

ve 2-komponentové verzi

Millionkrát osvědčený kabelový nůž JOKARI k odpláštění všech běžných kulatých kabelů. Každý kabelový nůž JOKARI má speciální titan-nitridový povlak (TIN) pro vyšší řeznou rychlost, menší opotřebení a větší životnost. Navíc jeden uvnitř uložený náhradní nůž s TIN povlakem.



No. 16 Secura
4-16 mm Ø,
číš. výr. 10160



Vnitřní nůž s TIN povlakem



No. 27 Secura
8-28 mm Ø
číš. výr. 10270

No. 27 ISO
Plně izolovaný kabelový nůž Ø 8-28 mm, všechny díly z plastické hmoty (kromě vnitřního nože), čís. výr. 10271



No. 28 G Secura
8-28 mm Ø,
s přímou čepelí
číš. výr. 10281

No. 28 H Secura
8-28 mm Ø,
s hákovou čepelí
číš. výr. 10280

Kabelový nůž standardní verze
Také ve standardní verzi mají všechny nože a náhradní nože titan-nitridový povlak (TIN) pro vyšší řeznou rychlost, menší opotřebení a větší životnost.



No. 16 Standard
4-16 mm Ø,
číš. výr. 10162



Vnitřní nůž s TIN povlakem



No. 27 Standard
(obr. jako No. 16)
8-28 mm Ø,
číš. výr. 10272

No. 35 Standard
27-35 mm Ø,
číš. výr. 10350

No. 50 Standard
(obr. jako No. 35)
35-50 mm Ø,
číš. výr. 10500



No. 28 G Standard
8-28 mm Ø, s přímou čepelí
číš. výr. 10285

No. 28 H Standard
8-28 mm Ø, s hákovou čepelí
číš. výr. 10282

TITAN-NITRIDOVÝ POVLAK (TIN)

Precizní mikroodpláštěvače**Série PWS-Plus**

Ideální pro použití v elektronice, počítačové technice, telekomunikacích, datových komunikacích, výrobě modelů, atd. Rozsah odizolování nastavitelný od Ø 0,25 do 1,00 mm, včetně regulovatelného délkového dorazu do 15 mm a stříhacího ústrojí pro dráty do Ø 1,00 mm. Zejména vhodný k odizolování vodičů s vnější izolací z PVC, teflonu, KYNARu, TEFZELU, MYLARu.



Série SWS-Plus
Odpláštěvače kabelů odpovídající sérii PWS-Plus (včet. délkového dorazu a řezací funkce), avšak nastavené na jeden průměr vodiče.

Pracovní rozsah:

0,25 mm Ø, 30 AWG, SWS Plus 025 čís. výr. 40055
0,30 mm Ø, 28 AWG, SWS Plus 030 čís. výr. 40065
0,40 mm Ø, 26 AWG, SWS Plus 040 čís. výr. 40075
0,50 mm Ø, 24 AWG, SWS Plus 050 čís. výr. 40085
0,60 mm Ø, 22 AWG, SWS Plus 060 čís. výr. 40095
0,80 mm Ø, 20 AWG, SWS Plus 080 čís. výr. 40105
1,00 mm Ø, 18 AWG, SWS Plus 100 čís. výr. 40115

* Model PWS 001 bez stříhací funkce