

EK 60 VP/FT Akkuhydraulisches Presswerkzeug 16 - 300 mm²



BILDER 10



VIDEOS 1

EK 60 VP/FT Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 16 - 300 mm²

ROZDĚLIT 

- Vhodné pro lisování trubkových kabelových ok a konektorů, standardní provedení a jemně splétané vodiče do 300 mm²
- Rychlé lisovací cykly díky automatickému zastavení zpětného chodu (ARS)
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Lisování čtyřtrnu s patentovaným centrovacím systémem, nejsou potřeba žádné lisovací vložky
- Uzavřená hlava se zámkem šroubu, sklopná, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Automatické zastavení návratu (ARS) pro řízení polohy v případě vícenásobného stisknutí
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software_pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

55 kN

Lisovací plocha

16-300 mm²

Doba lisování

3 s až 6 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

5,1 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM**Lisovací síla**

55 kN

Lisovací plocha

16 - 300 mm²

Doba lisování

3 s až 6 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 300 při 150 mm² Cu DIN

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

4,9 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[↓ EK60VPFTCFB Návod k obsluze \(6.47 MB\)](#)

[↓ EK60VPFTCFM Návod k obsluze \(7.05 MB\)](#)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat



ART.-Č. POPIS

EK60VPFTCFB Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 16 - 300 mm² s akumulátorem Bosch

EK60VPFTCFM Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 16 - 300 mm² s baterií Makita

ZOBRAZENÍ STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

Označovat ▼

ART.-Č. POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK120NG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat ▼

ART.-Č. POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion