

EK 35/4 Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 150 mm²



BILDER 15

VIDEOS 2



EK 35/4 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 150 mm²

ROZDĚLIT

- Velký rozsah průřezu až 150 mm²
- Štíhlá lisovací hlava - ideální pro kritické prostorové podmínky
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti
- Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-komponentnímu plastovému pouzdru s měkkou vložkou
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Vyměnitelné lisovací břitové destičky série 4, úzké lisování

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Lisovací síla

35 kN

Rozbočovač

9 mm

Lisovací plocha

6-150 mm²

Doba lisování

3 s až 4 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,4 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Lisovací síla

35 kN

Rozbočovač

9 mm

Lisovací plocha

6-150 mm²

Doba lisování

3s až 4 s (v závislosti na průřezu lisu)

Počet výlisků

cca 140 při 120 mm² Cu

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,4 kg

Teplotě

-10 °C až + 40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití







[EK354CFB Návod k obsluze](#) (5.25 MB)

[EK354CFM Návod k obsluze](#) (6.13 MB)

Kompatibilita









TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů		6 - 150		Tiskové úkoly HR 4
Izolovaná trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, izolované čepové svorky		10 - 70		Tiskové operace HIS 4
Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče		10 - 50		Tiskové úkoly HF 4

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - NI, VA

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Trubková kabelová oka a konektory - nerezová ocel		1,5 - 2,5		Lisovací vložky HN 4, lisování trnu
Trubková kabelová oka a konektory - nerezová ocel		4 - 16		Lisovací vložky HN 4, dvojité lisování trnu
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		1,5 - 2,5		-
Trubková kabelová oka a konektory - Ni		4 - 16		-

LISOVANÉ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - CU

Označovat

VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²


FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Kompresní svorky (DIN 46235) a konektory (DIN 46237, část 1) dle DIN - Cu



6 - 120



[Tiskové úkoly HD 4](#)

PÁJECÍ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY DLE DIN - CU

Označovat

VHODNÉ PRO


PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²

FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Nepájené svorky (DIN 46234), pinové svorky (DIN 46230) a krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu



10 - 35



[Tiskové operace HQ 4](#)

Izolované krimpovací svorky a kolíkové svorky



10 - 16



[Tiskové operace HISQ 4](#)

POUZDRA PRO ZHUTNĚNÉ A SEKTOROVÉ VODIČE - CU

Označovat

VHODNÉ PRO


PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ
PLOCHA MM²

FORMA

DOSTUPNÉ TISKOVÉ
ÚKOLY

Kruhové tlakové vložky pro vodiče sektoru Al a Cu, 3žilové a 4žilové sektorové kabely



16 nm - 150 SE /
120 NM



[Tiskové úkoly HRU 4](#)



LISOVACÍ SVORKY A KONEKTORY DLE DIN - AL

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Lisovací svorky a konektory dle DIN - Al		10 - 70 ot/sm, 16 - 95 re/se		Lisovací operace HA 4



SVORKY A KONEKTORY - Al/Cu

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA
Hliníková strana: lisovací vložky HA4, měděná strana: lisovací vložky HD4		10 - 70 ot/sm, 16 - 95 re/se	

SVĚRKA

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Větvkové terminály ve tvaru C		16 - 35		Vložky pro lisy HC 4 / HMC 4

KONCOVKY

Označovat

VHODNÉ PRO	PŘÍCHYTKY	LISOVACÍ PLOCHA MM ²	FORMA	DOSTUPNÉ TISKOVÉ ÚKOLY
Koncovky		10 - 50		Lisovací operace HAES 4

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č. POPIS

EK354CFB Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 6 - 150 mm² s akumulátorem Bosch

EK354CFM Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 150 mm² s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY**ART.-Č. POPIS**

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK50NG Plastové pouzdro

VARIANTY**ART.-Č. POPIS**

LBOXXEK354CFB L-BOXX s hydraulickým lisem napájeným akumulátorem EK354CFB, 6-150 mm²

LBOXXEK354CFM L-BOXX s akumulátorovým hydraulickým lisovacím nástrojem EK354CFM, 6-150 mm²

PŘÍSLUŠENSTVÍ**ART.-Č. POPIS**

RAL2 Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

