

Stahovací pásky SL-HT

Vnitřní ozubení

PA 6.6 černé HT



SES-QUICK
-40 až +110°C



• Stahovací pásky SL HT Vnější použití, vyšší teploty, UV-odolné

Typ	Obj. č.	Rozměry délka x šířka mm	max. svazek D mm	min. síla daN		
85/24 SL HT-M	0186 0110 010	85 x 2,4	16	8	1000	
85/24 SL HT-C	0186 0111 010	85 x 2,4	16	8	100	
100/25 SL HT-M	0186 0120 010*	100 x 2,5	20	8	1000	
100/25 SL HT-C	0186 0121 010	100 x 2,5	20	8	100	
150/26 SL HT-M	0186 0122 010	150 x 2,6	40	8	1000	
150/26 SL HT-C	0186 0123 010	150 x 2,6	40	8	100	
200/26 SL HT-M	0186 0180 010*	200 x 2,6	50	8	1000	
200/26 SL HT-C	0186 0181 010	200 x 2,6	50	8	100	
145/34 SL HT-M	0186 0130 010*	145 x 3,4	35	13	1000	
145/34 SL HT-C	0186 0131 010	145 x 3,4	35	13	100	
210/34 SL HT-M	0186 0142 010	210 x 3,4	55	13	1000	
210/34 SL HT-C	0186 0143 010	210 x 3,4	55	13	100	
300/36 SL HT-M	0186 0232 010	295 x 3,6	76	13	1000	
300/36 SL HT-C	0186 0233 010	295 x 3,6	76	13	100	
370/36 SL HT-C	0186 0242 010	370 x 3,6	102	13	100	
160/46 SL HT-M	0186 0124 010	160 x 4,6	38	22	1000	
160/46 SL HT-C	0186 0125 010	160 x 4,6	38	22	100	
185/46 SL HT-M	0186 0140 010	185 x 4,6	47	22	1000	
185/46 SL HT-C	0186 0141 010	185 x 4,6	47	22	100	
250/46 SL HT-M	0186 0126 010	250 x 4,6	60	22	1000	
250/46 SL HT-C	0186 0127 010	250 x 4,6	60	22	100	
300/46 SL HT-M	0186 0146 010	300 x 4,6	83	22	1000	
300/46 SL HT-C	0186 0147 010	300 x 4,6	83	22	100	
380/47 SL HT-C	0186 0150 010	380 x 4,7	109	22	100	
180/76 SL HT-C	0186 0132 010	180 x 7,6	36	54	100	
240/76 SL HT-C	0186 0144 010	240 x 7,6	50	54	100	
300/76 SL HT-C	0186 0148 010	300 x 7,7	76	54	100	
365/76 SL HT-C	0186 0160 010	365 x 7,6	100	53	100	
550/90 SL HT-C	0186 0163 010	550 x 8,9	155	79	100	
780/90 SL HT-C	0186 0162 010	775 x 8,9	230	79	100	



* Dodává se v 10 svazcích po 100 kusech.



K dispozici taška s evropským otvorem pro zavěšení.