

ESG 85 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm



BILDER 12

VIDEOS 2



ESG 85 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 85 mm

ROZDĚLIT 

- Pro řezání měděných a hliníkových kabelů s lehkým ocelovým pancéřováním (v závislosti na typu kabelu)
- Úspora času při vícenásobných řezech díky inovativnímu otevíracímu mechanismu
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Velký rozsah řezu, optimální přenos síly díky uzavřenému tvaru hlavy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Lehce pancéřované Cu a Al kabely

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 85 mm

Řezná síla

60 kN

Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

6,8 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM**Hlava**

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 85 mm

Řezná síla

60 kN

Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

6,8 kg

Teplotě

-12 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[↓ ESG85CFB Návod k obsluze](#) (7.09 MB)

[↓ ESG85CFM návod k použití](#) (7.29 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESG85CFB Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 85 mm s akumulátorem Bosch

ESG85CFM Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 85 mm s akumulátorem Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK120NG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESG85EF1 Vnější fixní nůž

ESG85ES1 Vnitřní, pohyblivý nůž

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

