

brother
at your side



Katalog produktů

Obsah:

Inkoustové multifunkční stroje

...	InkJet A4 [SOHO] produktová řada BH19mini "InkBenefit Plus"	strana 3
...	InkJet A4 [SOHO] produktová řada BH19mini "InkBenefit Plus"	strana 4
...	InkJet A3 [SMB] produktová řada BH17 "InkBenefit Professional"	strana 5
...	InkJet A3 [SMB] produktová řada BH17X "InkBenefit X-Series"	strana 6
...	InkJet spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 7 - 9

Monochromatické produkty

...	Mono laser [HOME] produktová řada DSL a DSL "Toner Benefit"	strana 10 - 11
...	Mono laser [SOHO] produktová řada ELL a ELL "Toner Benefit"	strana 12 - 15
...	Mono laser [SMB] produktová řada DL	strana 16 - 17
...	Mono laser [SMB] produktová řada DLH	strana 18 - 19
...	Mono laser [SOHO] FAX-2845	strana 20
...	Mono laser spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 21 - 22

Plnobarevné produkty

...	Color LED [SOHO] produktová řada ECL	strana 23 - 25
...	Color laser [SMB] produktová řada BC4	strana 26 - 28
...	Color LED a laser spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 29 - 30

Skenery

...	Mobilní skenery, produktová řada DS	strana 31
...	Kancelářské skenery, produktová řada ADS	strana 32 - 33

Mobilní tiskárny

...	Produktová řada PJ	strana 34 - 35
...	Produktová řada RJ	strana 36 - 37

Tiskárny štítků

...	Produktová řada QL	strana 38 - 39
...	Produktová řada TD	strana 40 - 43
...	QL spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 44
...	TD spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 45
...	TD + ostatní spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 46
...	VC-500W plnobarevná tiskárna štítků	strana 47
...	Produktová řada PT	strana 48 - 52
...	PT spotřební materiál [tabulka kompatibility]	strana 53 - 57

InkBenefit Plus



Obecné	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T425W
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1000 / 2500 stran		
Procesor / Paměť	576 MHz / 64 MB		
LCD	bez displeje [pouze LED diody s ovládacími prvky]		
Rozhraní	USB 2.0		
	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	
Podporované operační systémy	Windows: W7-10 ; Server 2008-2019* ; Phone 7-10* / Mac: OSX [iPrint&Scan] ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	435 x 359 x 159 mm		
Hmotnost	6,4 kg		
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	28 / 11 ppm [Draft]		
	16 / 9 ipm [ISO/IEC24734]		
	75 sekund [fotografie 10 x 15 cm]		
Rozlišení / Velikost tiskové kapky	Mac OSX: 1200 x 3600 dpi ; Windows: 1200 x 6000 dpi / 1,5 pl		
Výtisk první strany	do 10 sekund		
Emulace	GDI		
Kopírka			
Rychlost kopírování [mono / color]	8 / 3 cpm		
Rozlišení / ZOOM	Tisk: 1200 x 1800 dpi ; Sken: 1200 x 600 dpi / 25 - 400%		
Skener			
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 24 bitů		
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	Ze skla: 3,35 / 4,38 ips [SX]		
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	150 + 1 list / 50 listů		
Duplex	ruční		
Podavač originálů	----		
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetové zásobníky: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]		
	Ruční nebo víceúčelový podavač: až 300 g/m2		
Rozměry	9x13 cm až A4		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	11 W / 2,5 W / 0,2 W		
Akustický tlak / výkon	53,5 dB(A)		
Spotřební materiál			
Startovací inkoust BK / CMY	do 7500 / 5000 stran		
BT-D60BK / BT-5000CMY	do 7500 / 5000 stran		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,08 / 0,14 Kč	0,09 / 0,15 Kč	
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,02 / 0,06 [0,02 Kč] / 0,08 Kč		

InkBenefit Plus



Obecné	DCP-T520W	DCP-T525W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1000 / 2500 stran			
Procesor / Paměť	576 MHz / 128 MB			
LCD	16 znaků / 1 řádek			barevný 1,8"
Rozhraní	USB 2.0			
	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] / WiFi Direct			
	----			LAN [10/100 Mbit]
	----			USB Host
Podporované operační systémy	Windows: W7-10 ; Server 2008-2019* ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	435 x 380 x 159		435 x 380 x 195	435 x 439 x 195
Hmotnost	7,3 kg		8,7 kg	9,7 kg
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	30 / 12 ppm [Draft]		30 / 26 ppm [Draft]	
	17 / 9 ipm [ISO/IEC24734]		17 / 16,5 ipm [ISO/IEC24734]	
	75 sekund [fotografie 10 x 15 cm]		52 sekund [fotografie 10 x 15 cm]	
Rozlišení / Velikost tiskové kapky	Windows: 1200 x 6000 dpi / 1,5 pl			
	Mac: 1200 x 3600 dpi / 1,5 pl		Mac: 1200 x 6000 dpi / 1,5 pl	
Výtisk první strany	do 9,5 sekund		do 6,5 sekund	
Emulace	GDI			
Kopírka				
Rychlost kopírování [mono / color]	11,5 / 4 cpm		13 / 10,5 cpm	
Rozlišení / ZOOM	Tisk: 1200 x 1800 dpi [DCPT520W/T525W], 1200 x 2400 dpi ; Sken: 1200 x 600 dpi / 25 - 400%			
Skener				
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 30 bitů			
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	Ze skla: 3,35 / 4,38 ips [SX]			
	----		Z ADF: 12 / 6 ipm [SX]	
Rozlišení [optické / interpolované]	Ze skla: 1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi			
	----		Z ADF: 1200 x 600 dpi / 19200 x 19200 dpi	
Fax				
Modemová rychlost	----			14400 bps
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	----			170 str. / 40 p. / 6 skup.
PC-Fax / iFax	----			ano / ne
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	150 + 1 list / 50 listů			150 + 80 listů / 50 listů
Duplex	ruční		oboustranný tisk	
Podavač originálů	---		ADF na 20 listů	
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetový zásobník: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]			
	Ruční nebo víceúčelový podavač: až 300 g/m2			
Rozměry	9x13 cm až A4			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	16 W / 3 W / 0,2 W			17 W / 4 W / 0,2 W
Akustický tlak	53,5 dB(A)			
Spotřební materiál				
Startovací inkoust Bk / CMY	15000 / 5000 stran			
BT-D60BK / BT-5000CMY	7500 / 5000 stran			
TCO* a CPP* [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,09 / 0,15 Kč		0,11 / 0,17 Kč	0,14 / 0,19 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,02 Kč / 0,06[0,02 Kč] / 0,08 Kč			

InkBenefit Professional



Obecné	MFC-J2330DW	MFC-J3530DW	MFC-J3930DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 30000 stran		
Procesor / Paměť	576 MHz / 128 MB		576 MHz / 256 MB
LCD	dotykový 2,7"		dotykový 3,7"
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10-100 Mbit] ; WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		
	USB Host / PictBridge / WiFi Direct		NFC
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	530 x 304 x 398	575 x 305 x 477	575 x 374 x 477
Hmotnost	16,9 kg	19,6 kg	23,6 kg
Tiskárna			
Rychlost tisku mono / color	35 / 27 ppm [Draft]		
	22 / 20 ipm [ISO/IEC24734]		
	68 sekund [fotografie 10 x 15 cm]		
Rozlišení / Velikost tiskové kapky	4800 x 1200 dpi / 1,5 pl		
Výtisk první strany	6 sekund		
Emulace	GDI		
Kopírka			
Rychlost kopírování [mono / color]	12 / 9 cpm		
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi / 25 - 400%		
Skener			
Typ skeneru / Barevná hloubka	A4 CIS / 48 bitů	A3 CIS / 48 bitů	A3 DUAL CIS / 48 bitů
Rychlost [A4 ;100 dpi] mono / color	3,37 / 3,37 ips [SX]	2,27 / 2,27 ips [SX]	2,27 / 2,27 ips [DX]
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	14 / 14 ipm [SX]	18 / 18 ipm [SX]	36 / 36 ipm [DX]
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi		
Fax			
Modemová rychlost	14400 bps	33600 bps	
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	200 stran / 2 x 100 pozic / 6 skupin / ano		
PC-Fax / iFax	ano / ano		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 1 list / 100 listů		2 x 250 + 100 listů / 100 listů
Duplex	oboustranný tisk A4	oboustranný tisk A3	plnohodnotný A3
Podavač originálů	ADF na 50 listů do A4	ADF na 50 listů do A3	DADF na 50 listů do A3
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetové zásobníky: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]		
	Ruční nebo víceúčelový podavač: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]		
Rozměry	9x13 cm až A3		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	29 W / 6,5 W / 0,04 W		
Akustický tlak / výkon	50 dB(A) / 6,38 B(A)		
Spotřební materiál			
Startovací inkoust BK / CMY	do 550 / 550 stran		
LC-3617BK / LC-3617CMY	do 550 / 550 stran		
LC-3619XLBK / LC-3619XLCMY	do 3.000 / do 1.500 stran		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,20 / 0,69 Kč	0,21 / 0,70 Kč	0,23 / 0,72 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,14 / 0,51[0,17 Kč] / 0,65 Kč		

InkBenefit X - Series



Obecné	MFC-J5945DW	MFC-J6945DW	MFC-J6947DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 30000 stran		
Procesor / Paměť	576 MHz / 512 MB		
LCD	dotykový 3,7"		
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10-100 Mbit] / WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] / WiFi Direct / NFC / USB Host		
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10 / Mac: OSX ; IOS / Linux / Android		
Rozměry [š x h x v] v mm	545 x 379 x 436	575 x 379 x 477	575 x 449 x 477
Hmotnost	20,9 kg	24,2 kg	27,9 kg
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	35 / 27 ppm [Draft] ; 22 / 20 ipm [ISO/IEC24734] ; 68 sekund [fotografie 10 x 15 cm]		
Rozlišení / Velikost tiskové kapky	4800 x 1200 dpi / 1,5 pl		
Výtisk první strany	do 6 sekund		
Emulace	PCL ; BR-Script3 ; IBM ProPrinter XL ; Epson FX-850 ; PDF v. 1,7 ; XPS		
Kopírka			
Rychlost kopírování [mono / color]	15 / 11 ppm		
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi / 25 - 400%		
Čas první kopie [mono / color]	do 10 / 11 sekund	do 6 / 6 sekund	
Skener			
Typ skeneru / Barevná hloubka	A4 DUAL CIS / 48 bitů	A3 DUAL CIS / 48 bitů	
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	3,37 / 3,37 ips [SX]	2,7 / 2,7 ips [SX]	
	8,32 / 8,32 ips [DX]	2,7 / 2,7 ips [DX]	
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	14 / 14 ipm [SX]	18 / 18 ipm [SX]	
	10 / 10 ipm [DX]	36 / 36 ipm [DX]	
Rozlišení [optické / interpolované]	2400 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi		
Fax			
Modemová rychlost	33600 bps		
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	180 stran / 2 x 100 pozic / 6 skupin / ano		
PC-Fax / iFax	ano / ano		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	2 x 250 + 100 listů / 100 listů		3 x 250 + 100 listů / 100 listů
Duplex	plnohodnotný A4	plnohodnotný A3	
Podavač originálů	DADF na 50 listů do A4	DADF na 50 listů do A3	
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetové zásobníky: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]		
	Víceúčelový podavač: 64 - 220 g/m2 [260 g/m2 s papíry Brother BP71]		
Rozměry	9x13 cm až A3		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	30 W / 6,5 W / 1,04 W	29 W / 6,5 W / 0,04 W	
Akustický tlak / výkon	50 dB(A) / 6,73 B(A)		
Příslušenství			
Podstavec se skříňkou	ZUNTBC4FARBLASER		
Spotřební materiál			
Startovací inkoust BK / CMY	do 3000 / do 1500 stran		
LC-3237BK / LC-3237CMY	do 3000 / do 1500 stran		
LC-3239XLBK / LC-3239XLCMY	do 6000 / do 5000 stran		
LC-3259XLBK / LC-3259XLCMYP	do 6000 / do 5000 stran [inkousty s výrobním číslem - jen pro MPS]		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ,,, BK / CMYK	0,21 / 0,71 Kč	0,23 / 0,73 Kč	0,25 / 0,76 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,12 / 0,51[0,17 Kč] / 0,63 Kč		

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*
LC-970BK	inkoustová kazeta	350	DCP-135C ; 150C MFC-235C ; 260C	0,95 Kč
LC-970C	inkoustová kazeta	300		0,66 Kč
LC-970M	inkoustová kazeta	300		0,66 Kč
LC-970Y	inkoustová kazeta	300		0,66 Kč
LC-970VALBP	sada LC-970BK	350		0,85 Kč
	+ LC-970C ; M ; Y	300		0,59 Kč
LC-980BK	inkoustová kazeta	300	DCP-145C, 165C, 195C, 375CW MFC-250C, 290C, 290CN	1,08 Kč
LC-980C	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-980M	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-980Y	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-980VALBP	sada LC-980BK	300		0,98 Kč
	+ LC-980C ; M ; Y	260		0,61 Kč
LC-985BK	inkoustová kazeta	300	DCP-J125, J140W, J315W, J515W, J715W MFC-J220	1,09 Kč
LC-985C	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-985M	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-985Y	inkoustová kazeta	260		0,68 Kč
LC-985VALBP	sada LC-985BK	300		0,99 Kč
	+ LC-985C ; M ; Y	260		0,61 Kč
LC-985RBWBP	sada LC-985C ; M ; Y	260		0,66 Kč
LC-985BKBP2	sada 2 x LC-985BK	600		1,06 Kč
LC-1000BK	inkoustová kazeta	500	FAX-1360 [pouze LC-1000Bk] DCP-130C, 330C, 350C, 357C, 540CN, 770CW MFC-240C, 440CN, 465CN, 5460CN	0,84 Kč
LC-1000C	inkoustová kazeta	400		0,58 Kč
LC-1000M	inkoustová kazeta	400		0,58 Kč
LC-1000Y	inkoustová kazeta	400		0,58 Kč
LC-1000VALBP	sada LC-1000BK	500		0,69 Kč
	+ LC-1000C ; M ; Y	400		0,47 Kč
LC-1100BK	inkoustová kazeta	450	DCP-385C, 585CW MFC-490CW, 790CW, 5490CW MFC-5890CW, 5895CW, 6490CW, 6890CW	0,83 Kč
LC-1100C	inkoustová kazeta	325		0,61 Kč
LC-1100M	inkoustová kazeta	325		0,61 Kč
LC-1100Y	inkoustová kazeta	325		0,61 Kč
LC-1100VALBP	sada LC-1100BK	450		0,76 Kč
	+ LC-1100C ; M ; Y	325		0,55 Kč
LC-1100RBWBP	sada LC-1100C ; M ; Y	325		0,58 Kč
LC-1100BKBP2	sada 2 x LC-1100BK	900		0,80 Kč
LC-1100HYBK	inkoustová kazeta	900	DCP-6690CW MFC-5895CW, 6490CW, 6890CW	0,56 Kč
LC-1100HYC	inkoustová kazeta	750		0,35 Kč
LC-1100HYM	inkoustová kazeta	750		0,35 Kč
LC-1100HYY	inkoustová kazeta	750		0,35 Kč
LC-1100HYVALBP	sada LC-1100HYBK	900		0,40 Kč
	+ LC-1100HYC ; M ; Y	750		0,25 Kč
LC-1100HYRBWBP	sada LC-1100HYC ; M ; Y	750		0,26 Kč
LC-1100HYBKBP2	sada 2 x LC-1100HYBK	1800		0,52 Kč
LC-1220BK	inkoustová kazeta	300	DCP-J525W, J725DW, J925DW MFC-J430W, J625DW	1,07 Kč
LC-1220C	inkoustová kazeta	300		0,64 Kč
LC-1220M	inkoustová kazeta	300		0,64 Kč
LC-1220Y	inkoustová kazeta	300		0,64 Kč
LC-1220VALBP	sada LC-1220BK	300		1,05 Kč
	+ LC-1220C ; M ; Y	300		0,63 Kč

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*	
LC-1240BK	inkoustová kazeta	600	DCP-J525W, J725DW, J925DW MFC-J430W, J625DW MFC-J5910DW, J6510DW, J6910DW	0,72 Kč	
LC-1240C	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-1240M	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-1240Y	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-1240VALBP	sada LC-1240BK	600		0,71 Kč	
	+ LC-1240C ; M ; Y	600		0,46 Kč	
LC-1240RBWBP	sada LC-1240C ; M ; Y	600		0,46 Kč	
LC-1240BKBP2	sada 2 x LC-1240BK	1 200		0,72 Kč	
LC-1280XLBK	inkoustová kazeta	2 400		MFC-J5910DW, J6510DW, J6910DW	0,26 Kč
LC-1280XLC	inkoustová kazeta	1 200			0,32 Kč
LC-1280XLM	inkoustová kazeta	1 200	0,32 Kč		
LC-1280XLY	inkoustová kazeta	1 200	0,32 Kč		
LC-1280XLVALBP	sada LC-1280BK	2 400	0,25 Kč		
	+ LC-1280C ; M ; Y	1 200	0,31 Kč		
LC-1280XLRBWBP	sada LC-1280C ; M ; Y	1 200	0,32 Kč		
LC-1280XLBKBP2	sada 2 x LC-1280BK	4 800	0,26 Kč		
LC-123BK	inkoustová kazeta	600	DCP-J132W, J152W, J552DW, MFC-J470DW DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, J4510DW MFC-J6520DW, 6920DW		0,71 Kč
LC-123C	inkoustová kazeta	600			0,45 Kč
LC-123M	inkoustová kazeta	600		0,45 Kč	
LC-123Y	inkoustová kazeta	600		0,45 Kč	
LC-123VALBP	sada LC-123BK	600		0,69 Kč	
	+ LC-123C ; M ; Y	600		0,44 Kč	
LC-123RBWBP	sada LC-123C ; M ; Y	600		0,45 Kč	
LC-123BKBP2	sada 2 x LC-123BK	1 200		0,70 Kč	
LC-125XLC	inkoustová kazeta	1 200		DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, J4510DW MFC-J6520DW, 6920DW	0,31 Kč
LC-125XLM	inkoustová kazeta	1 200			0,31 Kč
LC-125XLY	inkoustová kazeta	1 200	0,31 Kč		
LC-125XLRBWBP	sada LC-125C ; M ; Y	1 200	0,31 Kč		
LC-127XLBK	inkoustová kazeta	1 200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, J4510DW MFC-J6520DW, 6920DW	0,47 Kč	
LC-127XLBKBP2	sada 2 x LC-127XLBK	2 400		0,47 Kč	
LC-127XLVALBP	sada LC-127XLBK	1 200		0,47 Kč	
	+ LC-125XLC ; M ; Y	1 200		0,31 Kč	
LC-129XLBK	inkoustová kazeta	2 400	MFC-J6520DW, 6920DW	0,25 Kč	
LC-129XLVALBP	sada LC-129XLBK	2 400		0,24 Kč	
	+ LC-125XLC ; M ; Y	1 200		0,30 Kč	
LC-223BK	inkoustová kazeta	600	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW MFC-J5320DW, J5620DW, J5720DW	0,71 Kč	
LC-223C	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-223M	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-223Y	inkoustová kazeta	600		0,46 Kč	
LC-223VALBP	sada LC-223BK	600		0,69 Kč	
	+ LC-223C ; M ; Y	600		0,45 Kč	
LC-225XLC	inkoustová kazeta	1 200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW MFC-J5320DW, J5620DW, J5720DW	0,28 Kč	
LC-225XLM	inkoustová kazeta	1 200		0,28 Kč	
LC-225XLY	inkoustová kazeta	1 200		0,28 Kč	
LC-227XLBK	inkoustová kazeta	1 200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW	0,46 Kč	
LC-227XLVALBP	sada LC-227BK	1 200		0,45 Kč	
	+ LC-225C ; M ; Y	1 200		0,28 Kč	
LC-229XLBK	inkoustová kazeta	2 400	MFC-J5320DW, J5620DW, J5720DW	0,24 Kč	
LC-229XLVALBP	sada LC-229BK	2 400		0,23 Kč	
	+ LC-225C ; M ; Y	1 200		0,27 Kč	

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP+
LC-529XLBK	inkoustová kazeta	2 400	DCP-J100, J105 / MFC-200	0,06 Kč
LC-525XLC	inkoustová kazeta	1 300		0,10 Kč
LC-525XLM	inkoustová kazeta	1 300		0,10 Kč
LC-525XLY	inkoustová kazeta	1 300		0,10 Kč
LC-3617BK	inkoustová kazeta	550	MFC-J2330DW, J3530DW, J3930DW	0,27 Kč
LC-3617C	inkoustová kazeta	550		0,26 Kč
LC-3617M	inkoustová kazeta	550		0,26 Kč
LC-3617Y	inkoustová kazeta	550		0,26 Kč
LC-3619XLBK	inkoustová kazeta	3 000	MFC-J2330DW, J3530DW, J3930DW	0,14 Kč
LC-3619XLC	inkoustová kazeta	1 500		0,17 Kč
LC-3619XLM	inkoustová kazeta	1 500		0,17 Kč
LC-3619XLY	inkoustová kazeta	1 500		0,17 Kč
LC-3237BK	inkoustová kazeta	3 000	MFC-J5945DW, J6945DW, J6947DW	0,19 Kč
LC-3237C	inkoustová kazeta	1 500		0,29 Kč
LC-3237M	inkoustová kazeta	1 500		0,29 Kč
LC-3237Y	inkoustová kazeta	1 500		0,29 Kč
LC-3239XLBK	inkoustová kazeta	6 000	MFC-J5945DW, J6945DW, J6947DW	0,20 Kč
LC-3239XLC	inkoustová kazeta	5 000		0,31 Kč
LC-3239XLM	inkoustová kazeta	5 000		0,31 Kč
LC-3239XLY	inkoustová kazeta	5 000		0,31 Kč
LC-3259XLBKP	inkoustová kazeta	6 000	MFC-J5945DW, J6945DW, J6947DW	0,12 Kč
LC-3259XLCP	inkoustová kazeta	5 000		0,17 Kč
LC-3259XLMP	inkoustová kazeta	5 000		0,17 Kč
LC-3259XLYP	inkoustová kazeta	5 000		0,17 Kč
BT-6000BK	nádobka s inkoustem	6 000	DCP-T300, T500W, T700W	0,02 Kč
BT-D60BK	nádobka s inkoustem	6 500	DCP-T310, T510W, T710W, T910DW	0,02 Kč
		7 500	DCPT220, T420W, T425W, T520W, T525W, T720DW, T920DW	0,02 Kč
BT-5000C	nádobka s inkoustem	5 000	DCP-T300, T500W, T700W	0,02 Kč
BT-5000M	nádobka s inkoustem	5 000	DCP-T310, T510W, T710W, T910DW	0,02 Kč
BT-5000Y	nádobka s inkoustem	5 000	DCP-220, T420W, T425W, T520W, T525W, T720DW, T920DW	0,02 Kč

Označení	Popis	listů v balení	produktová kompatibility	CPP+
BP-71GP20	Glossy 10x15cm, 260 g/m2	20	všechny inkoustové produkty Brother	3,23 Kč
BP-71GP50	Glossy 10x15cm, 260 g/m2	50	všechny inkoustové produkty Brother	2,36 Kč
BP-71GA4	Glossy A4, 260 g/m2	20	všechny inkoustové produkty Brother	8,27 Kč
BP-71GA3	Glossy A3, 260 g/m2	20	všechny inkoustové produkty Brother	13,00 Kč
BP-60PA3	InkJet papír A3	250	všechny inkoustové produkty Brother	0,66 Kč
BP-60MA3	Foto Matt A3, 149 g/m2	25	všechny inkoustové produkty Brother	8,03 Kč



Obecné	HL-1110E	HL-1112E	HL-1210WE	HL-1222WE	HL-1223WE
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1000 / 5000 stran		1800 / 10000 stran		
Procesor / Paměť	200 MHz / 1 MB		200 MHz / 32 MB		
LCD	LED diody				
Rozhraní	USB 2.0				
	----		WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2003-2016 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*				
Rozměry [š x h x v] v mm	340 x 189 x 238				
Hmotnost	4,5 kg		4,6 kg		
Tiskárna					
Rychlost tisku [mono / color]	20 ppm				
Rozlišení	600 x 600 dpi		2400 x 600 dpi [HQ 1200 dpi]		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 10 / do 18 sekund				
Emulace	GDI				
Vstup a výstup papíru					
Vstup / Výstup papíru	150 / 50 listů				
Duplex	ruční				
Specifikace tiskových médií					
Gramáž	65 - 105 g/m2				
Rozměry	A4		A5 ; A4		
Životní prostředí					
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	380 W / 40 W / 0,5 W		380 W / 40 W / 0,7 W		
TEC hodnota	0,70 kWh / týden				
Akustický tlak / výkon	51 dB(A) / 6,6 B(A)				
Spotřební materiál					
Startovací toner	do 1000 stran	do 700 stran	do 1000 stran	do 1500 stran	
Toner TN-1030	do 1000 stran		----		
Toner TN-1090	----		do 1500 stran		
Optická jednotka DR-1030	na 10000 stran		----		
Optická jednotka DR-1090	-----		na 10000 stran		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH					
TCO [vč. HW] ... BK	0,83 Kč	0,84 Kč	0,84 Kč	0,39 Kč	
CPP [jen SM] ... BK	od 0,80 Kč			od 0,35 Kč	



Obecné	DCP-1510E	DCP-1512E	DCP-1610WE	DCP-1622WE	DCP-1623WE
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1000 / 5000 stran		1800 / 10000 stran		
Procesor / Paměť	200 MHz / 16 MB		200 MHz / 32 MB		
LCD	16 znaků / 1 řádek				
Rozhraní	USB 2.0				
	----		WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2003-2016 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*				
Rozměry [š x h x v] v mm	385 x 255 x 340				
Hmotnost	7 kg		7,2 kg		
Tiskárna					
Rychlost tisku [mono / color]	20 ppm				
Rozlišení	2400 x 600 dpi [HQ 1200 dpi]				
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 10 / do 18 sekund				
Emulace	GDI				
Kopírka					
Rychlost kopírování: [mono / color]	20 ppm				
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi				
Čas první kopie mono / color	do 12 sekund				
Skener					
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 24 bitů				
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	4,23 / 7,42 ips [SX]				
Rozlišení [optické / interpolované]	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi				
Vstup a výstup papíru					
Vstup / Výstup papíru	150 / 50 listů				
Duplex	ruční				
Podavač originálů	----				
Specifikace tiskových médií					
Gramáž	65 - 105 g/m2				
Rozměry	A4		A5 ; A4		
Životní prostředí					
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	380 W / 40 W / 0,08 W		380 W / 40 W / 0,9 W		
TEC hodnota	0,75 kWh / týden		0,70 kWh / týden		
Akustický tlak / výkon	51 dB(A) / 6,5 B(A)		52 dB(A) / 6,6 B(A)		
Spotřební materiál					
Startovací toner	do 1000 stran	do 700 stran	do 1000 stran	do 1500 stran	
Toner TN-1030	do 1000 stran		----		
Toner TN-1090	----		do 1500 stran		
Optická jednotka DR-1030	na 10000 stran		----		
Optická jednotka DR-1090	-----		na 10000 stran		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH					
TCO [vč. HW] ... BK	0,85 Kč	0,86 Kč	0,85 Kč	0,41 Kč	
CPP [jen SM] ... BK	od 0,80 Kč			od 0,35 Kč	



Obecné	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 15000 stran		
Procesor / Paměť	600 MHz / 32 MB	600 MHz / 64 MB	
LCD	LED diody	16 znaků / 1 řádek	
Rozhraní	USB 2.0		
	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	LAN [10/100 Mbit]
	----	WiFi Direct	----
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	356 x 360 x 183		
Hmotnost	6,9 kg		
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	30 ppm	34 ppm	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 8,5 / 9 sekund		
Emulace	GDI		PCL
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 1 / 120 listů		
Duplex	oboustranný tisk		
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m ² / Víceúčelový podavač: 60 - 230 g/m ²		
Rozměry	Kazetový zásobník: A6 až A4 Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	460 W / 48 W / 0,03 W		510 W / 48 W / 0,03 W
TEC hodnota	1,18 kWh / týden		1,227 kWh / týden
Akustický tlak / výkon	49 dB(A) / 6,56 B(A)		49 dB(A) / 6,66 B(A)
Spotřební materiál			
Startovací toner	do 700 stran		do 1200 stran
Tonery TN-2411 / TN-2421	do 1200 stran / do 3000 stran		
Optická jednotka DR-2401	do 12000 stran		
TCO⁺ a CPP⁺ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK	0,63 Kč	0,64 Kč	0,65 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,59 Kč		



Obecné	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-2552DN
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 10000 stran		
Procesor / Paměť	600 MHz / 64 MB		600 MHz / 128 MB
LCD	16 znaků / 2 řádky		
	USB 2.0		
Rozhraní	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	LAN [10/100 Mbit]
	----	WiFi Direct	----
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10 / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	410 x 398,5 x 272		410 x 398,5 x 318,5
Hmotnost	9,2 kg		10,5 kg
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	30 ppm		34 ppm
Rozlišení	1200 x 1200 dpi		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 8,5 / do 9 sekund		
Emulace	GDI		PCL
Kopírka			
Rychlost kopírování [mono / color]	30 cpm		34 cpm
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi / 25 - 400%		
Čas první kopie [mono / color]	do 10 sekund		
Skener			
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 30 bitů		
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	2,27 / 6,80 ips [SX]		
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	----	22,5 / 7,2 ipm [SX]	
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 1 list / 120 listů		
Duplex	oboustranný tisk		
Podavač originálů	----	ADF na 50 listů	
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m2 / Ruční podavač: 60 - 230 g/m2		
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4 Ruční podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	440 W / 42 W / 0,03 W		475 W / 42 W / 0,03 W
TEC hodnota	1,232 kWh / týden		1,348 kWh / týden
Akustický tlak / výkon	48 dB(A) / 6,48 B(A)		49 dB(A) / 6,59 B(A)
Spotřební materiál			
Startovací toner	do 700 stran		do 1200 stran
Tonery TN-2411 / TN-2421	do 1200 stran / do 3000 stran		
Optická jednotka DR-2401	do 12000 stran		
TCO* a CPP* [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK	0,65 Kč	0,66 Kč	0,67 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,59 Kč		



Obecné	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 15000 stran			
Procesor / Paměť	600 MHz / 64 MB		600 MHz / 128 MB	600 MHz / 256 MB
LCD	16 znaků / 2 řádky		dotykový 2,7"	
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10/100 Mbit]			
	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] / WiFi Direct		
Podporované operační systémy	Windows: 200-W10 ; Server 2003-2019 ; Phone 7-10 / Mac: OSX ; IOS / Linux / Android			
Rozměry [š x h x v] v mm	410 x 398,5 x 318,5			
Hmotnost	10,7 kg			10,9 kg
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	30 ppm		34 ppm	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi			
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 8,5 / do 9 sekund			
Emulace	GDI		PCL	
Kopírka				
Rychlost kopírování [mono / color]	30 cpm		34 cpm	
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi / 25 - 400%			
Čas první kopie [mono / color]	do 10 sekund			
Skener				
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 30 bitů			DUAL CIS / 30 bitů
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	2,39 / 7,20 ips [SX] ; MFC-L2752DW: 4,53 / 13,6 ips [DX]			
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	22,5 / 7,2 ipm [SX] ; MFC-L2752DW: 11,2 / 3,7 ipm [DX]			
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi			
Fax				
Modemová rychlost	33600 bps			
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	400 stran / 200 pozic / 20 skupin / ----		500 stran / 200 pozic / 20 skupin / ----	
PC-Fax / iFax	ano / ----			
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	520 + 1 list / 120 listů			
Duplex	oboustranný tisk			plnohodnotný
Podavač originálů	ADF na 50 listů			DADF na 50 listů
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m2 / Víceúčelový podavač: 60 - 230 g/m2			
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4 Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	440 W / 42 W / 0,03W		475 W / 42 W / 0,03 W	
TEC hodnota	1,232 kWh / týden		1,348 kWh / týden	
Akustický tlak / výkon	44 dB(A) / 6,48 B(A)		44 dB(A) / 6,59 B(A)	
Spotřební materiál				
Startovací toner	do 700 stránek		do 1200 stran	
Tonery TN-2411 / TN-2421	do 1200 stran / do 3000 stran			
Optická jednotka DR-2401	do 12000 stran			
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK	0,66 Kč	0,68 Kč	0,69 Kč	0,72 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,59 Kč			



Obecné	HL-B2080DW	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	2000 / 15000 stran				
Procesor / Paměť	600 MHz / 64 MB	600 MHz / 128 MB			
LCD	16 znaků / 1 řádek	16 znaků / 2 řádky			
Rozhraní	USB 2.0				
	LAN [10/100 Mbit]	----	LAN [10/100 Mbit]	LAN [10/100 Mbit]	LAN [10/100 Mbit]
	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]
	WiFi Direct	----	WiFi Direct	----	WiFi Direct
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10 / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*				
Rozměry [š x h x v] v mm	356 x 360 x 183	410 x 398,5 x 272		410 x 398,5 x 318,5	
Hmotnost	6,9 kg	9,4 kg		10,9 kg	
Tiskárna					
Rychlost tisku [mono / color]	34 ppm				
Rozlišení	1200 x 1200 dpi				
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 8,5 / do 9 sekund				
Emulace	PCL				
Kopírka					
Rychlost kopírování [mono / color]	----	34 cpm			
Rozlišení / ZOOM	----	600 x 600 dpi / 25 - 400%			
Čas první kopie [mono / color]	----	do 10 sekund			
Skener					
Typ skeneru / Barevná hloubka	----	CIS / 30 bitů			
Rychlost [A4 ; 300 dpi] mono / color	----	2,39 / 7,20 ips [SX]			
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	----	22,5 / 7,2 ipm [SX]			
Rozlišení [optické / interpolované]	----	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi			
Fax					
Modemová rychlost	----				33600 bps
Paměť / Adresář	----				400 stran / 200 pozic
PC-Fax / iFax	----				ano / ----
Vstup a výstup papíru					
Vstup / Výstup papíru	250 + 1 list / 120 listů				
Duplex	oboustranný tisk				
Podavač originálů	----				ADF na 50 listů
Specifikace tiskových médií					
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m2 / Ruční podavač: 60 - 230 g/m2				
Rozměry	Hlavní zásobník: A6 až A4				
	Ruční podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm				
Životní prostředí					
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	510 / 48 / 0,03 W	475 / 42 / 0,03 W		475 / 42 / 0,03 W	
TEC hodnota [v kWh za týden]	1,227	1,352	1,348	1,412	1,348
Akustický tlak / výkon	49 dB(A) / 6,66 B(A)	49 dB(A) / 6,59 B(A)			
Spotřební materiál					
Startovací toner	do 2000 stran				
Toner TN-B023	do 2000 stran				
Optická jednotka DR-B023	do 12000 stran				
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH					
TCO [vč. HW] ... BK	0,36 Kč	0,36 Kč	0,38 Kč	0,38 Kč	0,48 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,28 Kč				



Obecné	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	3500 / 50000 stran		
Procesor / Paměť	800 MHz / 128 MB	800 MHz / 256 MB	
LCD	16 znaků / 1 řádek		
Rozhraní	USB 2.0		
	IEEE 1284	LAN [10/100 Mbit]	
	-----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	
	-----	WiFi Direct	
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2003-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	373 x 388 x 255		
Hmotnost	10,7 kg		
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	40 ppm		
Rozlišení	1200 x 1200 dpi		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 7,2 / 4,8 sekund		
Emulace	PCL ; BR-Script3 ; IBM Proprinter XL ; Epson FX-850 ; PDF v. 1.7 ; XPS		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 50 / 150 listů		
Duplex	oboustranný tisk		
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetové zásobníky: 60 - 105 g/m ² / Víceúčelový podavač: 60 - 200 g/m ²		
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4		
	Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	640 W [390 W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W		
TEC hodnota	1,764 kWh za týden		
Akustický tlak / výkon	52 dB(A) / 6,9 B(A)		
Volitelné příslušenství			
Přídavné zásobníky	LT-5500 [na 250 listů] ; LT-6500 [na 520 listů]		
Jiné	PC-5000 [paralelní kabel]	-----	
Spotřební materiál			
Startovací toner	do 2000 stran	do 3000 stran	
Tonery TN-3430 / TN-3480	do 3000 / do 8000 stran		
Optická jednotka DR-3400	do 50000 stran		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK	0,38 Kč	0,39 Kč	0,40 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,36 Kč		



Obecné	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	3500 / 50000 stran		
Procesor / Paměť	800 MHz / 256 MB		
LCD	dotykový 3,7"		
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10/100 Mbit]		WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] USB Host / WiFi Direct
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2003-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	435 x 427 x 486 mm		
Hmotnost	15,6 kg	16,5 kg	
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	40 ppm		
Rozlišení	1200 x 1200 dpi		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 7,2 / 4,8 sekund		
Emulace	PCL ; BR-Script3 ; IBM Proprinter XL ; Epson FX-850 ; PDF v. 1.7 ; XPS		
Kopírka			
Rychlost kopírování [mono / color]	40 cpm		
Rozlišení / ZOOM	1200 x 600 / 25 - 400%		
Čas první kopie [mono / color]	do 9,2 sekund		
Skener			
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 24 bitů	DUAL CIS / 24 bitů	
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	1,78 / 2,53 ips [SX] ; MFC-L5750DW: 2,08 / 2,98 ips [DX]		
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	24 / 20 ipm [SX] ; MFC-L5750DW: 48 / 34 ipm [DX]		
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi		
Fax			
Modemová rychlost	-----	33600 bps	
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	500 stran / 300 pozic / 20 skupin / ano		
PC-Fax / iFax	----- / ano	ano / ano	
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 50 listů / 150 listů		
Duplex	oboustranný tisk		plnohodnotný
Podavač originálů	ADF na 50 listů		DADF na 50 listů
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetové zásobníky: 60 - 105 g/m2 [hlavní zásobník] / Víceúčelový podavač: 60 - 200 g/m2		
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4 Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	640 W [390W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W		
TEC hodnota	1,832 kWh za týden		1,873 kWh za týden
Akustický tlak / výkon	54 dB(A) / 6,67 B(A)		
Volitelné příslušenství			
Přídavné zásobníky	LT-5500 [na 250 listů] ; LT-6500 [na 520 listů]		
Spotřební materiál			
Startovací toner	2000 stran		
Tonery TN-3430 / TN-3480	do 3000 / do 8000 stran		
Optická jednotka DR-3400	do 50000 stran		
CO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK	0,39 Kč	0,39 Kč	0,40 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,36 Kč		



Obecné	HL-L6250DN [jen výběrová řízení]	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L6450DW [jen výběrová řízení]
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	5000 / 100000 stran	7500 / 125000 stran	10000 / 150000 stran	
Procesor / Paměť	800 MHz / 256 MB		800 MHz / 512 MB	
LCD	16 znaků / 1 řádek	dotykový 1,8"		
Rozhraní:	USB 2.0 / LAN [10/100/1000 Mbit]			
	----	WiFi [802.11 b/g/n] / WiFi Direct / NFC / zadní USB Host [NFC čtečka]		
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2003-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	373 x 388 x 287 mm	400 x 396 x 288 mm		
Hmotnost	12,4 kg	13,2 kg	13,4 kg	
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	46 ppm		50 ppm	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi			
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 7,5 / do 4,7 sekund			
Emulace	PCL ; BR-Script3 ; IBM Proprinter XL ; Epson FX-850 ; PDF v. 1.7 ; XPS			
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	520 + 50 listů / 250 listů			
Duplex	oboustranný tisk			
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetové zásobníky: 60 - 120 g/m ² / Víceúčelový podavač: 60 - 200 g/m ²			
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4 Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	740 W [390 W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W		770 W [390 W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W	
TEC hodnota	2,162 kWh za týden		2,379 kWh za týden	
Akustický tlak / výkon	54 (dBA) / 6,84 B(A)			
Volitelné příslušenství				
Přídavné zásobníky	LT-5500 [na 250 listů] LT-6500 [na 520 listů]	LT-5505 [na 250 listů] / LT-6505 [na 520 listů] TT-4000 na 4 x 520 listů [s konektorem TC-4000]		
Přihrádkový výstup	----	MX-4000 na 4 x 100 nebo 2 x 400 listů		
Přídavný finišer	----	SF-4000 se sešíváním / SR-100 náhradní svorky		
Držák čtečky karet	----	CH-1000		
Spotřební materiál				
Startovací toner	do 12000 stran	do 8000 stran	do 12000 stran	do 20000 stran
Tonery TN-3430 / TN-3480	do 3000 / do 8000 stran			
Tonery TN-3512 / TN-3520	do 12000 / do 20000 stran			
Optická jednotka DR-3400	do 50000 stran			
TCO⁺ a CPP⁺ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK	0,31 Kč	0,31 Kč	0,25 Kč	0,25 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,21 Kč	od 0,29 Kč	od 0,23 Kč	od 0,17 Kč



Obecné	DCP-L6600DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	MFC-L6950DW [jen výběrová řízení]
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	7500 / 125000 stran		10000 / 150000 stran	
Procesor / Paměť	800 MHz / 512 MB		800 MHz / 1GB	
LCD	dotykový 4,85"			
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10/100/1000 Mbit] ; WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] WiFi Direct / NFC / USB Host / zadní USB Host [NFC čtečka]			
Podporované operační systémy	Windows: 200-W10 ; Server 2003-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	495 x 427 x 518			
Hmotnost	18,5 kg	18,9 kg	19 kg	
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	46 ppm		50 ppm	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi			
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 7,5 / do 4,7 sekund			
Emulace	PCL ; BR-Script3 ; IBM Proprinter XL ; Epson FX-850 ; PDF v. 1.7 ; XPS			
Kopírka				
Rychlost kopírování [mono / color]	46 ppm		50 ppm	
Rozlišení / ZOOM	1200 x 600 DPI / 25 - 400%			
Čas první kopie [mono / color]	do 10,5 sekund			
Skener				
Typ skeneru / Barevná hloubka	DUAL CIS / 24 bitů			
Rychlost [A4 ; 100 dpi] mono / color	1,78 / 2,53 ips [SX] ; 1,01 / 2,98 ips [DX]			
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	50 / 20 ipm [SX] ; 100 / 34 ipm [DX]			
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 1200 dpi / 19.200 x 19.200 dpi			
Fax				
Modemová rychlost	-----	33600 bps		
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	500 stran / 300 pozic / 20 skupin / ano			
PC-Fax / iFax	----- / ano	ano / ano		
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	520 + 50 listů / 250 listů			
Duplex / Podavač originálů	plnohodnotný / DADF na 80 listů			
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetové zásobníky: 60 - 120 g/m2 / Víceúčelový podavač: 60 - 200 g/m2			
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4 Víceúčelový podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	745 W [390 W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W		770 W [390 W v tichém režimu] / 32 W / 0,04 W	
TEC hodnota	2,285 kWh za týden		2,493 kWh za týden	
Akustický tlak / výkon	57 dB(A / 6,76 B(A))			
Volitelné příslušenství				
Přídavné zásobníky	LT-5505 [na 250 listů] / LT-6505 [na 520 listů] / TT-4000 na 4 x 520 listů [s konektorem TC-4000]			
Držák čtečky karet	CH-1000			
Spotřební materiál				
Startovací toner	do 8000 stran		do 12000 stran	do 20000 stran
Tonery TN-3430 / TN-3480	do 3000 / do 8000 stran			
Tonery TN-3512 / TN-3520	do 12000 / do 20000 stran			
Optická jednotka DR-3400	do 50000 stran			
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK	0,31 Kč	0,32 Kč	0,26 Kč	0,26 Kč
CPP [jen SM] ... BK	od 0,29 Kč		od 0,23 Kč	od 0,17 Kč



Obecné		FAX-2845
Zatížitelnost [doporučená / maximální]		2000 / 10000 stran
Procesor / Paměť		200 MHz / 16 MB
LCD		16 znaků / 2 řádky
Rozměry [š x h x v]		368 x 360 x 311 mm
Hmotnost		9 kg
Kopírka		
Rychlost kopírování [mono / color]		20 cpm
Rozlišení / ZOOM		300 x 600 dpi / 25 - 400%
Čas první kopie [mono / color]		do 12 sekund
Fax		
Modemová rychlost		33600 bps
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP		400 stran / 222 pozic / 8 skupin / -----
PC-Fax / iFax		----- / -----
Vstup a výstup papíru		
Vstup / Výstup papíru		250 + 1 list / 100 listů
Duplex		-----
Podavač originálů		ADF na 30 listů
Specifikace tiskových médií		
Gramáž		Kazetový zásobník: 60 - 105 g/m ² / Ruční podavač: 60 - 63 g/m ²
Rozměry		Kazetový zásobník: A6 až A4 Ruční podavač: šířka 76,2 až 220 mm ; délka 116 až 406,4 mm
Životní prostředí		
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]		360 W / 53 W / 1,5 W
TEC hodnota		0,80 kWh za týden
Akustický tlak / výkon		53 dB(A) / 6,18 B(A)
Spotřební materiál		
Startovací toner		do 1000 stran
Tonery TN-2210 / TN-2220		do 1200 stran / do 2600 stran
Optická jednotka DR-2200		na 12000 stran
TCO⁺ a CPP⁺ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH		
TCO [vč. HW] ... BK		0,66 Kč
CPP [jen SM] ... BK		od 0,57 Kč

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*
DR-200	optická jednotka	10 000	HL-7x0 / FAX-800 / MFC-9050, 9060	0,36 Kč
TN-200	tonerová kazeta	2 200		0,35 Kč
TN-1700	tonerová kazeta + válec	17 000	HL-8050N	0,33 Kč
DR-1030	optická jednotka	10 000	HL-1111E, 1112E, 1210WE, 1212WE / DCP-1510E, 1512E DCP-1612WE, 1612WE / MFC-1810WE, MFC-1910WE	0,08 Kč
TN-1030	tonerová kazeta	1 000		0,75 Kč
DR-1090	optická jednotka	10 000	HL-1222WE 1223WE / DCP-1622WE, 1623WE	0,04 Kč
TN-1090	tonerová kazeta	1 500		0,33 Kč
DR-2000	optická jednotka	12 000	HL-2030, 2032, 2040, 2070N / FAX-2920 / DCP-7010[L] MFC-7420, 7820N	0,15 Kč
TN-2000	tonerová kazeta	2 500		0,60 Kč
DR-2005	optická jednotka	12 000	HL-2035	0,14 Kč
TN-2005	tonerová kazeta	1 500		0,69 Kč
DR-2100	optická jednotka	12 000	HL-2140, 2150N, 2170W DCP-7030, 7045N MFC-7320, 7440N, 7840W	0,14 Kč
TN-2110	tonerová kazeta	1 500		0,65 Kč
TN-2120	tonerová kazeta	2 600		0,55 Kč
DR-2200	optická jednotka	12 000	HL-2130, 2135W, 2240[D], 2250DN, 2270DW DCP-7055[W], 7057, 7060D, 7065DN, 7070DW MFC-7360, 7460DN, 7860DW / FAX-2845	0,12 Kč
TN-2010	tonerová kazeta	1 000	HL-2130, 2135W / DCP-7055[W], 7057	0,71 Kč
TN-2210	tonerová kazeta	1 200	HL-2240[D], 2250DN, 2270DW, / DCP-7060D, 7065DN, 7070DW MFC-7360, 7460DN, 7860DW / FAX-2846	0,69 Kč
TN-2220	tonerová kazeta	2 600		0,49 Kč
DR-2300	optická jednotka	12 000	HL-L2300D, L2340DW, L2360DN, L2365DW DCP-L2500D, L2520DW, L2540DN, L2560DW MFC-L2700DW, L2700DN, L2720DW, L2740DW	0,13 Kč
TN-2310	tonerová kazeta	1 200		0,72 Kč
TN-2320	tonerová kazeta	2 600		0,51 Kč
DR-2401	optická jednotka	12 000	HL-L2312D, L2352DW, L2372DN DCP-L2512D, L2532DW, L2552DN MFC-L2712DN, L2712DW, L2732DW, L-2752DW	0,13 Kč
TN-2411	tonerová kazeta	1 200		0,72 Kč
TN-2421	tonerová kazeta	3 000		0,51 Kč
DR-B023	optická jednotka	12 000	HL-B2080DW / DCP-B7500D, DCP-B7520DW MFC-B7710DN, MFC-B7715DW	0,07 Kč
TN-B023	tonerová kazeta	2 000		0,24 Kč
DR-3000	optická jednotka	20 000	HL-5130, 5140, 5150D, 5170DN DCP-8040, 8045D MFC-8220, 8440, 8840D	0,18 Kč
TN-3030	tonerová kazeta	3 500		0,48 Kč
TN-3060	tonerová kazeta	6 700		0,32 Kč
DR-3100	optická jednotka	25 000	HL-5240[L], 5250DN, 5270DN DCP-8060, 8065DN MFC-8460N, 8860DN	0,14 Kč
TN-3130	tonerová kazeta	3 500		0,50 Kč
TN-3170	tonerová kazeta	7 000		0,33 Kč
DR-3200	optická jednotka	25 000	HL-5340D[L], 5350DN[L], 5380DN DCP-8070D, 8085DN MFC-8370D, 8380DN, 8880DN	0,12 Kč
TN-3230	tonerová kazeta	3 000		0,52 Kč
TN-3280	tonerová kazeta	8 000		0,32 Kč
DR-3300	optická jednotka	30 000	HL-5440D, 5450DN[T], 5470DW, 6180DW DCP-8110DN, 8250DN MFC-8510DN, 8520DN, 8950DW	0,10 Kč
TN-3330	tonerová kazeta	3 000		0,52 Kč
TN-3380	tonerová kazeta	8 000		0,30 Kč
TN-3390	tonerová kazeta	12 000		0,23 Kč
DR-3400	optická jednotka	50 000	HL-L5000D, L5100DN, L5200DW, L6250DN, L6300DW, HL-L6400DW, L6450DW / DCP-L5500DN, L6600DW MFC-L5700DN, 5750DW, L6800DW, L6900DW, L6950DW	0,06 Kč
TN-3430	tonerová kazeta	3 000		0,49 Kč
TN-3480	tonerová kazeta	8 000		0,32 Kč
TN-3512	tonerová kazeta	12 000	HL-L6250DN, L6300DW, L6400DW, L6450DW / DCP-L6600DW MFC-L6800DW, L6900DW, L6950DW	0,24 Kč
TN-3520	tonerová kazeta	20 000	HL-L6400DW, L6450DW / MFC-L6900DW, L6950DW	0,18 Kč
DR-4000	optická jednotka	30 000	HL-6050, 6050D, 6050DN	0,09 Kč
TN-4100	tonerová kazeta	7 500		0,30 Kč
DR-5500	optická jednotka	40 000	HL-7050, 7050N	0,06 Kč
TN-5500	tonerová kazeta	12 000		0,21 Kč

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*
DR-6000	optická jednotka	20 000	HL-1030, 1230, 1240, 1250, 1270N, 1430, 1440, 1450, 1470N HL-P2500 / FAX-8360P MFC-9650, 9660, 9750, 9750, 9850, 9870, 9880	0,19 Kč
TN-6300	tonerová kazeta	3 000		0,55 Kč
TN-6600	tonerová kazeta	6 000		0,38 Kč
DR-7000	optická jednotka	20 000	HL-1650, 1670N, 1850, 1870N, 5030, 5040, 5050D, 5070DN DCP-8020 MFC-8420, 8820D	0,19 Kč
TN-7300	tonerová kazeta	3 000		0,60 Kč
TN-7600	tonerová kazeta	6 000		0,38 Kč
DR-8000	optická jednotka	12 000	MFC-9070, 9160, 9180	0,35 Kč
TN-8000	tonerová kazeta	2 200		0,38 Kč



Obecné	HL-L3210CW	HL-L3270CDW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1500 / 30000 stran	
Procesor / Paměť	800 MHz / 256 MB	
LCD	16 znaků / 1 řádek	dotykový 2,7"
Rozhraní:	USB 2.0 / WiFi [IEEE 802.11 b/g/n] / WiFi Direct	
	-----	LAN [10/100 Mbit] / NFC
Podporované operační systémy	Windows: 200-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*	
Rozměry [š x h x v] v mm	410 x 461 x 252	439 x 461 x 252
Hmotnost	17,2 kg	18,3 kg
Tiskárna		
Rychlost tisku [mono / color]	18 / 18 ppm	24 / 24 ppm
Rozlišení	2400 x 600 dpi	
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 15,5 / 28 sekund	do 14 / 24 sekund
Emulace	PCL6 ; BR-Script3	
Vstup a výstup papíru		
Vstup / Výstup papíru	250 listů + 1 list / 150 listů	
Duplex	oboustranný tisk	
Specifikace tiskových médií		
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m ² / Ruční podavač: 60 - 163 g/m ²	
Rozměry	Kazetový zásobník: A6 až A4 Ruční podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm	
Životní prostředí		
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	390 W [270 W v tichém režimu] / 75 W / 0,04 W	430 W [260 W v tichém režimu] / 65 W / 0,04 W
TEC hodnota	0,9 kWh za týden	1,3 kWh za týden
Akustický tlak / výkon	45 dB(A) / 5,92 B(A)	47 dB(A) / 6,29 B(A)
Spotřební materiál		
Startovací toner BK / CMY	do 1000 / 1000 stran	
Tonery TN-243BK / TN-243CMY	do 1000 / 1000 stran	
Multipack TN-243CMYK	do 1000 / 1000 stran	
Tonery TN-247BK / TN-247CMY	do 3000 / 2300 stran	
Jiné	DR-243CL [18000 stran] / BU-223CL [50000 stran] / WT-223CL [50000 stran]	
TCO⁺ a CPP⁺ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH		
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,70 / 3,18 Kč	0,72 / 3,20 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,64 / 2,47 [0,82] / 3,11 Kč	



Obecné	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1500 / 30000 stran			
Procesor / Paměť	800 MHz / 512 MB			
LCD	16 znaků / 2 řádky	dotykový 3,7"		
	USB 2.0			
	----	LAN [10/100 Mbit]		
Rozhraní	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]	----	----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]
	WiFi Direct	----	----	USB Host / PictBridge
				WiFi Direct / NFC
Podporované operační systémy	Windows: 200-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	410 x 475 x 368	410 x 475 x 414		
Hmotnost	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	18 / 18 ppm			24 / 24 ppm
Rozlišení	2.400 x 600 dpi			
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 15,5 / 28 sekund			do 14 / 24 sekund
Emulace	PCL6 ; BR-Script3			
Kopírka				
Rychlost kopírování [mono / color]	18 / 18 cpm			24 / 24 cpm
Rozlišení / ZOOM	600 x 600 dpi / 25 - 400%			
Čas první kopie [mono / color]	do 17,5 / 17,5 sekund			
Skener				
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 48 bitů			DUAL CIS / 48 bitů
Rychlost [A4 ; 200 dpi] mono / color	1,84 / 2,39 ips [SX] ; MFC-L3770CDW: 1,84 / 3,06 ips [DX]			
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	----	27 / 21 ipm [SX] ; MFC-L3770CDW: 54 / 32 ipm [DX]		
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 2400 / 19200 x 19200 dpi			
Fax				
Modemová rychlost	----	33600 bps		
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	500 stran / 200 pozic / 20 skupin / ano			
PC-Fax / iFax	ne / ne	ano / ano		
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	250 + 1 list / 150 listů			250 + 30 listů / 150 listů
Duplex	oboustranný tisk			plnohodnotný duplex
Podavač originálů	----	ADF na 50 listů		DADF na 50 listů
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m2 / Ruční podavač: 60 - 163 g/m2			
Rozměry	Kazetový zásobník: A6 až A4			
	Ruční podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	DCP-L3510CDW ; DCP-L3550CDW ; MFC-L3730CDN: 400 W [280 W v tichém režimu] / 80 W / 0,04 W MFC-L3770CDW: 430 W [260 W v tichém režimu] / 75 W / 0,04 W			
TEC hodnota	0,9 kWh za týden			1,3 kWh za týden
Akustický tlak / výkon	45 dB(A) / 5,92 B(A)			47 dB(A) / 6,16 B(A)



Spotřební materiál	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Startovací toner BK / CMY	do 1000 / 1000 stran			
Tonery TN-243BK / TN-243CMY	do 1000 / 1000 stran			
Multipack TN-243CMYK	do 1000 / 1000 stran			
Tonery TN-247BK / TN-247CMY	do 3000 / 2300 stran			
Jiné	DR-243CL [18000 stran] / BU-223CL [50000 stran] / WT-223CL [50000 stran]			
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,73 / 3,21 Kč	0,75 / 3,23 Kč	0,76 / 3,24 Kč	0,80 / 3,28 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,64 / 2,47 [0,82] / 3,11 Kč			



Obecné	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	3000 / 40000 stran	4000 / 60000 stran	6000 / 80000 stran
Procesor / Paměť	800 MHz / 256 MB	800 MHz / 512 MB	800 MHz / 1 GB
LCD	16 znaků / 2 řádky	dotykový 2,7"	
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10/100/1000 Mbit/s]; WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		
	USB Host / PictBridge / WiFi Direct		
	----	zadní USB Host / NFC	
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android *		
Rozměry [š x h x v] mm	410 x 313 x 486	441 x 313 x 486	441 x 313 x 486
Hmotnost	21,8 kg	21,9 kg	22,2 kg
Tiskárna			
Rychlost tisku [mono / color]	31 / 31 ppm		
Rozlišení	2400 x 600 dpi		
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 15 / do 29 sekund		
Emulace	PCL6 ; BR-Script3		
Vstup a výstup papíru			
Vstup / Výstup papíru	250 + 50 listů / 150 listů		
Duplex	oboustranný tisk		
Specifikace tiskových médií			
Gramáž	Kazetový zásobník: 60 - 163 g/m ² / Ruční podavač: 60 - 163 g/m ²		
Rozměry	Kazetový zásobník: A6 až A4		
	Ruční podavač: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm		
Životní prostředí			
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	580 W / 70 W / 0,02 W	580 W / 70 W / 0,03 W	
TEC hodnota	1,80 kWh za týden		
Akustický tlak / výkon	49 dB(A) / 6,56 B(A)		
Volitelné příslušenství			
Přídavné zásobníky	LT-330CL na 250 listů [max. 3 kusy]		
	----	LT-340CL na 500 listů [max. 2 kusy]	
Zásobník výstupu	----	TT-4000 na 4 x 520 listů [s konektorem TC-4000]	
Držák čtečky karet	----		CH-1000
Spotřební materiál			
Startovací toner BK / CMY	do 3000 / 1800 stran		do 6500 / 6500 stran
Tonery TN-421BK / TN-421CMY	do 3000 / 1800 stran		----
Tonery TN-423BK / TN-423CMY	do 6500 / do 4000 stran		----
Tonery TN-426BK / TN-426CMY	----	do 9000 / do 6500 stran	----
Tonery TN-910BK / TN-910CMY	----		do 9000 / 9000 stran
Jiné	DR-421CL [50000 stran] / BU-330CL [130000 stran] / WT-320CL [50000 stran]		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,40 / 2,58 Kč	0,35 / 2,34 Kč	0,34 / 2,09 Kč
CPP [jen SM] ... BK / CMY / CMYK	od 0,37 / 2,18[0,73] / 2,55 Kč	od 0,30 / 1,99[0,66] / 2,29 Kč	od 0,27 / 1,75[0,58] / 2,02 Kč



Obecné	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	3000 / 40000 stran		4000 / 60000 stran	6000 / 80000 stran
Procesor / Paměť	800 MHz / 512 MB			800 MHz / 1 GB
LCD	dotykový 3,7"		dotykový 5"	dotykový 7"
Rozhraní	USB 2.0 / LAN [10/100/1000 Mbit] / WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]			
	USB Host / PictBridge / WiFi Direct			
	-----		NFC	
Podporované operační systémy	Windows: 2000-W10 ; Server 2008-2019 ; Phone 7-10* / Mac: OSX ; IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	435 x 539 x 526			
Hmotnost	27,6 kg	27,9 kg	28,7 kg	29,7 kg
Tiskárna				
Rychlost tisku [mono / color]	31 / 31 ppm			
Rozlišení	2400 x 600 dpi			
Výtisk první strany / Doba ohřevu	do 15 / 31 sekund			
Emulace	PCL6 ; BR-Script3			
Kopírka				
Rychlost kopírování [mono / color]	31 / 31 cpm			
Rozlišení / ZOOM	1200 x 600 dpi / 25 - 400%			
Čas první kopie [mono / color]	do 17 / 35 sekund			
Skener				
Typ skeneru / Barevná hloubka	CIS / 48 bitů	DUAL CIS / 48 bitů		
Rychlost [A4 ; 200 dpi] mono / color	1,82 / 1,82 ips [SX]			
	-----	1,82 / 1,82 ips [DX]	1,02 / 10,2 ips [DX]	
Rychlost [ISO/IEC] mono / color	28 / 28 ipm [SX]		50 / 50 ipm [SX]	
	-----	56 / 56 ipm [SX]	100 / 100 ipm [DX]	
Rozlišení [optické / interpolované]	1200 x 2400 / 19200 x 19200 dpi			
Fax				
Modemová rychlost	-----	33.600 bps		
Paměť / Adresář / Skupiny / LDAP	500 stran [neplatí pro DCP-L8410CDW] / 300 pozic / 20 skupin / ano			
PC-Fax / iFax	ne / ano	ano / ano		
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	250 listů + 50 listů / 150 listů			
Duplex	oboustranný tisk	plnohodnotný duplex		
Podavač originálů	ADF na 50 listů	DADF na 50 listů	DADF na 70 listů	DADF na 90 listů
Specifikace tiskových médií				
Gramáž	Kazetové zásobníky: 60 - 105 g/m2 / Víceúčelový zásobník: 60 - 163 g/m2			
Rozměry	Kazetové zásobníky: A6 až A4			
	Víceúčelová zásobník: šířka 76,2 až 215,9 mm ; délka 127 až 355,6 mm			
Životní prostředí				
Spotřeba [tisk / ready / hl. spánek]	58 W / 70 W / 0,03 W			
TEC hodnota	1,8 kWh / týden			
Akustický tlak / výkon	49 dB(A) / 6,756 B(A)			
Volitelné příslušenství				
Přídavné zásobníky	LT-330CL na 250 listů [max. 3 kusy]			
	-----	LT-340CL na 500 listů [max. 2 kusy]		
	-----	TT-4000 na 4 x 520 listů [s konektorem TC-4000]		
Držák čtečky karet	-----			CH-1000



Spotřební materiál	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW
Startovací toner BK / CMY		do 3000 / 1800 stran		do 6500 / 6500 stran
Tonery TN-421BK / TN-421CMY		do 3000 / 1800 stran		—
Tonery TN-423BK / TN-423CMY		do 6500 / 4000 stran		—
Tonery TN-426BK / TN-426CMY	—		do 9000 / 6500 stran	—
Tonery TN-910BK / TN-910CMY		—		do 9000 / 9000 stran
Jiné	DR-421CL [50000 stran] / BU-330CL [130000 stran] / WT-320CL [50000 stran]			
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH				
TCO [vč. HW] ... BK / CMYK	0,42 / 2,59 Kč	0,43 / 2,60 Kč	0,39 / 2,38 Kč	0,38 / 2,14 Kč
CPP [jen SM]... BK / CMY / CMYK	od 0,37 / 2,18[0,73] / 2,55 Kč		0,30 / 1,99[0,66] / 2,29 Kč	0,27 / 1,75[0,58] / 2,02 Kč

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*
TN-130BK	tonerová kazeta	2500	HL-4040CN, 4050CDN DCP-9040CN, 9042CDN, 9045CDN MFC-9440CN, 9450CDN, 9840CDW	0,49 Kč
TN-130C	tonerová kazeta	1500		1,07 Kč
TN130M	tonerová kazeta	1500		1,07 Kč
TN-130Y	tonerová kazeta	1500		1,07 Kč
TN-135BK	tonerová kazeta	5000		0,34 Kč
TN-135C	tonerová kazeta	4000		0,75 Kč
TN-135M	tonerová kazeta	4000		0,75 Kč
TN-135Y	tonerová kazeta	4000		0,75 Kč
DR-130CL	optická jednotka	17000		0,20 Kč
BU-100CL	přenosová jednotka	50000		0,06 Kč
WT-100CL	nádobka odpadního toneru	20000	0,03 Kč	
TN-230BK	tonerová kazeta	2200	HL-3040CN, 3070CW DCP-9010CN MFC-9120CN, 9320CW	0,62 Kč
TN-230C	tonerová kazeta	1400		0,95 Kč
TN-230M	tonerová kazeta	1400		0,95 Kč
TN-230Y	tonerová kazeta	1400		0,95 Kč
DR-230CL	optická jednotka	15000		0,14 Kč
BU-200CL	přenosová jednotka	50000		0,04 Kč
WT-200CL	nádobka odpadního toneru	20000		0,01 Kč
TN-241BK	tonerová kazeta	2500		0,52 Kč
TN-241C	tonerová kazeta	1400	0,92 Kč	
TN-241M	tonerová kazeta	1400	0,92 Kč	
TN-241Y	tonerová kazeta	1400	0,92 Kč	
TN-245C	tonerová kazeta	2200	HL-3140CN, 3170CDW DCP-9015CDW, 9020CDW MFC-9140CDN, 9340CDW	0,83 Kč
TN-245M	tonerová kazeta	2200		0,83 Kč
TN-245Y	tonerová kazeta	2200		0,83 Kč
DR-241CL	optická jednotka	15000		0,13 Kč
BU-220CL	přenosová jednotka	50000		0,04 Kč
WT-220CL	nádobka odpadního toneru	50000		0,01 Kč
TN-243BK	tonerová kazeta	1000		0,97 Kč
TN-243C	tonerová kazeta	1000	1,06 Kč	
TN-243M	tonerová kazeta	1000	1,06 Kč	
TN-243Y	tonerová kazeta	1000	1,06 Kč	
TN-243CMYK	sada tonerů TN-243BK	1000	HL-L3210CW, L3270CDW DCP-L3510CDW, L3550CDW MFC-L3730CDN, L3770CDW	0,83 Kč
	+ TN-243C ; M ; Y	1000		0,90 Kč
TN-247BK	tonerová kazeta	3000		0,56 Kč
TN-247C	tonerová kazeta	2300		0,84 Kč
TN-247M	tonerová kazeta	2300		0,84 Kč
TN-247Y	tonerová kazeta	2300		0,84 Kč
DR-243CL	optická jednotka	18000		0,12 Kč
BU-223CL	přenosová jednotka	50000		0,04 Kč
WT-223CL	nádobka odpadního toneru	50000		0,01 Kč
TN-320BK	tonerová kazeta	2500		HL-4140CN, 4150CDN, 4570CDW DCP-9055CDN, 9270CDN MFC-9460CDN, 9970CDW
TN-320C	tonerová kazeta	1500	1,03 Kč	
TN-320M	tonerová kazeta	1500	1,03 Kč	
TN-320Y	tonerová kazeta	1500	1,03 Kč	
TN-325Bk	tonerová kazeta	4000	0,33 Kč	
TN-325C	tonerová kazeta	3500	0,78 Kč	
TN-325M	tonerová kazeta	3500	0,78 Kč	
TN-325Y	tonerová kazeta	3500	0,78 Kč	

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*	
TN-328BK	tonerová kazeta	6000	pouze pro: HL4570CDW / DCP-9270CDN / MFC-9970CDW	0,28 Kč	
TN-328C	tonerová kazeta	6000		0,62 Kč	
TN-328M	tonerová kazeta	6000		0,62 Kč	
TN-328Y	tonerová kazeta	6000		0,62 Kč	
DR-320CL	optická jednotka	25000	HL-4140CN, 4150CDN, 4570CDW DCP-9055CDN, 9270CDN MFC-9460CDN, 9970CDW	0,13 Kč	
BU-300CL	přenosová jednotka	50000		0,04 Kč	
WT-300CL	nádobka odpadního toneru	50000		0,01 Kč	
TN-321BK	tonerová kazeta	2500	HL-L8250CDN, L8350CDW DCP-L8400CDN, L8450CDW MFC-L8650CDW, L8850CDW	0,49 Kč	
TN-321C	tonerová kazeta	1500		1,08 Kč	
TN-321M	tonerová kazeta	1500		1,08 Kč	
TN-321Y	tonerová kazeta	1500		1,08 Kč	
TN-326BK	tonerová kazeta	4000		0,33 Kč	
TN-326C	tonerová kazeta	3500		0,78 Kč	
TN-326M	tonerová kazeta	3500		0,78 Kč	
TN-326Y	tonerová kazeta	3500		0,78 Kč	
TN-329BK	tonerová kazeta	6000		pouze pro: HL-L8350CDW / DCP-L8450CDW / MFC-L8850CDW	0,28 Kč
TN-329C	tonerová kazeta	6000			0,64 Kč
TN-329M	tonerová kazeta	6000	0,64 Kč		
TN-329Y	tonerová kazeta	6000	0,64 Kč		
TN-900BK	tonerová kazeta	6000	pouze pro: HL-L9200CDW / MFC-9550CDW	0,26 Kč	
TN-900C	tonerová kazeta	6000		0,55 Kč	
TN-900M	tonerová kazeta	6000		0,55 Kč	
TN-900Y	tonerová kazeta	6000		0,55 Kč	
DR-321CL	optická jednotka	25000	HL-L8250CDN, L8350CDW, L9200CDW DCP-L8400CDN, L8450CDW MFC-L8650CDW, L8850CDW, L9550CDW	0,10 Kč	
BU-320CL	přenosová jednotka	50000		0,02 Kč	
WT-320CL	nádobka odpadního toneru	50000		0,01 Kč	
TN-421BK	tonerová kazeta	3000	HL-L8260CDW, L8360CDW DCP-L8410CDW MFC-L8690CDW, L8900CDW	0,63 Kč	
TN-421C	tonerová kazeta	1800		0,92 Kč	
TN-421M	tonerová kazeta	1800		0,92 Kč	
TN-421Y	tonerová kazeta	1800		0,92 Kč	
TN-423BK	tonerová kazeta	6500		0,33 Kč	
TN-423C	tonerová kazeta	4000		0,73 Kč	
TN-423M	tonerová kazeta	4000		0,73 Kč	
TN-423Y	tonerová kazeta	4000		0,73 Kč	
TN-426BK	tonerová kazeta	9000		pouze pro: HL-L8360CDW / MFC-L8900CDW	0,26 Kč
TN-426C	tonerová kazeta	6500	0,67 Kč		
TN-426M	tonerová kazeta	6500	0,67 Kč		
TN-426Y	tonerová kazeta	6500	0,67 Kč		
TN-910BK	tonerová kazeta	9000	pouze pro: HL-L9310CDW / MFC-L9570CDW	0,23 Kč	
TN-910C	tonerová kazeta	9000		0,60 Kč	
TN-910M	tonerová kazeta	9000		0,60 Kč	
TN-910Y	tonerová kazeta	9000		0,60 Kč	
DR-421CL	optická jednotka	50000	HL-L8260CDW, L8360CDW, L9310CDW DCP-L8410CDW MFC-L8690CDW, L8900CDW, L9570CDW	0,05 Kč	
BU-330CL	přenosová jednotka	130000		0,01 Kč	
WT-320CL	nádobka odpadního toneru	50000		0,01 Kč	



Obecné	DS-640	DS-740D	DS-820W	DS-940DW
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	100 / 2000 stran			
Typ skeneru	CIS	Dual CIS	CIS	Dual CIS
Procesor	Scorpio		ARM9 [Novatek]	Scorpio
Paměť	128 MB [8 MB Flash]	256 MB [8 MB Flash]	-----	512 MB [32 MB Flash]
SD karty	-----		4-32 GB [na vložené SD kartě]	
Rozhraní	USB 3.0		USB 2.0	USB 3.0
	-----		WiFi [802.11 b/g/n]	
	-----		slot pro SD kartu [přímé skenování na kartu]	
Podporované operační systémy	Windows 2000-W10, Server 2012-2019, Phone 7-10* / Mac OSX , IOS* / Linux / Android*			
Certifikace	Kofax		-----	Kofax
Rozměry [š x v x h]	301 x 36,8 x 50,6 mm	301 x 45,3 x 63 mm	308 x 40,7 x 52,5 mm	319 x 45,4 x 63,1 mm
Hmotnost	466 g	646 g	440 g	699 g
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	1 list			
Duplex	ruční	automatický	ruční	automatický
Specifikace skenovaných médií				
Gramáž	35 - 270 g/m2		60 - 105 g/m2	35 - 270 g/m2
Rozměry [šířka x délka]	50,8 - 215,9 x 86,4 - 1828,8 mm ; DS-820W ... od 90 x 55 mm			
Vizitky / Plastové karty / Obálky	ano / do tloušťky 1,24 mm / ano			
Skener				
Rychlost [A4 ; 300 dpi] mono / barva	15 / 15 ipm [SX] ; DS-740D a DS-940DW: 30 / 30 ips [DX]			
Rozlišení optické	600 x 600 dpi			
Rozlišení interpolované	1200 x 1200 dpi			
Barevná hloubka	48 bitů			
Podporované výstupní formáty	PDF ; TIFF ; multi Page TIFF ; BMP ; GIF ; PNG			
Životní prostředí				
Napájení	USB bus-power 5V DOC			
Spotřeba [skenování / hl. spánek]	2,6 W / 0,01 W	3,3 W / 0,01 W	-----	4,2 W / 0,01 W
Napájení akumulátoru	-----		5 V ; 500 mA	3,8 V ; 1200 mA
Akustický tlak / výkon	42 db(A) / 53 db(A)			
Dodávaný software				
Windows	iPrint&Scan ; DS-820W ... DSmobileCapture			
	Nuance PaperPort SE14			
	NewSoft Presto BizCard6 ; DS-820W ... Button Manager v2.			
Mac OSX	Remote Setup (Vzdálené nastavení)			
	iPrint&Scan ; DS-820W ... DSmobileCapture			
	NewSoft Presto BizCard7			
	Remote Setup (Vzdálené nastavení)			



Obecné	ADS-1200	ADS-1700W	ADS-2200	ADS-2700W
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	1500 / 10000 stran		3000 / 60000 stran	
Typ skeneru	Dual CIS			
Procesor	Scorpio			
Paměť [RAM / Flash / EMMC]	256 MB / 8 MB / ----	512 MB / 4 MB / 4 GB	512 MB / 8 MB / ----	512 MB / 4 MB / 4 GB
LCD	----	dotykový 2,8"	----	dotykový 3,7"
Rozhraní	USB 2.0 [typ B] / USB Host			
	USB 3.0 [micro typ B]		----	
	----	WiFi [802.11 b/g/n]	----	WiFi [802.11 b/g/n]
	----	----	----	LAN [10-1000 MBit]
Podporované operační systémy	Windows 2000-W10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android *			
Rozměry [š x v x h]	300 x 80 x 103 mm		299 x 178 x 206 mm	
Hmotnost	1,36 kg	1,41 kg	2,5 kg	2,6 kg
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	20 / 20 listů		50 / 50 listů	
Duplex	automatický			
Specifikace skenovaných médií				
Gramáž	52 - 200 g/m2			
Rozměry [šířka x délka]	51 - 216 x 51 - 863 mm		51 x 216 x 51 x 5000 mm	
Vizitky / Plastové karty / Obálky / A3	ano / do tloušťky 1,24 mm / ano / s podklad. fólií		ano / do tloušťky 1,24 mm / ano / s podklad. fólií	
Skener				
Rychlost [A4 ; 300 dpi] mono / barva	25 / 25 ipm [SX]		35 / 35 ipm [SX]	
	50 / 50 ipm [DX]		70 / 70 ipm [DX]	
Rozlišení optické	600 x 600 dpi			
Rozlišení interpolované	1200 x 1200 dpi			
Barevná hloubka	48 bitů			
Podporované výstupní formáty	PDF, PDF/A-1b, prohladatelné, zabezpečené, podepsané / JPG / TIFF / XPS			
Životní prostředí				
Napájení	100 - 240 V, 50 / 60 Hz			
Spotřeba [skenování / hl. spánek]	8 W / 0,1 W		21 W / 0,8 W	23 W / 1,0 W
Akustický tlak / výkon	50 dB(A) / 6,2 B(A)		49 dB(A) / 2,28 B(A)	
Dodávaný software				
Windows	iPrint&Scan			
	Nuance PaperPort 14SE			
	----	NewSoft Presto! BizCard OCR		----
	Remote Setup (Vzdálené nastavení)	----		
Mac OSX	iPrint&Scan			
	----	NewSoft Presto! Page Manager		----
	----	NewSoft Presto! BizCard OCR		----
	Remote Setup (Vzdálené nastavení)	----		



Obecné	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Zatížitelnost [doporučená / maximální]	3000 / 60000 stran			
Typ skeneru	Dual CIS			
Procesor	800 MHz			
Paměť [RAM / Flash / EMMC]	256 MB / ----- / -----	512 MB / ----- / -----		
LCD	-----	dotykový 3,7"	-----	dotykový 3,7"
Rozhraní	USB 2.0 [typ B] / USB Host		USB 3.0 [typ B] / USB Host	
	LAN [100-1000 Mbit]			
	-----	WiFi [802.11 b/g/n]	-----	WiFi [802.11 b/g/n]
Podporované operační systémy	Windows 2000-W10, Server 2003-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android *			
Certifikace	WHQL / KOFAX / ISIS			
Rozměry [š x v x h]	306 x 250 x 258 mm		306 x 250 x 258 mm	
Hmotnost	4,45 kg	4,55 kg	4,45 kg	4,55 kg
Vstup a výstup papíru				
Vstup / Výstup papíru	50 / 50 listů			
Duplex	automatický			
Specifikace skenovaných médií				
Gramáž	27 - 413 g/m2		27 - 413 g/m2	
Rozměry [šířka x délka]	51-216 x 51-863 mm			
Vizitky / Plastové karty / Obálky / A3	ADS-2400N a ADS-2800W: ano / do 1,32 mm tloušťky karty / ano / s podkladovou fólií			
	ADS-3000N a ADS-3600W: ano / do 1,40 mm tloušťky karty / ano / s podkladovou fólií			
Skener				
Rychlost [A4 ; 300 dpi] mono / barva	30 / 30 ipm [SX]		50 / 50 ipm [SX]	
	60 / 60 ipm [DX]		100 / 100 ipm [DX]	
Rozlišení optické	600 x 600 dpi			
Rozlišení interpolované	1200 x 1200 dpi			
Barevná hloubka	30 bitů			
Podporované výstupní formáty	PDF, PDF/A-1b, prohladatelné, zabezpečené, podepsané / JPG / TIFF / XPS			
Životní prostředí				
Napájení	100 - 240 V, 50 / 60 Hz			
Spotřeba [skenování / hl. spánek]	27 W / 0,12 W		30 W / 0,12 W	
Akustický tlak / výkon	50 dB(A) / 6,28 B(A)		50 dB(A) / 6,39 B(A)	
Dodávaný software				
Windows	Nuance® PaperPort 14 SE			
	NewSoft® Presto!® BizCard OCR		-----	
	ABBYY PDF Transformer+			
Mac OSX	ABBYY FineReader Sprint v.11			
	NewSoft® Presto!® Page Manager			
	NewSoft® Presto!® BizCard OCR		-----	
	ABBYY FineReader Sprint v.12 -----			

A4 mobilní tiskárny



Obecné	PJ-722	PJ-723	PJ-762
Rozhraní USB	USB 2.0		
Rozhraní Bluetooth	-----		Ver. 2.1
Ovladače	USB ... Windows Vista - W10 / Mac OS		
	Bluetooth ... Windows Vista - W10, Windows Phone 7 - 10 / Android		
Počet výtisků [na jedno nabití baterie]	až 600 stran [při 1,9% pokrytí a s použitím plně nabité nové baterie]		
Paměť [RAM / Flash]	32 / 32 MB		
Rozměry [š x v x h] v mm	255 x 30 x 55		
Hmotnost [vč. akumulátoru]	610 g		
Tiskárna			
Technologie tisku	termální přímý tisk		
Rozlišení tisku	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	203 x 200 dpi
Rychlost tisku	8 ppm [9,4 sekund na stranu A4 nebo 31,6 mm za sekundu]		
Vstup a výstup papíru			
Způsob podávání papíru	ruční podávání papíru jednotlivých listů / automatické z role papíru		
Šíře tisku	do 204,2 mm	do 208,8 mm	do 204,2 mm
Emulace / Interní fonty			
Emulace	ESC/P		
Velikost písma	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi a přiměřené velikosti		
Typy písma	Bitmap fonty: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold ; Obrysové fonty: Helsinki, Brussel, Letter Gothic		
Volitelné příslušenství			
Akumulátor	PA-BT002 [Li-ion baterie]		
Napájecí adaptér	PA-AD600EU [AC adaptér 15V]		
Automobilové adaptéry	PA-CD600CG [konektor zapalovače]		
	PA-CD600WR [trvalé připojení]		
Ochranná pouzdra	PA-CC500 [ochranné textilní pouzdro]		
	PA-RC600 [pouzdro na tiskárnu + role papíru]		
	PA-RB600 [gumový ochranný obal]		
Držák do auta	PA-CM500 [držák do auta s montážní sadou]		
Podavače papíru	PA-RH600 [držák na roli papíru]		
	PA-PG600 [podavač listů A4 pro PJ-722, 723]		
	PA-PG001 [podavač listů A4 pro PJ-762, 763, 763MFi, 773]		
Spotřební materiál			
Startovací spotřební materiál	dodáváno bez spotřebního materiálu		
Spotřební materiál	PA-C411 [100 listů A4 v balení] / PA-R411 [role papíru 6 x 30 m] / role běžného termopapíru		
TCO+ a CPP+ [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] PAC411 / PAR411 / jiné	1,88 / 1,63 / 0,30 Kč	1,89 / 1,64 / 0,31 Kč	1,89 / 1,64 / 0,31 Kč
CPP [jen SM] PAC411 / PAR411 / jiné	od 1,79 / 1,63 / 0,22 Kč		

A4 mobilní tiskárny



Obecné	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
Rozhraní USB	USB 2.0		
Rozhraní Bluetooth	Ver. 2.1	Ver. 2.1 [certifikace MFi]	----
Rozhraní síťové	----		WiFi [IEEE 802.11 b/g]
Ovladače* [platí pro PJ-763MFi a PJ-773]	USB ... Windows Vista - W10 / Mac OS Bluetooth ... Windows Vista - W10, Windows Phone 7 - 10 / Android / Mac OSX, IOS WiFi ... Windows Vista - W10, W Server 2008 - 2019, W Phone 7-10 / Android / Mac OSX, IOS		
Počet výtisků [na jedno nabití baterie]	až 600 stran [při 1,9% pokrytí a s použitím plně nabité nové baterie]		
Paměť [RAM / Flash]	32 / 32 MB		
Rozměry [š x v x h] v mm	255 x 30 x 55		
Hmotnost [vč. akumulátoru]	610 g		
Tiskárna			
Technologie tisku	termální přímý tisk		
Rozlišení tisku	300 x 300 dpi		
Rychlost tisku	8 ppm [9,4 sekund na stranu A4 nebo 31,6 mm za sekundu]		
Vstup a výstup papíru			
Způsob podávání papíru	ruční podávání papíru jednotlivých listů / automatické z role papíru		
Šíře tisku	do 208,8 mm		
Emulace / Interní fonty			
Emulace	ESC/P		
Velikost písma	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi a přiměřené velikosti		
Typy písma	Bitmap fonty: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold ; Obrysovové fonty: Helsinki, Brussel, Letter Gothic		
Volitelné příslušenství			
Akumulátor	PA-BT002 [Li-ion baterie]		
Napájecí adaptér	PA-AD600EU [AC adaptér 15V]		
Automobilové adaptéry	PA-CD600CG [konektor zapalovače]		
	PA-CD600WR [trvalé připojení]		
Ochranná pouzdra	PA-CC500 [ochranné textilní pouzdro]		
	PA-RC600 [pouzdro na tiskárnu + role papíru]		
	PA-RB600 [gumový ochranný obal]		
Držák do auta	PA-CM500 [držák do auta s montážní sadou]		
Podavače papíru	PA-RH600 [držák na roli papíru]		
	PA-PG001 [podavač listů A4 pro PJ-762, 763, 763MFi, 773]		
Spotřební materiál			
Startovací spotřební materiál	dodáváno bez spotřebního materiálu		
Spotřební materiál	PA-C411 [100 listů A4 v balení] / PA-R411 [role papíru 6 x 30 m] / role běžného termopapíru		
TCO* a CPP* [cena nákladů vytištěné strany formátu A4 je počítána dle normy ISO/IEC] v Kč bez DPH			
TCO [vč. HW] PAC411 / PAR411 / jiné	1,90 / 1,66 / 0,33 Kč	1,92 / 1,67 / 0,34 Kč	1,92 / 1,67 / 0,34 Kč
CPP [jen SM] PAC411 / PAR411 / jiné	od 1,79 / 1,55 / 0,22 Kč		



Obecné	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Rozhraní USB	USB 2.0 [mini-B konektor]			
Rozhraní Bluetooth	Ver. 2.1	Ver. 2.1 [certifikace MFi]	-----	Ver. 2.1 [certifikace MFi]
Rozhraní síťové	-----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		
Ovladače* [platí pro RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150]	USB ... Windows 7-10 / Mac OSX			
	Bluetooth ... Windows 7-10, Phone 7-10 / Android / Mac OSX, IOS			
	WiFi* ... Windows 7-10, W Server 2008-2019, Phone 7-10 / Android / Mac OSX, IOS			
Baterie [součást balení]	nabíjecí Li-ion [7,2 V]			
Paměť [RAM / Flash]	32 / 32 MB			
Rozměry [š x v x h] v mm	122 x 57 x 100		157 x 73 x 100	
Hmotnost [vč. akumulátoru]	465 g [vč. baterie]		545 g [vč. baterie]	
Tiskárna				
Technologie tisku	termální přímý tisk			
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi			
Rychlost tisku	6 ips [153 mm za sekundu]			
Vstup a výstup papíru				
Způsob podávání papíru	automatické z role			
Tisknutelná oblast	šířka: max. 54 mm x délka: max. 1 m			
Emulace / Interní fonty				
Emulace	ESC/P ; ZPL/ZPLII ; CPCL			
Velikost písma	16, 24, 32 cpi a přiměřené velikosti			
Typy písma	Bitmap fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki ; Obrysovové fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki			
Volitelné příslušenství				
Akumulátor	PA-BT003 [nabíjecí Li-ion ; 7,2 V]			
Nabíječka baterií	PA-BC002			
Nabíjecí adaptér	PA-AD600			
Automobilový adaptér	PA-CD600CG [konektor zapalovače]			
Spotřební materiál				
Typ spotřebního materiálu	RD / role běžného termopapíru			
Šíře spotřebního materiálu	do 58 mm			



Obecné	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB
Rozhraní USB	USB 2.0 [mini-B konektor]			
Rozhraní Bluetooth	Ver. 2.1		Ver. 4.2 [certifikace MFi]	
Rozhraní síťové	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]		-----	WiFi [IEEE 802.11 b/g/n]
Rozhraní jiné	WiFi Direct	WiFi Direct / USB Host	NFC	WiFi Direct / USB Host
Ovladače* [platí pro RJ-4230B a RJ-4250WB]	USB ... Windows 7-10 / Mac OSX*			
	Bluetooth ... Windows 7-10, Windows Phone 7-10 / Android / Mac OSX, IOS			
	WiFi ... Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10 / Android / Mac OSX, IOS			
Baterie [součást balení]	nabíjecí Li-ion [7,2 V]			
Paměť [RAM / Flash]	32 / 32 MB		256 / 64 MB	
Rozměry [š x v x h] v mm	112 x 80 x 186	116 x 82 x 189	153 x 68 x 159	
Hmotnost [vč. akumulátoru]	750 g	750 g	850 g	
Tiskárna				
Technologie tisku	termální přímý tisk			
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi			
Rychlost tisku	4,5 ips [114 mm za sekundu]		5 ips [127 mm za sekundu]	
Vstup a výstup papíru				
Způsob podávání papíru	automatické z role			
Tisknutelná oblast	šířka: max. 72 mm x délka: max. 1 m		šířka: max. 104 mm x délka: max. 3 m	
Emulace / Interní fonty				
Emulace	ESC/P ; ZPL/ZPLII ; CPCL			
Velikost písma	16, 24, 32 cpi a přiměřené velikosti			
Typy písma	Bitmap fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki ; Obrysová fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki			
Volitelné příslušenství				
Akumulátor	PA-BT001B	PA-BT001A	PA-BT006	
	[nabíjecí Li-ion ; 7,2 V]			
Nabíječka baterií	PA-CR001 [nabíjecí základna]		PA-CR002 [nabíjecí základna]	
	PA-BC001 [nabíječka pro 1 baterii]		PA-BC003 [nabíječka pro 1 baterii]	
Napájecí adaptér	PA-AD600EU			
Automobilový adaptér	PA-CD600CG [konektor zapalovače]			
	PA-CD600WR [trvalé připojení]			
Ramenní popruh	PA-SS4000			
Spotřební materiál				
Typ spotřebního materiálu	RD / role běžného termopapíru			
Šíře spotřebního materiálu	do 80 mm		do 114 mm	



Obecné	QL-700	QL-800	QL-810W	QL820NWB
Charakteristika	kancelářský model	kancelářský model s možností černo - červeného tisku		
Maximální šíře pásky	62 mm			
LCD [řádky / znaky]	----			LCD 320 x 120 dpi
Klávesnice	----			
PC připojitelnost	ano			
Emulace	Raster		Raster ; P-Touch Template 2.0 ; ESC/P	
	----			ZPL/ZPLII
	USB 2.0			
Rozhraní	----		WiFi [802.11 b/g/n]	
	----			LAN [10-100Mbit]
	----			Bluetooth / USB host
Podporované operační systémy	Windows Vista-W10, Server 2008-2019*, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	128 x 221 x 153	125 x 213 x 142	125 x 234 x 145	
Hmotnost	1,10 kg	1,15 kg	1,12 kg	1,16 kg
Součást dodávky				
Spotřební materiál	DK role 62 mm x 8 m	DK dvoubarevná role 62 mm x 5 m		
	DK štítky 100 kusů			
Adaptér / baterie	230V			
Parametry				
Rychlost tisku [cm / sec]	15	14,8	17,6	
Rozlišení tisku	300 x 300 dpi	300 x 600 dpi		
Odstřih	automatický			
Maximální výška tisku [v mm]	59	60,96		
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software			
Vertikální tisk	Editor Software			
Víceřádkový tisk	Editor Software			
Opakovaný tisk	Editor Software			
Zrcadlový tisk	Editor Software			
Programovatelná délka štítku	Editor Software			
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software			
Číslování	Editor Software			
Blokový tisk / počet	Editor Software			
Otočení & opakování režimu	Editor Software			
Tisk data a času	Editor Software			
Tisk čárových kódů	Editor Software			
Rámečky / Symboly	Editor Software			
Fonty	Fonty Editoru			
Napájení				
Akumulátor / baterie	---- / ----		PA-BU001 [volitelně] / ----	
Adaptér	230 V			
Spotřební materiál				
Typ pásky	DK			
Šíře pásky	12 až 62 mm			



Obecné	QL-1100	QL-1110NWB
Charakteristika	kancelářský model	
Maximální šíře pásky	103,6 mm	
LCD [řádky / znaky]	----	
Klávesnice	----	
PC připojitelnost	ano	
Emulace	Raster ; P-Touch Template 2.0 ; ESC/P	
	----	ZPL/ZPLII
	USB 2.0	
	USB host	
Rozhraní	----	LAN [10-100Mbit]
		WiFi [802.11 b/g/n]
		+ Bluetooth 2.1 + EDR
Podporované operační systémy	Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*	
Rozměry [š x h x v] v mm	170 x 151 x 222	
Hmotnost	1,71 kg	1,73 kg
Součást dodávky		
Spotřební materiál	DK role 62 mm x 8,1 m / DK štítky 102 mm [41 ks]	
Adaptér / baterie	230 V	
Parametry		
Rychlost tisku [cm / sec]	11	
Rozlišení tisku	300 x 300 dpi	
Odstřih	automatický	
Maximální výška tisku [v mm]	101,6 mm	
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software	
Vertikální tisk	Editor Software	
Víceřádkový tisk	Editor Software	
Opakovaný tisk	Editor Software	
Zrcadlový tisk	Editor Software	
Programovatelná délka štítku	Editor Software	
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software	
Číslování	Editor Software	
Blokový tisk / počet	Editor Software	
Otočení & opakování režimu	Editor Software	
Tisk data a času	Editor Software	
Tisk čárových kódů	Editor Software	
Rámečky / Symboly	Editor Software	
Fonty	Fonty Editoru	
Napájení		
Akumulátor / baterie	---- / ----	
Adaptér	230 V	
Volitelné příslušenství		
Software Development kit	----	SDK kit
Spotřební materiál		
Typ pásky	DK	
Šíře pásky	12 - 103,6 mm	



Obecné	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC
Charakteristika	kancelářský model			pro zdravotnictví kompatibilní s HIS/LIS
Maximální šíře pásky	63 mm			56 mm
LCD [řádky / znaky]	----	volitelný panel PA-TDU001 [dotykový LCD + klávesnice]		
PC připojitelnost	ano			
Emulace	Raster ; P-Touch Template 2.0 ; ESC/P ; ZPL/ZPLII			
Rozhraní	USB 2.0			
	----	LAN [10-100Mbit] / USB Host [pouze pro PA-SCA 001 nebo PA-WI001]		
Podporované operační systémy	Windows Vista-W10, Server 2003-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	110 x 215 x 172			
Hmotnost	1,32 kg	1,34 kg		
Součást dodávky				
Spotřební materiál	----			
Adaptér / baterie	PAS-CA001			
Parametry				
Rychlost tisku [cm / sec]	15,2			
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi		300 x 300 dpi	
Odstřih	automatický			
Maximální výška / délka tisku	56 mm / 1 m			
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software			
Vertikální tisk	Editor Software			
Víceřádkový tisk	Editor Software			
Opakovaný tisk	Editor Software			
Zrcadlový tisk	Editor Software			
Programovatelná délka štítku	Editor Software			
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software			
Číslování	Editor Software			
Blokový tisk / počet	Editor Software			
Otočení & opakování režimu	Editor Software			
Tisk data a času	Editor Software			
Tisk čárových kódů	Editor Software			
Rámečky / Symboly	Editor Software			
Fonty	Fonty Editoru			
Napájení				
Akumulátor / baterie	---- / ----	---- / volitelné příslušenství		
Adaptér	230 V			
Příslušenství				
Alkalická baterie	----	PA-BB01		
Li-ion baterie	----	PA-BT4000LI		
Dotykový panel s LCD	----	PA-TDU001		
Oddělovač štítků	----	PA-LP001		
RS-232C adaptér	PA-SCA001			
WiFi adaptér [802.11 b/g/n]	----	PA-WI001		
Bluetooth adaptér	----	PA-BI001		
Software Development Kit	----	SDK kit		
Spotřební materiál				
Typ pásky	RD [Brother] / termocitlivé pásky jiných výrobců			
Šíře pásky	19 až 63 mm			



Obecné	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Charakteristika	kancelářský model			
Maximální šíře pásky	118 mm			
LCD [řádky / znaky]	----			LCD displej
PC připojitelnost	ano			
Emulace	Raster ; P-Touch Template 2.0 ; ESC/P ; ZPL ; CPCL			
Rozhraní	USB 2.0 ; RS232C			USB Host

	----	LAN [10-100Mbit]		WiFi [802.11 a/b/g/n]
	----			Bluetooth 4.2
Podporované operační systémy	Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	180 x 155 x 224			
Hmotnost	2,08 kg			
Součást dodávky				
Spotřební materiál	----			
Adaptér / baterie	AC adaptér / ----			
Parametry				
Rychlost tisku [cm / sec]	20,3		15,2	
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi		300 x 300 dpi	
Odstřih	bez odstřihu [automatický pouze s jednotkou odstřihu PA-CU001]			
Maximální výška / délka tisku	104 mm / 3 m		108 mm / 3 m	
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software			
Vertikální tisk	Editor Software			
Víceřádkový tisk	Editor Software			
Opakovaný tisk	Editor Software			
Zrcadlový tisk	Editor Software			
Programovatelná délka štítku	Editor Software			
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software			
Číslování	Editor Software			
Blokový tisk / počet	Editor Software			
Otočení & opakování režimu	Editor Software			
Tisk data a času	Editor Software			
Tisk čárových kódů	Editor Software			
Rámečky / Symboly	Editor Software			
Fonty	Fonty Editoru			
Napájení				
Akumulátor / baterie	---- / ----			
Adaptér	230 V			
Příslušenství				
Oddělovač štítků	PA-LP002			
Jednotka odstřihu	PA-CU001			
Spotřební materiál				
Typ pásky	RD [Brother] / termocitlivé pásky jiných výrobců			
Šíře pásky	19 až 118 mm			



Obecné	TD-4420TN	TD-4520TN
Charakteristika	kancelářský model	
Maximální šíře pásky	112 mm	
LCD [řádky / znaky]	-----	
PC připojitelnost	ano	
Paměť	RAM: 64 MB / Flash: 128 MB	
Emulace	FBPL-EZD [EPL2, ZPL, ZPL2, DPL]	
Rozhraní	USB 2.0 / RS232 / USB Host / LAN [10-100Mbit]	
Podporované operační systémy	Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*	
Rozměry [š x h x v] v mm	204 x 280 x 178	
Hmotnost	2,5 kg	
Součást dodávky		
Spotřební materiál	-----	
Adaptér / baterie	AC adaptér / -----	
Parametry		
Rychlost tisku [cm / sec]	15,2	12,7
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi	300 x 300 dpi
Odstřih	bez odstřihu [automatický pouze s jednotkou odstřihu PA-CU002]	
Maximální výška / délka tisku	108 mm / 25,4 m	105 mm / 11,43 m
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software	
Vertikální tisk	Editor Software	
Víceřádkový tisk	Editor Software	
Opakovaný tisk	Editor Software	
Zrcadlový tisk	Editor Software	
Programovatelná délka štítku	Editor Software	
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software	
Číslování	Editor Software	
Blokový tisk / počet	Editor Software	
Otočení & opakování režimu	Editor Software	
Tisk data a času	Editor Software	
Tisk čárových kódů	Editor Software	
Rámečky / Symboly	Editor Software	
Fonty	Fonty Editoru	
Napájení		
Akumulátor / baterie	----- / -----	
Adaptér	230 V	
Volitelné příslušenství		
Separátor pásky	PA-LP003	
Jednotka odstřihu	PA-CU002	
Externí držák role	PA-RH001	
Spotřební materiál		
Typ pásky	BUS / BCS / BWS / BWP / BSS / BSP / BRS / BRP	
Šíře pásky	20 - 112 mm papírová role / 40 - 110 mm barvonosná páska	



Obecné	TD-4650TNWB	TD-4650TNWBR	TN-4750TNWB	TN-4750TNWBR
Charakteristika	kancelářský model			
Maximální šíře pásky	112 mm			
LCD [řádky / znaky]	grafický barevný			
PC připojitelnost	ano			
Paměť	RAM: 128 MB / Flash: 128 MB			
Emulace	FBPL-EZD [EPL2, ZPL2, DPL]			
Rozhraní	USB 2.0 / RS232 / USB Host / Bluetooth 4.2 / LAN [10-100Mbit] / WiFi [802.11 a/b/g/n]			
Podporované operační systémy	Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*			
Rozměry [š x h x v] v mm	219 x 284 x 191			
Hmotnost	3,0 kg			
Součást dodávky				
Spotřební materiál	-----			
Adaptér / baterie	AC adaptér / -----			
Parametry				
Rychlost tisku [cm / sec]	20,3		15,2	
Rozlišení tisku	203 x 203 dpi		300 x 300 dpi	
Odstřih	bez odstřihu [automatický pouze s jednotkou odstřihu PA-CU003]			
Maximální výška / délka tisku	108 mm / 25,4 m		105,7 mm / 11,43 m	
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software			
Vertikální tisk	Editor Software			
Víceřádkový tisk	Editor Software			
Opakovaný tisk	Editor Software			
Zrcadlový tisk	Editor Software			
Programovatelná délka štítku	Editor Software			
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software			
Číslování	Editor Software			
Blokový tisk / počet	Editor Software			
Otočení & opakování režimu	Editor Software			
Tisk data a času	Editor Software			
Tisk čárových kódů	Editor Software			
Rámečky / Symboly	Editor Software			
Fonty	Fonty Editoru			
Napájení				
Akumulátor / baterie	----- / -----			
Adaptér	230 V			
Volitelné příslušenství				
Separátor pásky	PA-LP004			
Jednotka odstřihu	PA-CU003			
Externí držák role	PA-RH001			
Spotřební materiál				
Typ pásky	BUS / BCS / BWS / BWP / BSS / BSP / BRS / BRP			
Šíře pásky	20 - 112 mm papírová role / 40 - 110 mm barvonosná páska			

Samolepicí papírové role

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
DK-22205	bílá / černá	62 mm	30,48 m	všechny modely QL	0,02 Kč
DK-22223	bílá / černá	50 mm			0,02 Kč
DK-22225	bílá / černá	38 mm			0,02 Kč
DK-22210	bílá / černá	29 mm			0,02 Kč
DK-22214	bílá / černá	12 mm			0,04 Kč
DK-22246	bílá / černá	103 mm			pro QL-1100, 1110NWB
DK-22251	bílá / černo-červené	62 mm	15,24 m	jen pro modely QL800, 810W, 820NWB	0,04 Kč

Samolepicí papírové role snadno odnímatelné

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
DK-44205	bílá / černá	62 mm	30,48 m	všechny modely QL	0,02 Kč
DK-44605	žlutá / černá				

Samolepicí filmové role

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
DK-22211	bílá / černá	29 mm	15,24 m	všechny modely QL	0,08 Kč
DK-22212	bílá / černá	62 mm			0,08 Kč
DK-22113	průsvitná / černá				0,11 Kč
DK-22606	žlutá / černá				0,11 Kč

Nelepící papírové role

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
DK-N55224	bílá / černá	54 mm	30,48 m	všechny modely QL	0,01 Kč

Samolepicí papírové role s předsekanými štítky

Označení	Podklad / písmo	Rozměr	Počet	Produktová kompatibility	CPP+	
DK-11201	bílá / černá	29x90 mm	400 ks	všechny modely QL	0,43 Kč	
DK-11202	bílá / černá	62x100 mm	300 ks		1,04 Kč	
DK-11203	bílá / černá	17x87 mm	300 ks		0,47 Kč	
DK-11204	bílá / černá	17x54 mm	400 ks		0,27 Kč	
DK-11207	bílá / černá	CD Ø 58 mm	100 ks		3,62 Kč	
DK-11208	bílá / černá	38x90 mm	400 ks		0,54 Kč	
DK-11209	bílá / černá	29x62 mm	800 ks		0,27 Kč	
DK-11218	bílá / černá	Ø 24 mm	1000 ks		0,23 Kč	
DK11219	bílá / černá	Ø 12 mm	1200 ks		0,19 Kč	
DK-11221	bílá / černá	23x23 mm	1000 ks		0,23 Kč	
DK-11240	bílá / černá	102x51 mm	600 ks		pro QL-1050, 1060N / QL-1100, 1110NWB	0,93 Kč
DK-11247	bílá / černá	103x164 mm	180 ks		pro QL-1100, 1110NWB	3,08 Kč

RD štítky a role

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
RD-S01E2	bílá / černá	102 mm	44,3 m	pro TD-4D, TD-4000 a TD-4100N	0,01 Kč
RD-S07E5	bílá / černá	58 mm	86 m	pro TD-2D, TD-4D, TD-4000 a TD-4100N	0,004 Kč
RD-S02E1	bílá / černá	102x152 mm	278 ks	pro TD-4D, TD-4000 a TD-4100N	1,02 Kč
RD-S03E1	bílá / černá	102x50 mm	836 ks		0,34 Kč
RD-S04E1	bílá / černá	76x22 mm	1552 ks	pro TD-2D, TD-4D, TD-4000 a TD-4100N	0,14 Kč
RD-S05E1	bílá / černá	51x26 mm	1552 ks		0,10 Kč

Spotřební materiál pro produkt TD-4T

Označení	Popis	Rozměr	Počet	Produktová kompatibility	CPP+
BUS-1J074102121	nepotažené štítky	102 x 74 mm	1000 ks	pro TD-4420TN, 4520TN, TD-4650TNWB, 4650TNWBR, TD-4750TNWB, 4750TNWBR,	0,19 Kč
BUS-1J150102121	nepotažené štítky	102 x 150 mm	500 ks		0,39 Kč
BSC-1J074102121	potážené	102 x 74 mm	1000 ks		0,20 Kč
BSC-1J150102121	potážené	102 x 150 mm	500 ks		0,40 Kč
BWS-1D300110	standardní vosk	110 mm	300 m		0,0003 Kč
BWP-1D300110	prémiový vosk	110 mm	300 m		0,0004 Kč
BSS-1D300110	std. vosk / pryskyřice	110 mm	300 m		0,0006 Kč
BSP-1D300110	prm. vosk / pryskyřice	110 mm	300 m		0,0007 Kč
BRS-1D300110	std. pryskyřice	110 mm	300 m		0,0013 Kč
BRP-1D300110	prm. pryskyřice	110 mm	300 m		0,0015 Kč

Označení	Popis	kapacita stran	produktová kompatibility	CPP*
RD-R03E5	role termo papíru [58 mm x 12 m]	1200	RJ-2030, 2050, 2140, 2150, 3050, 3150, 4030, 4040, 4230B, 4250WB	0,11 Kč
RD-Q04E1	štítky [50,8 x 25,58 mm]	450	TD-2D, TD-4D, TD-4T	0,20 Kč
RD-P08E5	role termo papíru [76,2 mm x 35,3 m]	3530	RJ-3050, 3150, 4030, 4040, 4230B, 4250WB	0,03 Kč
RD-P09E1	štítky [76,2 x 44,5 mm]	335	TD-4D, TD-4T	0,53 Kč
RD-M01E5	role termo papíru [102 mm x 27 m]	2700	RJ-4030, 4040, 4230B, 4250WB	0,04 Kč
RD-M03E1	štítky [102 x 152 mm]	75	TD-4D, TD-4T	1,84 Kč
HC-05Bk	inkoustová kazeta	30000	HL-S7000DN	0,17 Kč
PC-70	kazeta s karbonovou fólií	140	FAX-T72, T74, T76, T82, T84, T86, T94, T96	2,95 Kč
PC-72RF	2 kusy karbonová fólie	280	FAX-T72, T74, T76, T82, T84, T86, T94, T96, T104, T106	1,79 Kč
PC-75	kazeta s karbonovou fólií	140	FAX-T104, T106	2,99 Kč
PC-201	kazeta s karbonovou fólií	420	FAX-1010, 1020, 1030	1,40 Kč
PC-204RF	4 kusy karbonové fólie	1680		1,12 Kč
PC-301	kazeta s karbonovou fólií	235	FAX-910, 911, 920, 921, 930, 931	1,90 Kč
PC-304RF	4 kusy karbonové fólie	940		1,42 Kč
PAC411	termo papír [listy A4]	100	PJ-622, 623, 662, 663, 673	1,79 Kč
PAR411	role termo papíru A4	606	PJ-722, 723, 762, 763, 763MFi, 773	1,55 Kč



Obecné	VC-500W
Charakteristika	kancelářský model
Maximální šíře pásky	50 mm
LCD [řádky / znaky]	----
PC připojitelnost	ano
Emulace	----
Rozhraní	USB 2.0 / WiFi [802.11 b/g/n]
Podporované operační systémy	Windows 7-10, / Mac OSX, IOS* / Android*
Rozměry [š x h x v] v mm	113 x 116 x 96
Hmotnost	0,66 kg
Součást dodávky	
Spotřební materiál	----
Adaptér / baterie	AC adaptér / ----
Parametry	
Rychlost tisku [cm / sec]	0,8
Rozlišení tisku	313 x 313 dpi
Odstřih	poloautomatický
Maximální výška / délka tisku	50 mm / 430 mm
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software
Vertikální tisk	Editor Software
Víceřádkový tisk	Editor Software
Opakovaný tisk	Editor Software
Zrcadlový tisk	Editor Software
Programovatelná délka štítku	Editor Software
Náhled štítku přes tiskem	Editor Software
Číslování	Editor Software
Blokový tisk / počet	Editor Software
Otočení & opakování režimu	Editor Software
Tisk data a času	Editor Software
Tisk čárových kódů	Editor Software
Rámečky / Symboly	Editor Software
Fonty	Fonty Editoru
Napájení	
Akumulátor / baterie	---- / ----
Adaptér	12 VDC
Spotřební materiál	
Typ pásky	CK / CZ
Šíře pásky	9 - 50 mm

Spotřební materiál pro VC-500W

Označení	Popis	Šířka	Délka	Produktová kompatibilita	CPP+
CK1000	čistící páska	50 mm	2 m	VC-500W	0,47 Kč
CZ1001	papírová páska	9 mm	5 m		0,70 Kč
CZ1002	papírová páska	12 mm	5 m		0,56 Kč
CZ1003	papírová páska	19 mm	5 m		0,45 Kč
CZ1004	papírová páska	25 mm	5 m		0,40 Kč
CZ1005	papírová páska	50 mm	5 m		0,26 Kč



Obecné	PT-H110	PT-E110VP	PT-D210	PT-D210VP	PT-P300BT
Charakteristika	ruční model	elektrikářský model	ruční model	ruční model	mobilní model
Maximální šíře pásky	12 mm				
LCD [řádky / znaky]	1 / 16		1 / 15		----
Klávesnice	QWERTY				----
PC připojitelnost	----				mobilní přístroje
Emulace	----				
Rozhraní	----				Bluetooth [MFi]
Podporované operační systémy	----				Mac iOS / Android
Rozměry [š x h x v] v mm	110 x 59 x 207	111 x 58 x 204	165 x 68 x 155		115 x 61 x 115
Hmotnost	0,39 kg	0,4 kg	0,49 kg		0,38 kg
Součást dodávky					
Příslušenství	----	plastový kufřík	----	plastový kufřík	----
Spotřební materiál	TZE-231 [4 m]	TZE-FX221 [9 m]	TZE-231 [4 m]		
Adaptér / baterie	---- / ----	AD-24ES / ----	---- / ----	AD-24ES / ----	---- / ----
Parametry					
Rychlost tisku [cm / sec]	2				
Rozlišení tisku	180 dpi				
Odstřih	ruční				
Maximální výška tisku [v mm]	9				
Maximální počet znaků na štítek	80				----
Vertikální tisk	ano				Editor software
Víceřádkový tisk	2 řádky				
Opakovaný tisk	9x				----
Zrcadlový tisk	ano	----	ano		----
Programovatelná délka štítku	ano				Editor software
Náhled štítku přes tiskem	ano				na monitoru
Číslování	ano [1-9]				----
Blokový tisk / počet	----				----
Otočení & opakování režimu	----	ano	----		
Tisk data a času	----				
Tisk čárových kódů	----				
Rámečky / Symboly	15 / 253 druhů	1 / 200 druhů	97 / 617 druhů		Editor software
Fonty	3 druhy	1 druh	14 druhů		fonty Editoru
Napájení					
Baterie	AAA alkalické LR03 [6 kusů]				
Akumulátor	----				
Adaptér	AD-24ES				
Spotřební materiál					
Typ pásky	TZE				
Šíře pásky	6 ; 9 ; 12 mm				



Obecné	PT-E300VP	PT-D400	PT-D450VP
Charakteristika	elektrikářský model	stolní model	univerzální stolní model
Maximální šíře pásky	18 mm		
LCD [řádky / znaky]	3 / 16	3 / 16	3 / 20
Klávesnice	QWERTY		
PC připojitelnost	----		ano
Emulace	----		Editor Software
Rozhraní	----		USB 2.0 [typ B]
Podporované operační systémy	----		Windows 7-10 / Mac OSX
Rozměry [š x h x v] v mm	133 x 74 x 220	188 x 72 x 177	
Hmotnost	0,74 kg	0,73 kg	
Součást dodávky			
Příslušenství	plastový kufřík	----	plastový kufřík
Spotřební materiál	TZE-S641 [8 m]	TZE-241 [4 m]	
Adaptér / baterie	AD-E001 / BA-E001	AD-E001 / AA LR6	
Parametry			
Rychlost tisku [cm / sec]	2		
Rozlišení tisku	180 dpi		
Odstřih	ruční		
Maximální výška tisku [v mm]	15,8		
Maximální počet znaků na štítek	200	80	280
Vertikální tisk	ano		
Víceřádkový tisk	5 řádků		
Opakovaný tisk	50x	9x	
Zrcadlový tisk	----	ano	
Programovatelná délka štítku	ano		
Náhled štítku přes tiskem	ano		
Číslování	ano [1-50]	ano [1-9]	
Blokový tisk / počet	ano / 50	----	ano / 5
Otočení & opakování režimu	ano	----	ano
Tisk data a času	----	ano	
Tisk čárových kódů	ano		
Rámečky / Symboly	7 / 384 druhů	99 / 617 druhů	
Fonty	7 druhů	14 druhů	
Napájení			
Baterie	AA alkalické LR6, HR6 [6 kusů]		
Akumulátor	BA-E001	----	
Adaptér	AD-E001		
Spotřební materiál			
Typ pásky	TZE / HSE	TZE	
Šíře pásky	6 ; 9 ; 12 ; 18 mm		



Obecné	PT-H500	PT-E550WVP	PT-E550WNIVP
Charakteristika	univerzální ruční model	elektrikářský průmyslový model	
Maximální šíře pásky	24 mm		
LCD [řádky / znaky]	3 / 16		
Klávesnice	QWERTY		
PC připojitelnost	ano		
Emulace	Editor Software		
Rozhraní:	USB 2.0 [typ B]		
Podporované operační systémy	Windows 7-10 / Mac OSX		
Rozměry [š x h x v] v mm	122 x 91 x 245	126 x 94 x 245	
Hmotnost	0,83 kg	1,048 kg	
Součást dodávky			
Příslušenství	poutko na zápěstí	plastový kufřík	
Spotřební materiál	TZE-251 [4 m]	TZE-S651 [8 m]	TZE-S221 [8 m]
		TZE-FX231 [8 m]	TZE-SL251 [8 m]
Adaptér / baterie	AD-E001 / AA LR6	AD-E001 / BA-E001	
Parametry			
Rychlost tisku [cm / sec]	3		
Rozlišení tisku	180 dpi		
Odstřih	automatický	automatický s poloodstřihem	
Maximální výška tisku [v mm]	18		
Maximální počet znaků na štítek	280	1500	
Vertikální tisk	ano		
Víceřádkový tisk	7 řádků		
Opakovaný tisk	99x		
Zrcadlový tisk	ano	----	
Programovatelná délka štítku	ano		
Náhled štítku přes tiskem	ano		
Číslování	ano [1-99]		
Blokový tisk / počet	ano / 5	ano / 99	
Otočení & opakování režimu	ano ----		
Tisk data a času	----	ano	
Tisk čárových kódů	ano		
Rámečky / Symboly	99 / 618 druhů	7 / 384 druhů	
Fonty	14 druhů		
Napájení			
Baterie	AA alkalické LR6, HR6 [6 kusů]		
Akumulátor	BA-E001		
Adaptér	ED-E001		
Spotřební materiál			
Typ pásky	TZE / HSE	TZE / TZE-SL* / HSE	
Šíře pásky	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 mm		



Obecné	PT-D600VP	PT-P750W	PT-P710BT
Charakteristika	univerzální stolní model	PC model	
Maximální šíře pásky	24 mm		
LCD [řádky / znaky]	3 / 20	-----	
Klávesnice	QWERTY	-----	
PC připojitelnost	ano		
Emulace	Editor Software		
	USB 2.0 [typ B]		
Rozhraní:	-----	WiFi [802.11 b/g/n] / NFC	-----
	-----	-----	Bluetooth 2.1 [MFI]
Podporované operační systémy	Windows 7-10 / Mac OSX	Windows 7-10, Server 2008-2019, Phone 7-10*	
		Mac OSX, IOS* / Linux / Android*	
Rozměry [š x h x v] v mm	201 x 192 x 86	78 x 152 x 143	128 x 67 x 28
Hmotnost	0,95 kg	0,82 kg	0,64 kg
Součást dodávky			
Příslušenství	plastový kufřík	-----	
Spotřební materiál	TZE-251 [4 m]		
Adaptér / baterie	AD-E001 / -----		----- / PA-BT005
Parametry			
Rychlost tisku [cm / sec]	3		2
Rozlišení tisku	180 dpi		
Odstřih	automatický	automatický s poloodstřihem	automatický
Maximální výška tisku [v mm]	18		
Maximální počet znaků na štítek	280	Editor Software	
Vertikální tisk	ano	Editor Software	
Víceřádkový tisk	7 řádků	Editor Software	
Opakovaný tisk	99x	Editor Software	
Zrcadlový tisk	ano	Editor Software	
Programovatelná délka štítku	ano	Editor Software	
Náhled štítku přes tiskem	ano	Editor Software	
Číslování	ano [1-99]	Editor Software	
Blokový tisk / počet	ano / 5	Editor Software	
Otočení & opakování režimu	-----	Editor Software	
Tisk data a času	ano	Editor Software	
Tisk čárových kódů	ano	Editor Software	
Rámečky / Symboly	99 / 617 druhů	Editor Software	
Fonty	14 druhů	Editor Software	
Napájení			
Baterie	AA alkalické LR6, HR6 [6 kusů]		-----
Akumulátor	-----		PA-BT005
Adaptér	AD-E001		-----
Spotřební materiál			
Typ pásky	TZE	TZE / HSE	TZE
Šíře pásky	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 mm		



Obecné	PT-D800W	PT-P900W	PT-P950NW
Charakteristika	univerzální model	PC modely	
Maximální šíře pásky	36 mm		
LCD [řádky / znaky]	4 řádky / 17 znaků	----	volitelný dotykový
Klávesnice	QWERTY	----	
PC připojitelnost	ano		
Emulace	Editor Software	Raster ; P-Touch Template 2.0 ; ESC/P [jen s PA-SCA001]	
Rozhraní	USB 2.0 [typ B] / WiFi [802.11b/g/n]		
	----	RS-232 / NFC	LAN [10-100 Mbit] Bluetooth 2.1 [MFJ]
Podporované operační systémy	Windows Vista-W10, Server 2008-2019, Phone 7-10* / Mac OSX, IOS* / Linux / Android*		
Rozměry [š x h x v] v mm	337 x 188 x 173	118 x 192 x 146	
Hmotnost	3,4 kg	1,48 kg	1,51 kg
Součást dodávky			
Příslušenství	----		
Spotřební materiál	TZE-261 [8 m]		
Adaptér / baterie	AD-9100ESA / ----		
Parametry			
Rychlost tisku [cm / sec]	6		
Rozlišení tisku	360 dpi		
Odstřih	automatický s poloodstřihem		
Maximální výška tisku [v mm]	32 mm		
Maximální počet znaků na štítek	Editor Software		
Vertikální tisk	Editor Software		
Víceřádkový tisk	Editor Software		
Opakovaný tisk	Editor Software		
Zrcadlový tisk	Editor Software		
Programovatelná délka štítku	ano		Editor Software
Náhled štítku přes tiskem	na monitoru		
Číslování	Editor Software		
Blokový tisk / počet	Editor Software		
Otočení & opakování režimu	Editor Software		
Tisk data a času	Editor Software		
Tisk čárových kódů	Editor Software		
Rámečky / Symboly	Editor Software		
Fonty	Fonty Editoru		
Napájení			
Bateriová základna	PA-BB003	PA-BB002	
Baterie / akumulátor	---- / PA-BT4000Li [pro bateriovou základnu PA-BB002 a PA-BB003]		
Adaptér	AD-9100ESA		
Příslušenství			
RS-232C adaptér	----	PA-SCA001	
Spotřební materiál			
Typ pásky	TZE / STE / HGE / HSE / FLE		
Šíře pásky	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 mm		

Kazety se samolepicí páskou TZE

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-161	průsvitná / černá	36 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,14 Kč
TZE-261	bílá / černá				0,15 Kč
TZE-262	bílá / červená				0,15 Kč
TZE-263	bílá / modrá				0,15 Kč
TZE-365	černá / bílá				0,16 Kč
TZE-461	červená / černá				0,15 Kč
TZE-561	modrá / černá				0,15 Kč
TZE-661	žlutá / černá				0,15 Kč
TZE-M961	stříbrná matná / černá				0,16 Kč
TZE-151	průsvitná / černá	24 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,16 Kč
TZE-251	bílá / černá				0,17 Kč
TZE-252	bílá / červená				0,17 Kč
TZE-253	bílá / modrá				0,17 Kč
TZE-354	černá / zlatá				0,20 Kč
TZE-355	černá / bílá				0,20 Kč
TZE-451	červená / černá				0,17 Kč
TZE-551	modrá / černá				0,17 Kč
TZE-555	modrá / bílá				0,20 Kč
TZE-651	žlutá / černá				0,17 Kč
TZE-751	zelená / černá				0,17 Kč
TZE-M951	stříbrná matná / černá				0,20 Kč
TZE-141	průsvitná / černá	18 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,18 Kč
TZE-145	průsvitná / bílá				0,23 Kč
TZE-241	bílá / černá				0,20 Kč
TZE-242	bílá / červená				0,20 Kč
TZE-243	bílá / modrá				0,20 Kč
TZE-344	černá / zlatá				0,23 Kč
TZE-345	černá / bílá				0,23 Kč
TZE-441	červená / černá				0,20 Kč
TZE-541	modrá / černá				0,20 Kč
TZE-641	žlutá / černá				0,20 Kč
TZE-741	zelená / černá				0,20 Kč
TZE-N241	bílá / černá nelaminovaná				0,17 Kč
TZE-131	průsvitná / černá				12 mm
TZE-132	průsvitná / červená	0,22 Kč			
TZE-133	průsvitná / modrá	0,22 Kč			
TZE-135	průsvitná / bílá	0,22 Kč			
TZE-231	bílá / černá	0,25 Kč			
TZE-232	bílá / červená	0,25 Kč			
TZE-233	bílá / modrá	0,25 Kč			
TZE-334	černá / zlatá	0,30 Kč			
TZE-335	černá / bílá	0,30 Kč			
TZE-431	červená / černá	0,25 Kč			
TZE-435	červená / bílá	0,30 Kč			
TZE-531	modrá / černá	0,25 Kč			
TZE-535	modrá / bílá	0,30 Kč			
TZE-631	žlutá / černá	0,25 Kč			
TZE-731	zelená / černá	0,25 Kč			
TZE-M31	průsvitná matná / černá	0,25 Kč			
TZE-M931	stříbrná matná / černá	0,30 Kč			
TZE-N231	bílá / černá nelaminovaná	0,21 Kč			

Kazety se samolepicí páskou TZE

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-121	průsvitná / černá	9 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,26 Kč
TZE-221	bílá / černá				0,30 Kč
TZE-222	bílá / červená				0,30 Kč
TZE-223	bílá / modrá				0,30 Kč
TZE-325	černá / bílá				0,36 Kč
TZE-421	červená / černá				0,30 Kč
TZE-521	modrá / černá				0,30 Kč
TZE-621	žlutá / černá				0,30 Kč
TZE-721	zelená / černá				0,30 Kč
TZE-M921	stříbrná metalická / černá				0,36 Kč
TZE-N221	bílá / černá nelaminovaná				0,25 Kč
TZE-111	průsvitná / černá	6 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,35 Kč
TZE-211	bílá / černá				0,40 Kč
TZE-315	černá / bílá				0,49 Kč
TZE-611	žlutá / černá				0,40 Kč

Kazety se smršťovací bužírkou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	ø kabelu	Produktová kompatibility	CPP+
HSE-211	bílá / černá	6 mm	1,5 m	1,7 - 3,2 mm	PT-H300 [mimo HSE-251], H500 PT-E300VP, E550WVP PT-D800W PT-P700, P750W[TDI], P900W, P950NW	2,56 Kč
HSE-221	bílá / černá	9 mm		2,6 - 5,1 mm		1,88 Kč
HSE-231	bílá / černá	12 mm		3,6 - 7 mm		1,54 Kč
HSE-241	bílá / černá	18 mm		5,4 - 10,6 mm		0,80 Kč
HSE-251	bílá / černá	24 mm		7,3 - 14,3 mm		0,85 Kč

Kazety FLE - praporky [nelaminované]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
FLE-2511	černá / bílá	24 mm	72 praporků	všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm	3,90 Kč
FLE-6511	černá / žlutá				3,90 Kč
FLE-7511	černá / zelená				3,90 Kč

Kazety s čistící páskou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-CL3	-----	12 mm	1,5 m	všechny modely PT s šířkou tisku do 12, 18, 24 a 36 mm	1,37 Kč
TZE-CL4	-----	18 mm		všechny modely PT s šířkou tisku do 18, 24 a 36 mm	1,09 Kč
TZE-CL6	-----	36 mm		všechny modely PT s šířkou tisku do 36 mm	0,79 Kč

Kazety s páskou signální barvy

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-B31	oranžová / černá	12 mm	5 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,45 Kč
TZE-C31	žlutá / černá		5 m		0,45 Kč
TZE-PR831	zlatá / černá		8 m		0,33 Kč
TZE-PR935	stříbrná / bílá		8 m		0,33 Kč
TZE-B51	oranžová / černá	24 mm	5 m	všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,31 Kč
TZE-C51	žlutá / černá		5 m		0,31 Kč
TZE-PR851	zlatá / černá		8 m		0,21 Kč
TZE-PR955	stříbrná / bílá		8 m		0,21 Kč

Kazety s flexibilní páskou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-FX211	bílá / černá	6 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,46 Kč
TZE-FX611	žlutá / černá				0,46 Kč
TZE-FX221	bílá / černá	9 mm			0,33 Kč
TZE-FX621	žlutá / černá				0,33 Kč
TZE-FX231	bílá / černá	12 mm			0,28 Kč
TZE-FX631	žlutá / černá				0,28 Kč
TZE-FX241	bílá / černá	18 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,21 Kč
TZE-FX641	žlutá / černá			0,21 Kč	
TZE-FX251	bílá / černá	24 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,18 Kč
TZE-FX651	žlutá / černá			0,18 Kč	
TZE-FX261	bílá / černá	36 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,16 Kč
TZE-FX661	žlutá / černá			0,16 Kč	

Kazety s extrémně adhezivní páskou [laminované]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-S211	bílá / černá	6 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,46 Kč
TZE-S121	průsvitná / černá	9 mm			0,31 Kč
TZE-S221	bílá / černá				0,33 Kč
TZE-S621	žlutá / černá	0,33 Kč			
TZE-S131	průsvitná / černá	12 mm			0,25 Kč
TZE-S231	bílá / černá				0,28 Kč
TZE-S631	žlutá / černá	0,28 Kč			
TZE-S141	průsvitná / černá	18 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,20 Kč
TZE-S241	bílá / černá			0,21 Kč	
TZE-S641	žlutá / černá	0,21 Kč			
TZE-S151	průsvitná / černá	24 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,17 Kč
TZE-S251	bílá / černá			0,18 Kč	
TZE-S651	žlutá / černá	0,18 Kč			
TZE-S261	bílá / černá	36 mm	všechny modely PT s šířkou tisku 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,16 Kč	

Kazety s páskou pastelové barvy, vzorkované a pruhované

Označení	Podklad / písmo	Vzory	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-R231	černá / bílá	pruhy	12 mm	4 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,31 Kč
TZE-RE34	zlatá / růžová	pruhy				
TZE-R234	zlatá / bílá	pruhy				
TZE-RN34	zlatá / námořnická modř	pruhy				
TZE-RW34	zlatá / vínově červená	pruhy				
TZE-MPGG31	zlaté geometrické vzory / černá					
TZE-MPPH31	růžová srdce / černá					
TZE-MPRG31	červené kachličky / černá					
TZE-MPSL31	stříbrné proužky / černá					
TZE-MQ531	pastelová modrá / černá					
TZE-MQE31	pastelová růžová / černá					
TZE-MQF31	pastelová purpurová / černá					

Kazety s páskou STENCIL [elektrotechnické značení]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
STE-141	-----	18 mm	3 m	všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,41 Kč
STE-151	-----	24 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,33 Kč
STE-161	-----	36 mm		všechny modely PT s šířkou tisku 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,31 Kč

Kazeta se zažehlovací páskou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-FA3	bílá / modrá	12 mm	3 m	všechny modely PT s šířkou tisku 12, 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,68 Kč
TZE-FA4	bílá / modrá	18 mm	3 m	všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,65 Kč

Kazeta s plombovací páskou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-SE4	bílá / černá	18 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 18, 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,33 Kč
TZE-SE5	bílá / černá	24 mm	8 m	všechny modely PT s šířkou tisku 24 a 36 mm [mimo PT-65, 75, 85 / PT-5000 / PT-7000, 8000, PT-PC]	0,29 Kč

Kazety se samolaminovací páskou

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TZE-SL251	bílá / černá	24 mm	8 m	jen pro modely: PT-E550WVP, PT-E550WNIVP, PT-D600VP, PT-P750W a PT-P710BT	0,20 Kč
TZE-SL651	žlutá / černá	24 mm			0,20 Kč
TZE-SL261	bílá / černá	36 mm		jen pro modely: PT-P900W, PT-P950W a PT-D800W	0,17 Kč
TZE-SL661	žlutá / černá	36 mm			0,17 Kč

Kazety pro vysokorychlostní tisk s rozlišením 360 x 720 dpi

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
HGE-131V5	průhledná / černá	12 mm	8 m	pouze pro PT-9xxx, D800W	1,03 Kč
HGE-231V5	bílá / černá				1,14 Kč
HGE-631V5	žlutá / černá				1,14 Kč
HGE-M931V5	stříbrná matná / černá				1,36 Kč
HGE-151V5	průhledná / černá	24 mm			0,71 Kč
HGE-251V5	bílá / černá				0,77 Kč
HGE-651V5	žlutá / černá				0,77 Kč
HGE-M951V5	stříbrná matná / černá				0,88 Kč
HGE-261V5	bílá / černá	36 mm			0,66 Kč

Kazety se samolepicí páskou TX [laminované]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TX-151	průsvitná / černá	24 mm	15 m	pouze pro PT-7000, 8000, PT-PC	0,17 Kč
TX-251	bílá / černá				0,18 Kč
TX-355	černá / bílá				0,21 Kč
TX-451	červená / černá				0,18 Kč
TX-551	modrá / černá				0,18 Kč
TX-651	žlutá / černá				0,18 Kč
TX-751	zelená / černá				0,18 Kč
TX-141	průsvitná / černá	18 mm			0,19 Kč
TX-241	bílá / černá				0,21 Kč
TX-641	žlutá / černá				0,21 Kč
TX-131	průsvitná / černá	12 mm			0,24 Kč
TX-231	bílá / černá				0,26 Kč
TX-233	bílá / modrá				0,26 Kč
TX-335	černá / bílá				0,32 Kč
TX-431	červená / černá		0,26 Kč		
TX-631	žlutá / černá		0,26 Kč		
TX-221	bílá / černá	9 mm	0,32 Kč		
TX-621	žlutá / černá		0,32 Kč		
TX-211	bílá / černá	6 mm	0,42 Kč		
TX-315	černá / bílá		0,53 Kč		
TX-611	žlutá / černá		0,42 Kč		

Kazety se samolepicí páskou TC [laminované]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TC-101	průsvitná / černá	12 mm	7,7 m	pouze pro PT-5000	0,26 Kč
TC-201	bílá / černá				0,28 Kč
TC-202	bílá / červená				0,28 Kč
TC-203	bílá / modrá				0,28 Kč
TC-601	žlutá / černá				0,28 Kč
TC-701	zelená / černá				0,28 Kč
TC-291	bílá / černá	9 mm			0,35 Kč
TC-292	bílá / červená				0,35 Kč
TC-293	bílá / modrá				0,35 Kč
TC-491	červená / černá				0,35 Kč
TC-495	červená / bílá				0,42 Kč
TC-591	modrá / černá				0,35 Kč
TC-595	modrá / bílá				0,42 Kč
TC-691	žlutá / černá				0,35 Kč
TC-791	zelená / černá		0,35 Kč		

Kazety se samolepicí páskou TM [nelaminované]

Označení	Podklad / písmo	Šířka	Délka	Produktová kompatibility	CPP+
TM-K231	bílá / černá	12 mm	8 m	pouze pro PT-65, 75, 85	0,16 Kč



**Brother Central and Eastern Europe GmbH
branch office**

Sídlo firmy: Veveří 102, 616 00 Brno, Telefon: 541 426 911, 603 263 100

Pobočka: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, Telefon: 283 085 432

www.brother.cz

Brother CEE si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.

*Náklady CPP jsou počítány dle norem ISO/IEC z průměrných prodejních cen [kurz 26 Kč/Euro]. CPP u papíru je počítána na jeden list daného formátu. CPP u štítků je počítána na jeden štítek, u pásek a rolí na cm² plochy. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.