

ES 65 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 65 mm



BILDER 12

VIDEOS 1



ES 65 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 65 mm

ROZDĚLIT

- Pro řezání měděných a hliníkových kabelů s lehkým ocelovým pancéřováním (v závislosti na typu kabelu)
- Vhodné také pro kabely s jemným lankem (v závislosti na typu kabelu)
- Úspora času při vícenásobných řezech díky inovativnímu otevíracímu mechanismu
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Otevřená hlava, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Cu a Al kabely

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Nůžky otevřené

Řezný rozsah

max. Ø 65 mm

Řezná síla

40 kN

Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

6,3 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Nůžky otevřené

Řezný rozsah

max. Ø 65 mm

Řezná síla

40 kN

Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

Počet kusů

v závislosti na tloušťce materiálu

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

6,3 kg

Teplotě

-12 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ES65CFB Návod k obsluze](#) (6.53 MB)

[ES65CFM Návod k použití](#) (6.71 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ES65CFB	Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 65 mm s akumulátorem Bosch
---------	---

ES65CFM	Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 65 mm s baterií Makita
---------	---

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

RAL2	Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
------	--

LGLB1EU	Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory
---------	---

LGL1	Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie
------	---

KK120NG	Plastové pouzdro
---------	------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ES65E	Náhradní nože
-------	---------------

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

ART.-Č. **POPIS**

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

