

ABSA

Materiál:	polyamid 6 (impregnace s 30 až 35% voskem.)
Provozní teplota:	-20 to +60°C
Barvy:	přírodní
Prodloužení v tahu:	10 až 40 %
Odolnost:	proti mikroorganismům, ozonu, stárnutí

Aplikace: Nylonový motouz ABSA je vytvořen jako mírně zaoblená hmota nepřetržitých vláken, které se zplošťují a vytvářejí pevný uzel. Použití tohoto druhu motouzu eliminuje nepříjemnosti a nebezpečí poranění prstů.



typ	výrobní číslo	délka cívky (m)	sírka x tloušťka kabelu (mm)	tahová síla (daN)	pocet kabelu (dtex)	cívka
Standardní cívky - přírodní						
ABSA 2/840 B	0643 0001 001	200	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 B	0643 0002 001	200	1,2 x 0,4	19	2800	12
ABSA 4/840 B	0643 0003 001	200	1,3 x 0,5	26	3700	12
ABSA 6/840 B	0643 0004 001	200	1,4 x 0,6	39	5600	6
Široké cívky - přírodní						
ABSA 2/840 RB	0643 0030 001	500	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 RB	0643 0031 001	500	1,2 x 0,4	19	2800	6
ABSA 4/840 RB	0643 0032 001	500	1,3 x 0,5	26	3700	6

