

ES 20 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm



BILDER 14



VIDEOS 1



ES 20 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm

ROZDĚLIT

- Pro řezání Al/St lan (ACSR) podle DIN EN 50182, pevných Al/Cu kabelů podle DIN EN 60228 třída 1 a Cu lamelových kolejnic
- Extrémně robustní konstrukce s nízkou vlastní hmotností
- Tenká řezací hlava - ideální pro kritické prostorové podmínky
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Otevřená hlava, otočná

- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Al/St lana (ACSR)

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Řezný rozsah

max. Ø 18 mm (v závislosti na typu lana/lana) mm

Řezná síla

23 kN

Doba řezání

2 s až 4 s (v závislosti na velikosti kabelu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

Řezný rozsah

max. Ø 18 mm (v závislosti na typu lana/lana) mm

Řezná síla

23 kN

Doba řezání

2 s až 4 s (v závislosti na velikosti kabelu)

Počet kusů

cca 160 řezů (lano ACSR 120/20)

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ES20CFB Návod k obsluze](#) (4.73 MB)

[ES20CFM Návod k použití](#) (5.02 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

ART.-Č. POPIS

Označovat

ES20CFB Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm s akumulátorem Bosch

ART.-Č. POPIS

ES20CFM Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY[Označovat](#)**ART.-Č. POPIS**

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK50NG Plastové pouzdro

VARIANTY[Označovat](#)**ART.-Č. POPIS**

LBOXXES20CFB L-BOXX s akumulátorovým hydraulickým řezným nástrojem ES20CFB

PŘÍSLUŠENSTVÍ[Označovat](#)**ART.-Č. POPIS**

RAL2 Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

ES20E Náhradní nože

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

